

이벤트 모델은 다음과 같이 6개의 필드를 갖는다.

- **id**: 자동 생성되는 고유 식별자
- **title**: 이벤트 타이틀
- **image**: 이벤트 이미지 배너의 링크
- **description**: 이벤트 설명
- **tags**: 그룹화를 위한 이벤트 태그
- **location**: 이벤트 위치

3 Event 클래스 안에 Config 서브 클래스를 추가한다. 이 클래스는 문서화할 때 샘플 데이터를 보여주기에 위한 용도다.

```
class Config:
    schema_extra = {
        "example": {
            "title": "FastAPI Book Launch",
            "image": "https://linktomyimage.com/image.png",
            "description": "We will be discussing the contents of the FastAPI
book in this event. Ensure to come with your own copy to win gifts!",
            "tags": ["python", "fastapi", "book", "launch"],
            "location": "Google Meet"
        }
    }
```

이 코드는 이벤트의 샘플 데이터를 정의한다. 우리가 API를 통해 신규 이벤트를 생성할 때 참고할 수 있다.

4 사용자 모델(User)을 models 폴더의 users.py 파일에 정의한다.

```
from pydantic import BaseModel, EmailStr
from typing import Optional, List
from models.events import Event

class User(BaseModel):
    email: EmailStr
    password: str
    events: Optional[List[Event]]
```
