

정상적으로 요청이 처리되면 다음과 같은 메시지가 표시된다.

```
{  
  "message": "Event deleted successfully."  
}
```

동일한 삭제 명령을 다시 실행하면 다음과 같은 메시지가 표시된다. 해당 ID의 이벤트가 존재하지 않는다는 의미다.

```
{  
  "detail": "Event with supplied ID does not exist"  
}
```

이것으로 이벤트 플래너 애플리케이션의 라우트와 모델을 성공적으로 구현했으며 테스트를 통해 제대로 실행되는지도 확인했다.

정리하기

CHAPTER 5에서는 FastAPI 애플리케이션을 구조화하는 방법을 배우고 이벤트 플래너 애플리케이션의 라우트와 모델을 구현했다. 또한 <CHAPTER 4 템플릿팅>에서 배운 기본적인 라우트와 모델 개념을 활용했다.

CHAPTER 6에서는 애플리케이션을 SQL 및 NoSQL 데이터베이스와 연결하는 방법을 설명한다. 그런 다음 기존 이벤트 플래너 애플리케이션을 개선하고 새로운 기능도 추가한다. 실제 데이터베이스와 연동하기 전에 데이터베이스가 무엇인지, 어떤 종류(SQL과 NoSQL)가 있는지, 어떻게 FastAPI 애플리케이션에서 사용하는지 알아보자.