

데이터베이스를 독립된 데이터베이스로 옮기는 과정을 다룰 때 암호화를 사용한 패스워드 저장 방식을 설명한다.

3 사용자 처리용 라우트를 정의했으니 `main.py`에 라우트를 등록하고 애플리케이션 실행해보자. 라이브러리와 사용자 라우트 정의를 임포트한다.

```
from fastapi import FastAPI
from routes.users import user_router

import uvicorn
```

4 `FastAPI()` 인스턴스를 만들고 앞서 정의한 라우트를 등록한다.

```
app = FastAPI()
# 라우트 등록
app.include_router(user_router, prefix="/user")
```

5 `uvicorn.run()` 메서드를 사용해 8000번 포트에서 애플리케이션을 실행하도록 설정한다.

```
if __name__ == "__main__":
    uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000,
        reload=True)
```

준비가 다 됐으면 애플리케이션을 실행해보자.

```
(venv)$ python main.py
INFO: Will watch for changes in these directories: ['/Users/youngestdev/Work/
Building-Web-APIs-with-FastAPIand-Python/ch05/planner']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press Ctrl+C to quit)
INFO: Started reloader process [6547] using statreload
INFO: Started server process [6550]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```
