

```

        Item: {{ todo.item }}
    </strong>
</p>
</article>
{% else %}
<section class="container-fluid">
    <h2 align="center">Todos</h2>
    <br>
    <div class="card">
        <ul class="list-group list-group-flush">
            {% for todo in todos %}
            <li class="list-group-item">
                {{ loop.index }}. <a href="/todo/{{ loop.index }}"> {{ todo.
item }} </a>
            </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
    {% endif %}
</section>
</main>
{% endblock %}

```

이 코드에서는 `todo` 템플릿이 `home` 템플릿을 상속한다. 또한 `todo_container` 블록을 정의해서 부모 템플릿(`home` 템플릿)이 이 템플릿의 콘텐츠를 표시할 수 있게 한다.

`todo` 템플릿은 모든 `todo`를 추출하는 라우트와 단일 `todo` 추출하는 라우트 모두에서 사용된다. 결과적으로 라우트에 따라 다른 콘텐츠를 렌더링하게 되는 것이다.

`todo` 템플릿에서는 `{% if todo %}` 블록을 사용해서 `todo` 변수가 전달되는지 확인한다. `todo` 변수가 전달됐을 때만 `todo` 상세 정보가 표시되며 `todo` 변수가 없으면 `{% else %}` 블록에 있는 `todo` 리스트가 표시된다.