

Caracter de <i>formato</i>	Descripción	Valores de ejemplo devueltos
<i>Día</i>	—	—
<i>d</i>	Día del mes, 2 dígitos con ceros iniciales	<i>01 a 31</i>
<i>D</i>	Una representación textual de un día, tres letras	<i>Mon a Sun</i>
<i>j</i>	Día del mes sin ceros iniciales	<i>1 a 31</i>
<i>l</i> ('L' minúscula)	Una representación textual completa del día de la semana	<i>Sunday a Saturday</i>
<i>N</i>	Representación numérica ISO-8601 del día de la semana (agregado in PHP 5.1.0)	<i>1</i> (para Lunes) a <i>7</i> (para Domingo)
<i>S</i>	Sufijo ordinal en inglés del día del mes, 2 caracteres	<i>st, nd, rd o th</i> . Funciona bien con <i>j</i>
<i>w</i>	Representación numérica del día de la semana	<i>0</i> (para el Domingo) a <i>6</i> (para el Sábado)
<i>z</i>	El día del año (comenzando en 0)	<i>0 a 365</i>
<i>Semana</i>	—	—
<i>W</i>	Número de la semana del año ISO-8601, las semanas comienzan en Lunes (agregado en PHP 4.1.0)	Ejemplo: <i>42</i> (la 42va semana del año)
<i>Mes</i>	—	—
<i>F</i>	Una representación textual completa de un mes, como January o March	<i>January a December</i>
<i>m</i>	Representación numérica de un mes, con ceros iniciales	<i>01 a 12</i>
<i>M</i>	Una representación textual corta de un mes, tres letras	<i>Jan a Dec</i>
<i>n</i>	Representación numérica de un mes, sin ceros iniciales	<i>1 a 12</i>
<i>t</i>	Número de días en el mes dado	<i>28 a 31</i>
<i>Año</i>	—	—
<i>L</i>	Indica si es un año bisiesto	<i>1</i> si es un año bisiesto, <i>0</i> de lo contrario.
<i>o</i>	Número de año ISO-8601. Este es el mismo valor que <i>Y</i> , excepto que si el número de semana ISO (<i>W</i>) pertenece al año previo o siguiente, ese año será usado en su lugar. (agregado en PHP 5.1.0)	Ejemplos: <i>1999</i> o <i>2003</i>
<i>Y</i>	Una representación numérica completa de un año, 4 dígitos	Ejemplos: <i>1999</i> o <i>2003</i>
<i>y</i>	Una representación de dos dígitos de un año	Ejemplos: <i>99</i> o <i>03</i>
<i>Hora</i>	—	—

<i>a</i>	Ante meridiano y Post meridiano en minúsculas	<i>am o pm</i>
<i>A</i>	Ante meridiano y Post meridiano en mayúsculas	<i>AM o PM</i>
<i>B</i>	Hora Swatch Internet	<i>000 a 999</i>
<i>g</i>	formato de 12-horas de una hora sin ceros iniciales	<i>1 a 12</i>
<i>G</i>	formato de 24-horas de una hora sin ceros iniciales	<i>0 a 23</i>
<i>h</i>	formato de 12-horas de una hora con ceros iniciales	<i>01 a 12</i>
<i>H</i>	formato de 24-horas de una hora con ceros iniciales	<i>00 a 23</i>
<i>i</i>	Minutos con ceros iniciales	<i>00 a 59</i>
<i>s</i>	Segundos, con ceros iniciales	<i>00 a 59</i>
<i>u</i>	Milisegundos (agregado en PHP 5.2.2)	Ejemplo: <i>54321</i>
Zona horaria	—	—
<i>e</i>	Identificador de zona horaria (agregado en PHP 5.1.0)	Ejemplos: <i>UTC, GMT, Atlantic/Azores</i>
<i>I</i> (i mayúscula)	Indica si la fecha están en hora de ahorro de luz diurna	<i>1</i> si es Hora de Ahorro de Luz Diurna, <i>0</i> de lo contrario.
<i>O</i>	Diferencia con la hora Greenwich (GMT) en horas	Ejemplo: <i>+0200</i>
<i>P</i>	Diferencia con la hora Greenwich (GMT) con dos-puntos entre las horas y los minutos (agregada en PHP 5.1.3)	Ejemplo: <i>+02:00</i>
<i>T</i>	Abreviación de zona horaria	Ejemplos: <i>EST, MDT ...</i>
<i>Z</i>	Desplazamiento de la zona horaria en segundos. El desplazamiento para zonas horarias al oeste de UTC es siempre negativo, y el de aquellas al este de UTC es siempre positivo.	<i>-43200 a 50400</i>
Fecha/Hora Completa	—	—
<i>c</i>	Fecha ISO 8601 (agregada en PHP 5)	<i>2004-02-12T15:19:21+00:00</i>
<i>r</i>	Fecha en formato » RFC 2822	Ejemplo: <i>Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200</i>
<i>U</i>	Segundos desde el Epoch Unix (January 1 1970 00:00:00 GMT)	Vea también time()