



Exercice 2. Questions de cours

1. Citer les éléments d'une chaîne de compilation croisée.
2. Définir l'ordonnancement non préemptif.
3. Définir la couche d'abstraction matérielle.
4. Les processeurs généraux actuels se répartissent en deux grandes catégories appelées CISC et RISC, utiliser les caractéristiques suivantes pour remplir le tableau.
 - a. beaucoup de modes d'adressage *CISC*
 - b. instructions simples ne prenant qu'un seul cycle *CISC*
 - c. instructions au format variable *CISC*
 - d. beaucoup de registres *RISC*
 - e. instructions au format fixe *RISC*
 - f. peu de registres *CISC*
 - g. prend moins de place en mémoire *RISC*
 - h. instructions complexes prenant plusieurs cycles *RISC*
 - i. peu de modes d'adressage *RISC*
 - j. Microarchitecture plus simple *RISC*

Architecture RISC	Architecture CISC
<i>e - h - i - j</i>	<i>a - b - c</i>

Exercice 3.

Soit les trois fichiers suivants :

hello.c

```
#include <stdio.h>
void Hello(void) {
    printf("Hello_World\n");
}
```

hello.h

```
#ifndef H_GL_HELLO
#define H_GL_HELLO
void Hello(void);
#endif
```

main.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "hello.h"
int main() {
    Hello();
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

1. C'est quoi un Makefile ?
2. A quoi sert les deux options make xconfig et make config. Quelle est la différence entre les deux.
3. Ecrire un Makefile permettant de produire l'exécutable hello par compilation séparée à partir de ces fichiers.