

Plano de Testes

Projeto: SwagLabs Shopping — Loja Virtual (Scrum)

Autora: Monize Danescki | Desafio de Projeto DIO — O dia a dia de um QA

1. Introdução

Este plano de testes descreve a estratégia, o escopo e os critérios adotados para a validação funcional das funcionalidades do SwagLabs Shopping, projeto fictício de loja virtual desenvolvido sob metodologia ágil (Scrum), com gerenciamento no JIRA e documentação de apoio no Confluence.

2. Objetivo

Garantir que as funcionalidades priorizadas na sprint atual atendam aos requisitos definidos nas User Stories, identificando defeitos antes da entrega e assegurando uma experiência de compra confiável para o cliente final.

3. Escopo

3.1 Funcionalidades incluídas (in scope)

- US-01 — Login na plataforma (autenticação por e-mail e senha)
- US-02 — Adicionar produto ao carrinho de compras
- US-03 — Pagamento via Pix (geração de QR Code e confirmação)

3.2 Fora do escopo (out of scope)

- Pagamento via cartão de crédito/débito e boleto bancário
- Programa de fidelidade / cupons de desconto
- Testes de carga e performance (serão tratados em ciclo específico futuro)
- Testes de acessibilidade (WCAG) — previstos para sprint futura

4. Estratégia de Testes

4.1 Tipo de execução

Testes manuais, com possibilidade de automação futura para os fluxos de regressão mais críticos (login e checkout).

4.2 Tipo de teste

Funcional, caixa-preta — validação do comportamento do sistema a partir das entradas e saídas esperadas, sem conhecimento da implementação interna.

4.3 Níveis de teste

- Teste de sistema: validação do fluxo completo (ex.: login → navegação → carrinho → pagamento)
- Teste de aceite: validação dos critérios de aceite descritos em Gherkin nas User Stories

4.4 Técnicas aplicadas

- Particionamento de equivalência e análise de valor limite (ex.: quantidade de itens no carrinho x estoque)
- Tabela de decisão para regras de negócio (ex.: status do pagamento Pix: pendente / aprovado / expirado)
- BDD (Given/When/Then) para os critérios de aceite formalizados nas User Stories

5. Ambiente de Testes

Item	Detalhe
Ambiente	Homologação (staging), com massa de dados isolada da produção
Navegadores	Chrome, Firefox e Edge (últimas 2 versões)
Dispositivos	Desktop e mobile responsivo
Integrações	API de pagamentos Pix (ambiente sandbox do provedor)
Ferramentas	JIRA + Zephyr Scale (gestão de casos), Confluence (documentação)

6. Critérios de Entrada e Saída

6.1 Critérios de entrada

- User Stories com critérios de aceite definidos e aprovados pelo time
- Ambiente de homologação disponível e estável
- Massa de dados de teste preparada (usuários, produtos, estoque)

6.2 Critérios de saída

- 100% dos casos de teste planejados executados
- Nenhum bug de severidade crítica ou alta em aberto
- Todos os critérios de aceite (Gherkin) validados com sucesso

7. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
QA	Levantamento de cenários/casos, execução dos testes, registro e acompanhamento de bugs
Desenvolvedor(a)	Correção de defeitos e apoio na análise de causa raiz
Product Owner	Priorização do backlog e validação do valor de negócio entregue

Scrum Master	Remoção de impedimentos e facilitação das cerimônias
--------------	--

8. Riscos e Mitigações

Risco	Mitigação
Instabilidade do sandbox da API Pix	Executar testes de pagamento em horário de menor uso e ter massa de dados para testes
Prazo curto de sprint para cobrir todos os cenários	Pré-testar cenários críticos (caminho feliz + regras de negócio) e usar Planning Poker para estimar o tempo de cada cenário
Falta de ambiente estável de homologação	Validar disponibilidade do ambiente como critério de entrada antes de iniciar o sprint
Estados assíncronos do pagamento (pendência de confirmação)	Usar casos específicos para timeout e falha de confirmação, com tempo de espera definido

9. Ciclos de Teste Planejados

Os casos de teste referentes às User Stories US-01, US-02 e US-03 serão organizados em um único ciclo de testes da sprint atual no JIRA (via Zephyr Scale), contemplando no mínimo 2 casos em técnica step-by-step e 2 casos em BDD, conforme detalhado no documento de Casos de Teste.

10. Cronograma (referência de sprint)

Atividade	Quando
Levantamento de cenários e casos de teste	Dias 1–2 da sprint
Execução dos testes manuais	Dias 3–7 da sprint
Retestes e validação de correções	Dias 8–9 da sprint
Encerramento do ciclo e relatório de execução	Último dia da sprint