

User Stories

Projeto: SwagLabs Shopping — Loja Virtual (Scrum)

Autora: Monize Danescki | Desafio de Projeto DIO — O dia a dia de um QA

Este documento apresenta as User Stories elaboradas para o projeto SwagLabs Shopping, seguindo os princípios INVEST e a estrutura de organização recomendada: entrega de valor, narrativa do usuário, requisitos técnicos (atores, interfaces/fluxos, dados, regras de negócio e ambiente) e critérios de aceite escritos em Gherkin (Given/When/Then).

ÉPICO: Autenticação e Conta do Usuário

US-01 — Login na plataforma

1. Entrega de valor

Permitir que o cliente acesse sua conta de forma segura para visualizar histórico de pedidos, dados salvos e agilizar futuras compras, aumentando a confiança e a retenção na loja.

2. Narrativa do usuário

Como **cliente cadastrado**, desejo **fazer login com e-mail e senha**, pois **preciso acessar minha conta para acompanhar pedidos e agilizar o checkout**.

3. Requisitos técnicos

a. Atores

- Cliente cadastrado
- Sistema de autenticação

b. Interfaces / Fluxos

- Tela de Login (campos: e-mail, senha, botão 'Entrar', link 'Esqueci minha senha')
- Tela inicial (Home) após autenticação bem-sucedida
- Mensagem de erro em caso de credenciais inválidas

c. Dados

- E-mail (obrigatório, formato válido)
- Senha (obrigatória, mínimo 8 caracteres)
- Token de sessão gerado após autenticação

d. Regras de negócio

- Após 5 tentativas inválidas consecutivas, a conta é bloqueada temporariamente por 15 minutos
- A senha deve ser armazenada de forma criptografada (hash)
- A sessão expira automaticamente após 30 minutos de inatividade

e. Ambiente

- Web (desktop e mobile responsivo)
- Navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versões)

f. Critérios de aceite (Gherkin)

Cenário 1: Login com credenciais válidas
Dado que o cliente possui uma conta cadastrada
Quando ele informa e-mail e senha corretos e clica em 'Entrar'
Então o sistema deve autenticá-lo e redirecioná-lo para a página inicial

Cenário 2: Login com senha inválida
Dado que o cliente está na tela de login
Quando ele informa um e-mail válido e uma senha incorreta
Então o sistema deve exibir a mensagem 'E-mail ou senha inválidos' e não autenticar o acesso

Cenário 3: Bloqueio por tentativas excessivas
Dado que o cliente errou a senha 5 vezes seguidas
Quando ele tentar logar novamente
Então o sistema deve bloquear a conta por 15 minutos e informar o motivo

Nota INVEST: Independente (não depende de outra US para ser testada), Negociável (o mecanismo de bloqueio pode ser ajustado com o time), Valiosa (viabiliza acesso à conta), Estimável, Pequena (escopo restrito ao login) e Testável (critérios claros em Gherkin).

ÉPICO: Carrinho de Compras

US-02 — Adicionar produto ao carrinho

1. Entrega de valor

Permitir que o cliente reúna os produtos desejados antes de finalizar a compra, reduzindo fricção no processo de decisão e aumentando a taxa de conversão da loja.

2. Narrativa do usuário

Como **cliente navegando na loja**, desejo **adicionar produtos ao carrinho de compras**, pois **quero reunir os itens que pretendo comprar antes de finalizar o pedido**.

3. Requisitos técnicos

a. Atores

- Cliente (autenticado ou visitante)
- Sistema de estoque

b. Interfaces / Fluxos

- Página de detalhes do produto (botão 'Adicionar ao carrinho')
- Ícone/contador do carrinho no cabeçalho, atualizado dinamicamente
- Mini-carrinho lateral (resumo dos itens adicionados)

c. Dados

- ID do produto
- Quantidade desejada (mínimo 1, máximo limitado pelo estoque disponível)
- Preço unitário e subtotal calculado

d. Regras de negócio

- Não é possível adicionar quantidade maior que o estoque disponível
- Produtos sem estoque exibem o botão desabilitado com a informação 'Indisponível'

- O carrinho deve persistir os itens mesmo se o cliente atualizar a página (sessão ativa)

e. Ambiente

- Web (desktop e mobile responsivo)
- Navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versões)

f. Critérios de aceite (Gherkin)

Cenário 1: Adicionar produto disponível em estoque
Dado que o cliente está na página de um produto com estoque disponível
Quando ele seleciona a quantidade desejada e clica em 'Adicionar ao carrinho'
Então o produto deve ser incluído no carrinho e o contador deve ser atualizado

Cenário 2: Tentativa de adicionar quantidade acima do estoque
Dado que um produto possui 3 unidades em estoque
Quando o cliente tenta adicionar 5 unidades ao carrinho
Então o sistema deve exibir uma mensagem de erro e limitar a quantidade ao estoque disponível

Cenário 3: Produto sem estoque
Dado que um produto está com estoque zerado
Quando o cliente acessa a página desse produto
Então o botão 'Adicionar ao carrinho' deve estar desabilitado e exibir 'Indisponível'

Nota INVEST: Independente e testável isoladamente da finalização de compra; Valiosa por viabilizar a jornada de compra; Pequena o suficiente para ser entregue em uma sprint; Estimável com base em regras de estoque já conhecidas pelo time.

ÉPICO: Pagamentos

US-03 — Pagamento via Pix

1. Entrega de valor

Oferecer uma forma de pagamento rápida, gratuita e sem burocracia, reduzindo o abandono de carrinho no momento do checkout.

2. Narrativa do usuário

Como **cliente**, desejo **uma tela para fazer pagamentos via Pix**, pois é a maneira mais fácil, rápida e gratuita de fazer pagamentos.

3. Requisitos técnicos

a. Atores

- Cliente
- Sistema de pagamentos (integração com API Pix)
- Instituição financeira

b. Interfaces / Fluxos

- Tela de checkout com opção de pagamento 'Pix'
- Tela de exibição do QR Code e código copia-e-cola
- Tela de confirmação de pagamento (sucesso/expirado)

c. Dados

- Valor total do pedido
- Código Pix (QR Code e chave copia-e-cola)
- Status do pagamento (pendente, aprovado, expirado)
- Tempo de expiração da cobrança (ex.: 15 minutos)

d. Regras de negócio

- O QR Code expira após 15 minutos; após esse período, o cliente deve gerar um novo código
- O pedido só é confirmado após a confirmação de pagamento pela API do banco
- Enquanto o pagamento está pendente, o pedido fica com status 'Aguardando pagamento'

e. Ambiente

- Web (desktop e mobile responsivo)
- Integração via API externa de pagamentos Pix

f. Critérios de aceite (Gherkin)

Cenário 1: Geração do QR Code Pix

Dado que o cliente selecionou Pix como forma de pagamento no checkout

Quando ele confirma o pedido

Então o sistema deve exibir o QR Code e o código copia-e-cola com validade de 15 minutos

Cenário 2: Pagamento confirmado com sucesso

Dado que o cliente gerou o QR Code Pix e efetuou o pagamento no aplicativo do banco

Quando o sistema recebe a confirmação da instituição financeira

Então o status do pedido deve mudar para 'Pago' e o cliente deve visualizar a confirmação

Cenário 3: QR Code expirado

Dado que o cliente gerou um QR Code Pix e não efetuou o pagamento em 15 minutos

Quando o tempo de expiração é atingido

Então o sistema deve invalidar o código e oferecer a opção de gerar um novo

Nota INVEST: Negociável quanto ao provedor de integração Pix; Valiosa por reduzir fricção no checkout; requer atenção à testabilidade de estados assíncronos (pendente/aprovado/expirado), reforçando a importância de qualidade já na estimativa da história.
