

Documentación técnica de APIs (Interconexiones)

Versión: 2

Fecha: 02/09/2026

Autenticación mediante API token

El acceso de sistemas externos se realiza mediante un API token enviado en el header Authorization.

El sistema externo no autentica usuarios con credenciales SISOS. En cada solicitud protegida debe enviar el API token asignado por el header Authorization con el esquema Bearer y especificar el ambiente **globaluat** mediante X-Environment. El endpoint valida el token antes de ejecutar el comando y rechaza la solicitud si es inválido, está vencido o no tiene acceso al ambiente indicado.

El token real será entregado y administrado por los canales autorizados. No debe incluirse en código fuente, repositorios, capturas de pantalla ni documentación pública; se recomienda almacenarlo en variables de entorno o en un gestor seguro de secretos.

Endpoint de integración

POST `https://sisos-api-iconx-latest.axxis-systems.net/int/cmd`

Headers requeridos

Authorization: Bearer sisos_ak_EXAMPLE_TOKEN_REPLACE_SECURELY
X-Environment: globaluat
Content-Type: application/json

El token mostrado es únicamente de ejemplo. El token real y la información asociada serán enviados por los canales autorizados y seguros correspondientes.

Ejemplos de uso, Postman

1. Seleccionar el método POST y utilizar el endpoint de integración.
2. En Authorization seleccionar Bearer Token y colocar únicamente el token, sin escribir nuevamente la palabra Bearer.
3. En Headers agregar X-Environment con valor globaluat y Content-Type con valor application/json.
4. En Body seleccionar raw, elegir JSON y enviar el siguiente contenido:

```
{  
  "cmd": "GetContacts",  
  "data": {  
    "filter": "id=1234"  
  }  
}
```

```
}  
}
```

CURL

```
curl -X POST https://sisos-api-iconx-latest.axxis-systems.net/int/cmd \  
+ -H "Authorization: Bearer sisos_ak_EXAMPLE_TOKEN_REPLACE_SECURELY" \  
+ -H "X-Environment: globaluat" \  
+ -H "Content-Type: application/json" \  
+ -d '{"cmd":"GetContacts","data":{"filter":"id=1234"}}'
```

Node.js

```
const fetch = require('node-fetch');  
  
const API_URL = 'https://sisos-api-iconx-latest.axxis-systems.net/int/cmd';  
const TOKEN = 'sisos_ak_EXAMPLE_TOKEN_REPLACE_SECURELY';  
  
const response = await fetch(API_URL, {  
  method: 'POST',  
  headers: {  
    Authorization: `Bearer ${TOKEN}`,  
    'X-Environment': 'globaluat',  
    'Content-Type': 'application/json'  
  },  
  body: JSON.stringify({  
    cmd: 'GetContacts',  
    data: { filter: 'id=1234' }  
  })  
});  
  
const result = await response.json();
```

Consideraciones de seguridad

No almacenar el API token en código fuente, repositorios, capturas de pantalla ni documentación pública. Utilizar variables de entorno o un gestor seguro de secretos y solicitar la revocación inmediata si el token se expone.

Consulta de pólizas vigentes (Operación BASE)

1. Información General

1.1 Endpoint

POST `https://sisos-api-iconx-latest.axxis-systems.net/int/cmd`

Endpoint de integración basado en ExeChain que consulta las pólizas vigentes asociadas a una persona por su cédula. Requiere un API token válido y el environment globaluat.

2. Request

2.1 Headers

Authorization: Bearer sisos_ak_EXAMPLE_TOKEN_REPLACE_SECURELY
X-Environment: globaluat
Content-Type: application/json

2.2 Body

```
{
  "cmd": "ExeChain",
  "data": {
    "chain": "cmdPolizasVigentesDTO",
    "context": "{ cedula: '77-7777-7777', operacion: 'BASE' }"
  }
}
```

2.3 Campos del Request

2.3.1 *cmd* (string)

- Valor: "ExeChain"
 - Ejecuta una cadena de lógica en backend.
-

2.3.2 *data* (object)

2.3.2.1 *chain* (string)

- "cmdPolizasVigentesDTO"
 - Chain encargada de obtener pólizas vigentes en formato DTO.
-

2.3.2.2 context (string)

- String serializado (no JSON estándar)

"{ cedula: '77-7777-77777', operacion: 'BASE' }"

Parámetros internos: cedula (requerido) y operacion (requerido: BASE o FULL).

Campo	Tipo	Descripción
cedula	string	Identificación del cliente
operacion	string	Operación requerida: BASE o FULL

3. Response

3.1 Estructura General

```
{
  "cmd": "ExeChain",
  "data": {
    "chain": "cmdPolizasVigentesDTO",
    "context": "{ cedula: '77-7777-77777', operacion: 'BASE' }",
    "chainId": 0
  },
  "pre": [],
  "log": [
    {
      "Item1": 0,
      "Item2": "Executing block mode"
    }
  ],
  "opt": null,
  "hooks": null,
  "outData": {
    "ok": true,
    "msg": "DTO generado correctamente",
    "outData": [
      {
        "Familia": "SEGUROS",
        "Producto": "200",
        "SubProducto": "1",
        "Cuenta": "IN-GL-000240",
        "Moneda": 0.0,
        "Titularidad": "",
        "rol": ""
      }
    ]
  },
  "ok": true,
  "msg": "OK",
}
```

© 2026 Axxis Systems. Todos los derechos reservados.

```
"total": 0,  
"sum": 0.0,  
"outDataAux": null,  
"texe": 469  
}
```

4. Campos de Respuesta

4.1 Nivel raíz

4.1.1 *cmd (string)*

- "ExeChain"
-

4.1.2 *data (object)*

Campo	Tipo	Descripción
chain	string	Nombre de la chain
context	string	Contexto enviado
chainId	number	ID de ejecución

4.1.3 *pre (array)* → []

4.1.4 log (array)

```
{  
  "Item1": 1,  
  "Item2": "Executing block mode"  
}
```

Campo	Tipo	Descripción
Item1	number	Código
Item2	string	Mensaje

4.1.5 opt (null)

4.1.6 hooks (null)

5. outData (resultado funcional)

Se muestra únicamente un registro representativo; la respuesta puede contener múltiples pólizas en outData.outData.

```
{  
  "Familia": "SEGUROS",  
  "Producto": "200",  
  "SubProducto": "1",  
  "Cuenta": "IN-GL-000240",  
  "Moneda": 0.0,  
  "Titularidad": "",  
  "rol": ""  
}
```

5.1 Campos del DTO

Campo	Tipo	Descripción
Familia	string	Categoría del producto (ej: SEGUROS)
Producto	string	Código del producto
SubProducto	string	Descripción del subproducto
Cuenta	string	Número de póliza / cuenta
Moneda	number	Código de moneda (0.0 en este caso)

Titularidad	string	Relación del cliente con la póliza
rol	string	Rol del cliente

6. Estado y métricas

Campo	Tipo	Valor	Descripción
ok	boolean	true	Éxito técnico
msg	string	"OK"	Mensaje general
total	number	0	No aplica conteo aquí
sum	number	0.0	No aplica
outDataAux	null	null	Sin datos adicionales
texe	number	767	Tiempo de ejecución (ms)

7. Flujo de interpretación

7.1 Validación técnica

- `ok === true` y `outData.ok === true`

7.2 Resultado funcional

- `outData.outData.length > 0` → existen pólizas vigentes
-

8. Consideraciones técnicas

8.1 DTO simplificado

- No retorna estructura completa de póliza
 - Solo datos necesarios para integraciones externas
-

8.2 Context no estándar

- No usar `JSON.stringify` directo sin adaptar formato

Consulta de pólizas vigentes (Operación FULL)

1. Información General

1.1 Endpoint

POST `https://sisos-api-iconx-latest.axxis-systems.net/int/cmd`

Endpoint de integración basado en ExeChain que retorna las pólizas vigentes de un cliente (DTO extendido). Requiere un API token válido, el environment globaluat y el parámetro operacion con valor FULL.

2. Request

2.1 Headers

Authorization: Bearer sisos_ak_EXAMPLE_TOKEN_REPLACE_SECURELY
X-Environment: globaluat
Content-Type: application/json

2.2 Body

```
{
  "cmd": "ExeChain",
  "data": {
    "chain": "cmdPolizasVigentesDTO",
    "context": "{ cedula: '77-7777-77777', operacion: 'FULL' }",
    "chainId": 0
  }
}
```

2.3 Campos del Request

2.3.1 *cmd (string)*

- "ExeChain"
-

2.3.2 *data (object)*

2.3.2.1 chain (string)

- "cmdPolizasVigentesDTO"

2.3.2.2 context (string)

```
"{ cedula: '77-7777-77777', operacion: 'FULL' }"
```

Campo	Tipo	Descripción
--------------	-------------	--------------------

cedula	string	Identificación del cliente
--------	--------	----------------------------

operacion	string	Operación requerida: FULL
-----------	--------	---------------------------

3. Response

3.1 Estructura General

```
{
  "cmd": "ExeChain",
  "data": {
    "chain": "cmdPolizasVigentesDTO",
    "context": "{ cedula: '77-7777-77777', operacion: 'FULL' }",
    "chainId": 0
  },
  "pre": [],
  "log": [
    {
      "Item1": 0,
      "Item2": "Executing block mode"
    }
  ],
  "opt": null,
  "hooks": null,
  "outData": {
    "ok": true,
    "msg": "DTO generado correctamente",
    "outData": [
      {
        "Familia": "SEGUROS",
        "Producto": "200",
        "SubProducto": "1",
        "Cuenta": "IN-GL-000240",
        "Moneda": 0.0,
        "Titularidad": "",
        "rol": "",
        "FechaInicio": "2026-04-29 14:46:24.440",
        "FechaFin": "2027-04-29 14:46:24.440",
        "PrimaAnual": 157.5,
        "SaldoPrima": 0.0,
        "MontoPagado": 157.5,
        "flagDisponibilidad": "S"
      }
    ]
  }
}
```

© 2026 Axxis Systems. Todos los derechos reservados.

```
    }  
  ]  
},  
"ok": true,  
"msg": "OK",  
"total": 0,  
"sum": 0.0,  
"outDataAux": null,  
"texe": 117  
}
```

4. Campos de Respuesta

4.1 Nivel raíz

4.1.1 *cmd (string)* → "ExeChain"

4.1.2 *data (object)*

Campo	Tipo	Descripción
chain	string	Nombre de la chain
context	string	Contexto enviado
chainId	number	ID ejecución

4.1.3 *pre (array)* → []

4.1.4 log (array)

```
{
  "Item1": 0,
  "Item2": "Executing block mode"
}
```

4.1.5 opt (null)

4.1.6 hooks (null)

5. outData (resultado funcional)

Se muestra únicamente un registro representativo; la respuesta puede contener múltiples pólizas en outData.outData.

```
{
  "Familia": "SEGUROS",
  "Producto": "200",
  "SubProducto": "1",
  "Cuenta": "IN-GL-000240",
  "Moneda": 0.0,
  "Titularidad": "",
  "rol": "",
  "FechaInicio": "2026-04-29 14:46:24.440",
  "FechaFin": "2027-04-29 14:46:24.440",
  "PrimaAnual": 157.5,
  "SaldoPrima": 0.0,
  "MontoPagado": 157.5,
  "flagDisponibilidad": "S"
}
```

5.1 Campos del DTO

Campo	Tipo	Descripción
Familia	string	Categoría (ej: SEGUROS)
Producto	string	Código de producto
SubProducto	string	Descripción
Cuenta	string	Número de póliza
Moneda	number	Código de moneda
Titularidad	string	Relación del cliente

© 2026 Axxis Systems. Todos los derechos reservados.

rol	string	Rol del cliente
FechaInicio	datetime	Inicio de vigencia
FechaFin	datetime	Fin de vigencia
PrimaAnual	number	Prima anual
SaldoPrima	number	Saldo pendiente
MontoPagado	number	Pagos realizados
flagDisponibilidad	string	Indicador de disponibilidad

6. Estado y métricas

Campo	Tipo	Valor
ok	boolean	true
msg	string	"OK"
total	number	0
sum	number	0.0
outDataAux	null	null
texe	number	371 ms

7. Interpretación funcional

7.1 Resultado válido

- `ok === true` y `outData.ok === true`
- `outData.outData.length > 0` → existen pólizas vigentes

7.2 flagDisponibilidad

Valor	Significado
"S"	Disponible
"N"	No disponible

8. Consideraciones técnicas

8.1 Diferencia clave vs versión BASE

- Incluye datos financieros (Prima, Saldo, Pagado)
- Incluye fechas (FechaInicio, FechaFin)
- Incluye disponibilidad

8.2 operacion (requerido)

- Debe enviarse siempre y utilizar el valor FULL para obtener el DTO extendido.
- No omitirlo ni enviarlo vacío.

8.3 Fechas en formato ISO

- UTC (z)
- Parsear correctamente en frontend

8.4 Tipos numéricos

- Valores monetarios en decimal

Coberturas Vigentes

1. Información General

1.1 Endpoint

POST `https://sisos-api-iconx-latest.axxis-systems.net/int/cmd`

Endpoint de integración basado en ExeChain que permite consultar las coberturas vigentes de una póliza específica, retornando un DTO simplificado con información clave (nombre, deducible y suma asegurada). Requiere un API token válido y el environment globaluat.

2. Request

2.1 Headers

Authorization: Bearer sisos_ak_EXAMPLE_TOKEN_REPLACE_SECURELY
X-Environment: globaluat
Content-Type: application/json

2.2 Body

```
{
  "cmd": "ExeChain",
  "data": {
    "chain": "cmdCoberturasVigentesDTO",
    "context": "{ i_poliza: 'IN-IL-003032' }"
  }
}
```

2.3 Campos del Request

2.3.1 *cmd (string)*

- Valor: "ExeChain"
 - Ejecuta lógica de negocio encapsulada en una chain.
-

2.3.2 *data (object)*

2.3.2.1 chain (string)

- "cmdCoberturasVigentesDTO"

- Chain que retorna coberturas vigentes de una póliza.

2.3.2.2 context (string)

- String serializado (no JSON estándar)

"{ i_poliza: 'IN-IL-003032' }"

Parámetros internos:

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

i_poliza	string	Número de póliza
----------	--------	------------------

3. Response

3.1 Estructura General

```
{
  "cmd": "ExeChain",
  "data": { ... },
  "pre": [],
  "log": [ ... ],
  "opt": null,
  "hooks": null,
  "outData": [ { ... } ],
  "ok": true,
  "msg": "OK",
  "total": 0,
  "sum": 0.0,
  "outDataAux": null,
  "texe": 102
}
```

4. Campos de Respuesta

4.1 Nivel raíz

4.1.1 cmd (string)

- "ExeChain"
-

4.1.2 data (object)

Campo	Tipo	Descripción
chain	string	Nombre de la chain ejecutada
context	string	Contexto enviado
chainId	number	ID de ejecución (0 en este caso)

4.1.3 pre (array) → []

4.1.4 log (array)

```
{  
  "Item1": 0,  
  "Item2": "Executing block mode"  
}
```

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

Item1	number	Código del log
-------	--------	----------------

Item2	string	Mensaje
-------	--------	---------

4.1.5 opt (null)

4.1.6 hooks (null)

5. outData (resultado)

 Se muestra únicamente el **primer registro**

```
{  
  "nombreCobertura": "Incendio/Rayo/Explosión",  
  "deducible": 0.0,  
  "sumaAsegurada": 50000.0  
}
```

5.1 Campos del DTO

Campo	Tipo	Descripción
nombreCobertura	string	Nombre de la cobertura
deducible	number	Monto de deducible
sumaAsegurada	number	Valor asegurado

6. Estado y métricas

Campo	Tipo	Valor	Descripción
ok	boolean	true	Éxito técnico
msg	string	"OK"	Mensaje general
total	number	0	No utilizado
sum	number	0.0	No utilizado
outDataAux	null	null	Sin datos adicionales
texe	number	102	Tiempo de ejecución (ms)

7. Flujo de interpretación

7.1 Validación técnica

- `ok === true`

7.2 Validación funcional

- `outData.length > 0` → la póliza tiene coberturas vigentes
-

8. Consideraciones técnicas

8.1 DTO simplificado

- No incluye IDs ni metadata interna
 - Diseñado para consumo externo (ej: bancos, frontends ligeros)
-

8.2 Context no estándar

- No es JSON válido (usa formato evaluado)

8.3 Múltiples coberturas

- El endpoint retorna múltiples registros por póliza
- Cada registro representa una cobertura independiente

8.4 Tipos numéricos

- deducible y sumaAsegurada son decimales