



Vice-Presidencia de Tecnología

Documentación Técnica de Interface

BC - Integraciones - Get Token

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2025-12-15	Miguel Bernal	Emisión Inicial.
1.1	2026-07-10	Miguel Bernal	Actualización ForgeRock AWS

OBJETIVOS

API para obtener el token de oauth2 para la autenticación de los servicios.

DATOS GENERALES

- **Nombre Operación:** access_token
- **Verbo:** POST
- **URL DEV:** https://fr-dev.gbstageaws.com/am/oauth2/realms/alpha/access_token
- **URL QA:** https://fr-qa.gbstageaws.com/am/oauth2/realms/alpha/access_token
- **URL PROD:** https://auth.globalbank.com.pa/am/oauth2/realms/alpha/access_token

DATOS DE ENTRADA

Parámetro	Tipo	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
Authorization Basic	header	String	Sí	Ej: Base64.encode(client:secret)
grant_type	query	String	Sí	Debe ser client_credentials
scope	query	String	No	Scopes requeridos separados por espacio. Ej: read:api

DATOS DE SALIDA

Error

Parámetro	Tipo de Dato	Descripción
error_description	String	Descripción del error
error	String	Codigo de error

Respuesta

Parámetro	Tipo de Dato	Descripción
access_token	String	Access token Oauth2 generado
scope	String	Scopes brindados, separados por espacio
token_type	String	Tipo de token (Usualmente Bearer)
expires_in	Integer	Tiempo de vida del token generado

EJEMPLO: OBTENER TOKEN

REQUEST

```
curl --location --request POST 'https://fr-dev.gbstageaws.com/am/oauth2/realms/alpha/access_token?grant_type=client_credentials&scope=read:api' \
--header 'Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0'
```

dGVzdDp0ZXN0 es el resultado de codificar en base64 el client:secret

Ejemplo de codificación en Java

```
String url =
parameters.getParameter(ParametersConstants.AUTH_URL_OPENAM.getKey());

String username =
parameters.getParameter(ParametersConstants.DEFAULT_FORGE_USERNAME.getKey());
String password =
parameters.getParameter(ParametersConstants.DEFAULT_FORGE_CLIENT_SECRET.getKey());

String basicToken = Base64.getEncoder()
    .encodeToString((username + ":" +
password).getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
```

RESPONSE

```
{
  "access_token": "TwfxM6dE3kzrfocJDL3ilwHSje8",
  "scope": "read:api",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3599
}
```

EJEMPLO ERROR

REQUEST

```
curl --location --request POST 'https://fr-  
dev.gbstageaws.com/am/oauth2/realms/alpha/access_token?  
grant_type=client_credentials&scope=fr:idm:*' \  
--header 'Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0'
```

RESPONSE

```
{  
  "error_description": "Unknown/invalid scope(s)",  
  "error": "invalid_scope"  
}
```

Importante

Al consumir las API que utilizan token del ambiente de ForgeRock especificado en esta documentación, deben enviar el header Auth-Type con valor latest.

Ejemplo:

```
Auth-Type: latest  
Authorization: Bearer TWfxM6dE3kzrfocJDL3ilwHSje8
```