

11. 코딩 표준 문서

11-1. 컴닥터 개발 팀 코딩 표준 정의

항목	적용 기준
명명 규칙 — 클래스	PascalCase (예: UserManager) - 실제 적용: 전역 관리 싱글톤 인스턴스 및 설계 구조체 클래스에 엄격 적용 (예: App, AIAnalyzer, PriceSearcher)
명명 규칙 — 메서드·변수	camelCase (예: getUserId) - 실제 적용: 모든 동 통제 함수 및 실시간 런타임 변수명에 통일 적용 (예: selectThisPC, runAnalysis, inputMode, lastPayload)
명명 규칙 — 상수	UPPER_SNAKE_CASE (예: MAX_COUNT) - 실제 적용: 시스템 고정 매핑 디렉터리 및 진단 임계 가중치 맵에 전격 적용 (예: SUFFICIENCY, STEP4_CONFIG)
들여쓰기	스페이스 4칸 - 실제 적용: 탭(Tab) 사용을 전면 배제하고, 에디터 설정을 공백(Spaces) 4칸으로 강제하여 개발 환경 독립적인 코드 인덴트 유지
주석 규칙	- 모든 핵심 비즈니스 로직 및 비동기 IPC 연동 함수 상단에 JSDoc 스타일 규칙을 채택하여 파라미터(@param)와 반환형(@return)을 명시적으로 설명함. - 비동기 제어 시점 및 화면 복구 분기(resetFlow 등) 상단에 한 줄 주석(//)을 통해 설계 의도를 기술함.
파일 구조	- 일렉트론 렌더러 가독성 향상을 위해 단일 파일 구조 통일 적용

	- 1) UPPER_SNAKE_CASE 메타데이터 정적 상수 정의부 → 2) 전역 세션 state 관리 변수 선언부 → 3) 비즈니스 흐름 통제 싱글톤 App 퍼사드 컨트롤러 메소드 정의부 → 4) 최하단 DOMContentLoaded 트리거 및 이벤트 바인딩부 순으로 수직적 흐름 구조화함.
AI 생성 코드 표기	AI가 생성한 코드 블록에 // AI-generated 주석 추가 - 실제 적용: 삼각함수 기하학 공식을 수동 렌더링 좌표로 변환하는 복잡한 수식 함수(drawRadar) 및 애니메이션 프레임 제어 이펙트(Ripple) 코드 블록 상단에 // AI-generated 헤더 주석을 의무 추가함.
기타	- 다중 오버레이 카드 UI 구조 하에서 부모 돔(DOM) 요소로의 강제 이벤트 전파 및 렌더링 무결성 파괴를 방지하기 위해, 하위 제어 노드(복사/외부 링크 이동 버튼 등) 클릭 핸들러에 event.stopPropagation() 적용을 의무 규정으로 수립함.