loaded values- 2050
loaded values- 0
loaded values- 1084388701
loaded values- 1084630983
loaded values- 1084909535
loaded values- 1084906361
loaded values- 1084888163
loaded values- 1084606505
loaded values- 1084587814
loaded values- 1084585137
loaded values- 1084566507
loaded values- 1084563802
loaded values- 1084544487
loaded values- 1084542333
loaded values- 1084523090
loaded values- 1084520933
loaded values- 1084501590
loaded values- 1084499431
loaded values- 1084478687
loaded values- 1084475547
loaded values- 1084457148
loaded values- 1084453850
loaded values- 1084435711
loaded values- 1084432182
loaded values- 1084413995
loaded values- 1084410562
loaded values- 1084391126
loaded values- 1084866821
loaded values- 1084863593
loaded values- 1084845490
loaded values- 1084842214
loaded values- 1084823684
loaded values- 1084820868
loaded values- 1084802341
loaded values- 1084799527
loaded values- 1084781130
loaded values- 1084778173
loaded values- 1084759745
loaded values- 1084756289
loaded values- 1084738441
loaded values- 1084734955
loaded values- 1084717131
loaded values- 1084713563
loaded values- 1084695787
loaded values- 1084691972
loaded values- 1084673728
loaded values- 1084670626
loaded values- 1084652342
loaded values- 1084649237
loaded values- 1084627833
loaded values- 1084609100
FFF Function- _ZN2ft15SubjectObserver6NotifyEv arguments- arg_values- -1090522400
loaded values- -1289745592
loaded values- 2136885428
loaded values- 2136571256
FFF Function- _ZN2ft27TxtHighBayWarehouseObserver6UpdateEPNS_15SubjectObserverE arguments- , %"class.ft--TxtHighBayWarehouseObserver"* %this arg_values- -1289745592 ,-1090522400
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel9getStatusEv arguments- arg_values- -1090522400
loaded values- -1090521784
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel8isActiveEv arguments- arg_values- -1090522400
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient15publishStateHBWENS_13TxtLEDSCode_tENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEliS7_
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desc , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeout , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeouti32 %active
arg_values- -1090521784 ,2 ,-1090522696 ,5000 ,1 ,-1090522720
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_
arg_values- -1090521784 ,-1090522792 ,2 ,-1090522816 ,5000 ,1 ,-1090522840
FFF Function- _ZN2ft9getnowstrEPc arguments- arg_values- -1090523153
FFF Function- _ZN2ft10gettimestrEliPc arguments- , i32 %rawtime , i32 %rawtimei32 %ms arg_values- 946685165 ,74 ,-1090523153
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_ _ZN4Json5ValueD1Ev callInst_values- -1090523280
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_ _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_ callInst_values- 0
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_ _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_ callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523344 ,-1090523328
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EONSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523352 ,-1090523376
FFF Function- _ZN4mqtt12make_messageENS_10buffer_refIcEES1_ arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic arg_values- -1090523336 ,-1090523344 ,-1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523460 ,-1090523344
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523468 ,-1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt7message6createENS_10buffer_refIcEES2_ arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic arg_values- -1090523336 ,-1090523460 ,-1090523468
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523564 ,-1090523460
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523572 ,-1090523468
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv arguments- arg_values- 2137064852
Called from- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv _ZNKSt12__shared_ptrIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2EEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi arguments- arg_values- 0
FFF Function- _ZN4mqtt7message12set_retainedEb arguments- , %"class.mqtt--message"* %this arg_values- 2137064812 ,0
FFF Function- _ZN4mqtt6to_intEb arguments- arg_values- 0
FFF Function- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev arguments- arg_values- 2137064812
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv arguments- arg_values- 2137064844
Called from- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE3strB5cxx11Ev arguments- arg_values- 2137064844
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523572
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523564
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523468
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523460
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523344
FFF Function- _ZN4mqtt7message7set_qosEi arguments- , %"class.mqtt--message"* %this arg_values- 2137064812 ,1
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi arguments- arg_values- 1
loaded values- -1090521896
loaded values- -1246676664
loaded values- 2
loaded values- 3
loaded values- 1050