loaded values- -1246676664
loaded values- 14
loaded values- 4
FFF Function- _ZN2ft7TxtAxis15isSwitchPressedEh
arguments- , %"class.ft--TxtAxis"* %this
arg_values- -1090522320 ,4
loaded values- 13
loaded values- 0
Called from- _ZN2ft17TxtAxis1RefSwitch8moveLeftEtPt _ZN2ft7TxtAxis15isSwitchPressedEh callInst_values- 0
loaded values- 1096379460
loaded values- 1096368775
loaded values- 1096358072
loaded values- 1096347351
loaded values- 1096336412
loaded values- 1096325670
loaded values- 1096314961
loaded values- 1096660837
loaded values- 1096649870
loaded values- 1096639162
loaded values- 1096628462
loaded values- 1096617760
loaded values- 1096497908
FFF Function- _ZN2ft15SubjectObserver6NotifyEv
arguments-
arg_values- -1090522400
loaded values- -1289745592
loaded values- 2136885428
loaded values- 2136571256
FFF Function- _ZN2ft27TxtHighBayWarehouseObserver6UpdateEPNS_15SubjectObserverE
arguments- , %"class.ft--TxtHighBayWarehouseObserver"* %this
arg_values- -1289745592 ,-1090522400
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel9getStatusEv
arguments-
arg_values- -1090522400
loaded values- -1090521784
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel8isActiveEv
arguments-
arg_values- -1090522400
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient15publishStateHBWENS_13TxtLEDSCode_tENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEliS7_
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desc , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeout , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeouti32 %active
arg_values- -1090521784 ,2 ,-1090522696 ,5000 ,1 ,-1090522720
loaded values- 1096606786
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %station , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desc , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeout , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeouti32 %active
arg_values- -1090521784 ,-1090522792 ,2 ,-1090522816 ,5000 ,1 ,-1090522840
FFF Function- _ZN2ft9getnowstrEPc
arguments-
arg_values- -1090523153
FFF Function- _ZN2ft10gettimestrEliPc
arguments- , i32 %rawtime , i32 %rawtimei32 %ms
arg_values- 946685470 ,602 ,-1090523153
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_ _ZN4Json5ValueD1Ev callInst_values- -1090523280
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_ _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_ callInst_values- 0
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_liS6_ _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_ callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523344 ,-1090523328
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EONSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523352 ,-1090523376
FFF Function- _ZN4mqtt12make_messageENS_10buffer_refIcEES1_
arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic
arg_values- -1090523336 ,-1090523344 ,-1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523460 ,-1090523344
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523468 ,-1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt7message6createENS_10buffer_refIcEES2_
arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic
arg_values- -1090523336 ,-1090523460 ,-1090523468
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523564 ,-1090523460
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523572 ,-1090523468
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv
arguments-
arg_values- 2137081540
Called from- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv _ZNKSt12__shared_ptrIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2EEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi
arguments-
arg_values- 0
FFF Function- _ZN4mqtt7message12set_retainedEb
arguments- , %"class.mqtt--message"* %this
arg_values- 2137081500 ,0
FFF Function- _ZN4mqtt6to_intEb
arguments-
arg_values- 0
FFF Function- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev
arguments-
arg_values- 2137081500
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv
arguments-
arg_values- 2137081532
Called from- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE3strB5cxx11Ev
arguments-
arg_values- 2137081532
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523572
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523564
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523468
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523460
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523344
FFF Function- _ZN4mqtt7message7set_qosEi
arguments- , %"class.mqtt--message"* %this
arg_values- 2137081500 ,1
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi
arguments-
arg_values- 1
loaded values- 1096596092
loaded values- 1096585062
loaded values- 1096574101
loaded values- 1096563332
loaded values- 1096552539
loaded values- 1096541744
loaded values- 1096530159
loaded values- 1096519359
loaded values- 1096508640
loaded values- 1096487247
loaded values- 1096476534
loaded values- 1096465809
loaded values- 1096454873
loaded values- 1096444163
loaded values- 1096433468
loaded values- 1096422499
loaded values- 1096411810
loaded values- 1096401069
loaded values- 1096390379
loaded values- -1090521896