loaded values- -1090521784
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel8isActiveEv
arguments-
arg_values- -1090522400
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient15publishStateHBWENS_13TxtLEDSCode_tENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEIiS7_
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desc , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeout , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeouti32 %active
arg_values- -1090521784 ,2 ,-1090522696 ,5000 ,1 ,-1090522720
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_IiS6_
arg_values- -1090521784 ,-1090522792 ,2 ,-1090522816 ,5000 ,1 ,-1090522840
FFF Function- _ZN2ft9getnowstrEPc
arguments-
arg_values- -1090523153
FFF Function- _ZN2ft10gettimestrEliPc
arguments- , i32 %rawtime , i32 %rawtimei32 %ms
arg_values- 946685165 ,74 ,-1090523153