

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO WEB

AUI A PRÁTICA 1 – HTMI

Aqui basta criar um arquivo para praticar:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-
Compatible content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=d</pre>
evice-width, initial-scale=1.0">
   <title>Tabela</title>
</head>
<body>
   >
           titulo1
           titulo2
           titulo3
      conteudo 1
```

```
 conteudo 2
           conteudo 3
        conteudo 4
           conteudo 5
           conteudo 6
       >
       "Lorem ipsum dolor sit amet, conse
ctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem
por incididunt ut labore et dolore magna a
liqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostr
ud exercício ullamco laboris nisi ut aliqu
ip ex ea commodo consequat. velit esse cil
lum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excep
teur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
   </body>
</html>
```

Exemplo 2:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-
Compatible content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=d</pre>
evice-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1>Listas de temas da aula</h1>
   <!-- A, a, 1, I, i -->
   type="A">
       <1i>HTML</1i>
       CSS
       javascript
       Angular
   </01>
   <h1>Conceitos a serem estudados.</h1>
   <l
       Cliente-servidor
       SPA/PWA
       Frameworks
   </body>
</html>
```

Exemplo 3: Formulário 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=d</pre>
evice-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulário</title>
</head>
<body>
    <form>
        <h1>Opções de pesquisa: </h1>
        <select multiple required>
            <option value="endereco">Ender
eço</option>
            <option value="fone">Telefone<</pre>
/option>
            <option value="email">E-
mail
        </select>
        <h1>Comentários sobre o serviço: <
/h1>
        <textarea rows="5" cols="20" maxle
ngth="100" readonly>Texto forncecido pelo
cliente. </textarea>
```

```
</form>
</body>
</html>
```

Exemplo 4: Form 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=d</pre>
evice-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulário</title>
</head>
<body>
    <form>
        <h1>Opções de pesquisa: </h1>
        <select required>
             <option value="endereco">Ender
eço</option>
             <option value="fone">Telefone<</pre>
/option>
             <option value="email">E-
mail</option>
```

Exemplo 5: Desenho

```
<br>
    <!-- Inicia sempre em zero -->
    <label for"cadastro">Preenchido</label</pre>
    cprogress id="cadastro" value="6"
="10"></progress>
    <br>
    <!-- Scalable Vector Graphics-->
    <svg width="100" height="100">
        <circle cx="50" cy="50" r="40" str
ocke="black" stroke-
width="2" fill="gray" />
    </svg>
    <br>
    <br>
    <canvas id="desenho" width="200" heigh</pre>
t="100" style="border: 1px dashed gray;">
        <script>
        var area = document.getElementById
("desenho");
        var des = area.getContext("2d");
        des.beginPath();
        des.arc(95,50,30, .1 * Math.PI, 1.
8 * Math.PI);
        des.stroke();
        des.font="20px Arial";
        des.fillText("WEB",100,55);
        </script>
```

```
</canvas>
</body>
</html>
```