

FICHA TÉCNICA

M0879
MOLYguard DLF

DESCRIPCIÓN

MOLYguard DLF es un lubricante de alta calidad diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Ofrece excelente protección contra el desgaste y prolonga la vida útil de los equipos.

APLICACIONES

- Maquinaria industrial general
- Sistemas hidráulicos
- Reductores y engranajes
- Rodamientos de alta velocidad
- Cadenas industriales

PROPIEDADES TÉCNICAS

Viscosidad @ 40°C:	ISO VG 46
Densidad @ 15°C:	0.91 g/cm ³
Punto de Inflamación:	240°C
Punto de Fluidez:	-27°C
Presentación:	400 ml

BENEFICIOS

- Excelente protección contra el desgaste
- Alta estabilidad térmica y oxidativa
- Reducción de costos de mantenimiento
- Compatibilidad con sellos y elastómeros
- Prolongada vida útil del equipo

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantener los envases cerrados cuando no estén en uso. Vida útil: 24 meses desde la fecha de fabricación.

Esta es una ficha técnica de prueba generada automáticamente