

FICHA TÉCNICA

M0777 MOLYguard GS COMPLEX 2

DESCRIPCIÓN

MOLYguard GS COMPLEX 2 es un lubricante de alta calidad diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Ofrece excelente protección contra el desgaste y prolonga la vida útil de los equipos.

APLICACIONES

- Maquinaria industrial general
- Sistemas hidráulicos
- Reductores y engranajes
- Rodamientos de alta velocidad
- Cadenas industriales

PROPIEDADES TÉCNICAS

Viscosidad @ 40°C:	ISO VG 46
Densidad @ 15°C:	0.93 g/cm³
Punto de Inflamación:	240°C
Punto de Fluidez:	-27°C
Presentación:	1 kg

BENEFICIOS

- ' Excelente protección contra el desgaste
- ' Alta estabilidad térmica y oxidativa
- ' Reducción de costos de mantenimiento
- ' Compatibilidad con sellos y elastómeros
- ' Prolongada vida útil del equipo

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantener los envases cerrados cuando no estén en uso. Vida útil: 24 meses desde la fecha de fabricación.

