

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Думингуш Маурисиу Жозе Себаштиау НБИ-01-19¹

26 сентября, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Процесс выполнения лабораторной работы

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
guest@mauricio:~/dir1
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
итого 0
-rw-----. 1 guest guest 0 сен 27 15:23 file1
[guest@mauricio dir1]$
[guest@mauricio dir1]$
[guest@mauricio dir1]$
[guest@mauricio dir1]$ chattr +a file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on file1
[guest@mauricio dir1]$ su
Пароль:
[root@mauricio dir1]# chattr +a file1
[root@mauricio dir1]# exit
exit
[guest@mauricio dir1]$ echo "test" >> file1
[guest@mauricio dir1]$ cat file1
test
[guest@mauricio dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить «file1»: Операция не позволена
[guest@mauricio dir1]$ echo "asdfg" > file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@mauricio dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить «file1» в «file2»: Операция не позволена
[guest@mauricio dir1]$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для «file1»: Операция не позволена
[guest@mauricio dir1]$ █
```

Расширенный атрибут i

```
Пароль:
[root@mauricio dir1]# chattr +i file1
[root@mauricio dir1]# exit
exit
[guest@mauricio dir1]$ lsattr
----i----- ./file1
[guest@mauricio dir1]$ echo "test" >> file1
bash: file1: Отказано в доступе
[guest@mauricio dir1]$ cat file1
test
[guest@mauricio dir1]$ echo "absd" > file1
bash: file1: Отказано в доступе
[guest@mauricio dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить «file1» в «file2»: Операция не позволена
[guest@mauricio dir1]$ rm file1
rm: удалить защищенный от записи обычный файл «file1»? y
rm: невозможно удалить «file1»: Операция не позволена
[guest@mauricio dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.