

LP/TLP 2622

LP/TLP 2642

LP/TLP 3642



S E R I E P R I C E P R O



Las impresoras de etiquetas térmicas directas y de transferencia térmica de bajo costo de la industria

Ahorre espacio en su escritorio con estas impresoras resistentes de impresión térmica directa y de transferencia térmica, para uso inmediato. Imprima etiquetas con texto, gráficos y una gran variedad de códigos de barras.

Diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones empresarias, estas impresoras fiables y de bajo mantenimiento permiten la descarga permanente de formatos de etiquetas, software de fuentes y gráficos. Usted obtiene rendimiento más rápido cuando y donde lo necesita.

Diseñadas para uso en muchas aplicaciones, entre ellas:

- Etiquetas para el envío y recepción de mercadería
- Etiquetas para muestras clínicas de laboratorio
- Etiquetas con códigos de UPC y EAN
- Etiquetas para estantes

¡Todo por un precio muy inferior al de otras impresoras térmicas de etiquetas!

Más impresoras PricePro de Eltron.

Todas las impresoras Eltron se fabrican según las exigentes normas ISO 9002.

Especificaciones de las impresoras ILP/TLP 2622,2642,3642

Especificaciones generales	LP/TLP 2622	LP/TLP 2642	TLP 3642
Método de impresión (LP)	Térmico directo	Térmico directo	N/A
Método de impresión (TLP)	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo/Transferencia térmica	Térmico directo/Transferencia térmica
Velocidad máxima de impresión	2 pulgadas por segundo (51 mm/s)	2 pulgadas por segundo (51 mm/s)	2 pulgadas por segundo (51 mm/s)
Densidad de puntos	203 ppp (8 puntos/mm)	203 ppp (8 puntos/mm)	300 ppp (12 puntos/mm)
Memoria (estándar/máxima)	128KB / 256KB	128KB / 512KB	256KB / 512KB
Anchura de medios de impresión (mínima/máxima)	1,12" (28mm) / 2,36" (60mm)	1,12" (28mm) / 4,65" (118mm)	1,12" (28mm) / 4,65" (118mm)
Diámetro de medios de impresión (máximo)	5,0" (127mm) O.D.	5,0" (127mm) O.D.	5,0" (127mm) O.D.
Anchura de impresión (máxima)	2,12" (54mm)	4,09" (104mm)	4,09" (104mm)
Largura de impresión ¹ (mínima)	0,38" (9,7mm)	0,38" (9,7mm)	0,38" (9,7mm)
(máxima estándar)	11,5" (292mm)	5,8" (147mm) ¹	4" (102mm)
(máxima optativa)	22,1" (561mm)	22,1" (561mm)	10,7" (271mm)
Tipos de cinta (sólo TLP)	cera, cera/resina, resina	cera, cera/resina, resina	cera, cera/resina, resina
Diámetro externo del centro de la cinta	0,75" (19mm).	0,75" (19mm)	0,75" (19mm)
Anchura de cintas	1,3" (33mm), 2,24" (56,9mm)	1,3" (33mm), 2,5" (64mm), 3,3" (84mm), 4,3" (109mm)	1,3" (33mm), 2,5" (64mm), 3,3" (84mm), 4,3" (109mm)
	Anchuras especiales bajo pedido	Anchuras especiales bajo pedido	Anchuras especiales bajo pedido
Capacidad de rollo de cinta	Diám. ext. máx de centro 1,39" (35,3mm) en diám. int. de 0,5" (12,5mm)	Diám. ext. máx de centro 1,39" (35,3mm) en diám. int. de 0,5" (12,5mm)	Diám. ext. máx de centro 1,39" (35,3mm) en diám. int. de 0,5" (12,5mm)
Largura de cinta	Aprox. 3600" (91m)	Aprox. 3600" (91m)	Aprox. 3600" (91m)
Gráficos	Líneas, cajas y gráficos	Líneas, cajas y gráficos	Líneas, cajas y gráficos
Interfaz de comunicaciones	Centronics paralela o RS232C en serie	Centronics paralela y RS232C en serie	Centronics paralela y RS232C en serie
Dimensiones (An. x P. x Alt.)	6,09" x 10,31" x 6,77" (155mm x 262mm x 172mm)	7,90" x 8,90" x 6,75" (200mm x 226mm x 171mm)	7,90" x 8,90" x 6,75" (200mm x 226mm x 171mm)
Peso de la impresora	2,87 lbs (1,3 Kg)	4 lbs (1,81 Kg)	4 lbs (1,81 Kg)
Peso de envío	6 lbs (2,72 Kg)	7,5 lbs (3,40 Kg)	7,5 lbs (3,40 Kg)

Características comunes

Códigos de barras instalados	• Código 39 • Código 39 extendido • Código 93 • Código 128 UCC • Código 128 de selección automática • Codabar • 2 de 5 intercalado • UPC-A, UPC-E, de 2 y 5 dígitos adicionales • Código UPC de contenedor de envío • EAN-8, EAN-13, de 2 y 5 dígitos adicionales • UCC/EAN-128 • POSTNET • Código postal alemán • MaxiCode • PDF-417 • Códigos de barras impresos con o sin texto legible por personas • Los códigos de barras se pueden imprimir en cuatro direcciones: 0°, 90°, 180° y 270°
Fuentes	• Juego internacional de caracteres disponible • Cinco fuentes alfanuméricas, de 0,049" (1,25mm) a 0,23" (6,0mm) de altura • Todas las fuentes se expanden vertical y horizontalmente • Las fuentes se pueden imprimir en cuatro direcciones: 0°, 90°, 180° y 270° • Se puede descargar software de fuentes de Create-A-Label Tools o de Create-A-Label 3
Lenguaje de programación	• Lenguaje de programación Eltron 2 (EPL2)
Software (incluida)	• Create-A-Label Tools y controladores Windows™
Temperatura de funcionamiento	• 40°F a 105°F (5°C a 40°C), 10-90%
Temperatura de almacenamiento	• -40°F a 140°F (-40°C a 60°C), 10-90%
Humedad	• 10% a 90% sin condensación
Características Eléctricas	• 2642/3642 - Voltaje nominal: 100V/240V, 60/50 Hz (interruptor) • 2622 - Voltaje nominal: 115V, 60 Hz o 230V, 50 Hz (lineal) • Cumple con normas de FCC clase A y CE (modelos internacionales solamente) • Cumple con requisitos de UL, CUL y TUV

Opciones y Accesorios	• Expansión de memoria RAM • Reloj de tiempo real (hora y fecha) • Sensor de etiquetas (modo de pelar) • Sensor reflector para uso con marcas de rayas negras • Convertidor Twinax • Cortador • Rebobinador • Unidad de teclado y pantalla para aplicaciones de impresión autónoma • Software Create-A-Label 3 for DOS™ • Software Create-A-Label 3 for Windows™ • Interfaz RS422 • Juegos de caracteres asiáticos (chino, japonés, coreano) disponible para el modelo 2642
-----------------------	---

Nota 1: Con memoria estándar, las etiquetas pueden ser de 6,0" L x 3,9" A.

Eltron

THE ECONOMIES ARE ENGINEERED IN



©1998 Eltron International. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo. Todos los derechos de autor, marcas comerciales o de servicios mostradas o descritas en este documento están registradas por sus propietarios. No se ha cometido ni insinuado ninguna infracción por el uso de las mismas.

Pieza No. 820007-324 revA

Sede Central Eltron International, Inc.

41 Moreland Road
Simi Valley, CA 93065-1692
Estados Unidos de América
Teléfono +1 805 579 1800
Fax +1 805 579 1808
Gratis en los EE.UU. 800 344 4003
Correo electrónico sales@eltron.com
Página de red www.eltron.com

Sede Central Europea Eltron International, Inc.

Eltron House
Unit 2, The Business Centre
Molly Millars Lane
Wokingham, Berkshire RG41 2QZ
Reino Unido
Teléfono +44 118 977 0300
Fax +44 118 989 5762
Correo electrónico:
eurosales@eltron.com

Sucursal Eltron International, Inc.

50, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
Teléfono +33 1 55 20 93 93
Fax +33 1 55 20 93 99
Correo electrónico:
eurosales@eltron.com

Sede Central en Asia Eltron International, Inc.

60 Martin Road
#07-18 Trademart Singapore
239065 Singapur
Teléfono +65 7333 123
Fax +65 7338 206
Correo electrónico:
asiasales@eltron.com