

ADMINISTRATION DE BASE DE DONNEES

EXERCICE : Démarrage et Arrêt d'une base de données ORACLE

Objectifs

■ Lorsque l'instance démarre en mode automatique, la phase de démarrage devient transparente pour l'administrateur. Cependant, pour effectuer des opérations de maintenances particulières, vous aurez besoin de maîtriser l'état de la base grâce aux différentes options des commandes de démarrage et d'arrêt de l'instance.



Configuration à prévoir

■ Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) et posséder les droits administrateurs.

Indice pour l'exercice

■ Commandes STARTUP [option] , SHUTDOWN [option], ALTER DATABASE [option].

Examinez la vue **V\$INSTANCE**.

■ *Indice sous UNIX* : vous pouvez étudier le script « \$oracle_home/bin/dbstart » qui reprend les différentes étapes de chargement.

Travail à faire – Durée estimative 50 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)

**1) Démarrage d'une Instance – Durée estimative 15 mn**

1. Démarrez une instance, puis montez la base de données sans l'ouvrir.
2. Démarrez une instance, sans monter ni ouvrir la base de données.
3. Quelles informations les champs DATABASE_STATUS et ACTIVE_STATE de la vue V\$INSTANCE apportent-ils à l'administrateur ?
4. Affichez l'heure du dernier démarrage de votre base de données avec une précision de l'ordre de la seconde.

2) Démarrage en mode restreint – Durée estimative 10 mn

1. Démarrez une instance, montez puis ouvrez la base de données tout en restreignant l'accès aux utilisateurs **sys** et **system**.
2. Faites passer la base de données ouverte du mode d'accès restreint vers le mode standard, et vice-versa.
3. Démarrez une instance puis ouvrez une base de données en mode lecture seulement. Vérifiez l'état de la base.



3) Démarrage normal – Durée estimative 10 mn

1. Vous souhaitez démarrer votre instance de base avec la commande SQLPLUS CONNECT SYSTEM/password@XE et vous obtenez le message suivant :

```
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Lun. Avr. 9 20:25:48 2018

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

ERROR:
ORA-12541: TNS : pas de processus d'écoute

Entrez le nom utilisateur :
```

Donnez les raisons de ce message et les moyens d'y remédier.

2. Arrêt d'une base – Durée estimative 15 mn

1. Vous avez besoin d'arrêter la base de données. Pour cela vous avez demandé à l'ensemble des utilisateurs de la base de fermer leur session. Malheureusement, vous constatez qu'il reste un seul utilisateur qui utilise une application effectuant des modifications sur les données.
Quel est le mode d'arrêt de la base de données que vous devez choisir ? Justifiez votre choix.
2. Vous avez exécuté un SHUTDOWN NORMAL sur une base de données. Malheureusement, la fermeture de la base ne s'opère pas. Vous en déduisez que des utilisateurs ont du rester connecté. Donnez les instructions vous permettant de connaître les sessions en cours et le moyen de les 'killer'.



RESULTATS

Exercice : M2ITIC-DBI2-02

Date :/...../.....

Nom : Prénom



