

Comment coder avec Laravel

Prérequis

- ✓ Base programmation en PHP
- ✓ PHP 7.2+ (7.4)
- ✓ Composer
- ✓ Une base de données (MySQL)
- ✓ Les extensions suivantes doivent être activées :
 - Extension PDO,
 - Extension Mbstring,
 - Extension OpenSSL,
 - Extension Tokenizer,
 - Extension XML,
 - Extension BCMath,
 - Extension CType,
 - Extension JSON

 - Extension Fileinfo

Installation

1 Lancer la commande suivante :

```
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel nomDuProjet
```

2 Avec le logiciel Laragon (Windows)

Configurations

Les configurations de l'environnement d'exécution se font dans le fichier **nomDuProjet /.env**

Les configurations possibles sur le .env sont :

- La base de données

- Le serveur SMTP
-

Lancer application

Pour tester application, positionnez vous avec la ligne de commande à la racine du projet et tapez la commande **php artisan serve** : l'application sera disponible à l'adresse **localhost:8000**

Créer modèle avec un fichier de migration

```
php artisan make:model NomModel --migration
```

Créer les tables

```
php artisan migrate
```

Créer les données

```
php artisan make:seeder NomSeeder
```

Lancer les seeds séparément

```
php artisan db:seed --class=NomSeeder
```

Lancer tous les seeds en même temps

```
php artisan db:seed
```

Créer contrôleur lié au modèle

```
php artisan make:controller NomController --model=NomModel
```

php artisan migrate #Créer les tables

php artisan migrate:refresh #Réinitialiser la base de données

php artisan migrate:fresh #Attention cette commande supprime toutes les tables y compris celles qui n'ont pas été générées par laravel

#Renvoyer un paramètre à une vue

```
Route::get('article/{n}', function($n) {
```

```
    return view('article')->with('numero', $n);
```

```
})->where('n', '[0-9]+');
```

```
return view('article', ['numero' => $n]);
```

```
return view('article')->withNumero($n);
```

#Redirection vers une route ou route "nommée"

```
return redirect('facture');
```

#Redirection route avec paramètre

```
return redirect()->route('action', ['type' => 'play']);
```

#Créer une controller

```
php artisan make:controller WelcomeController
```

#Route détails article

```
Route::get('article/{n}', [ArticleController::class, 'show']->where('n', '[0-9]+'));
```

#Function controlleur pour details article

```
public function show($n)
```

```
{
```

```
    return view('article')->with('numero', $n);
```

```
}
```