
Commencé le mercredi 28 mai 2025, 09:22

État Terminée

Terminé le mercredi 28 mai 2025, 09:26

Temps mis 3 min 47 s

Points 19,50/20,00

Note 97,50 sur 100,00

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

la méthode `destroy()` sert à effacer les données de l'applet lors de son exécution.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quel moment est appelé la fonction `destroy()`?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. jamais
- ☒ b. lorsque le navigateur a été normalement interrompu ✓
- ☐ c. Lorsqu'on veut arrêter l'applet
- ☐ d. lors de la création d'un applet

La réponse correcte est : lorsque le navigateur a été normalement interrompu

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Toutes les applets ont besoin d'implémenter au moins une fois toutes les méthodes suivantes :

init()

start()

paint()

Veillez choisir une réponse.

☒ Vrai ✓

☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode stop() permet d'interrompre l'exécution de l'applet.

Veillez choisir une réponse.

☒ Vrai ✓

☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Soit le programme suivant :

```
import java.applet.Applet;  
import java.awt.Graphics;  
public class Bonjour {  
    public void paint (Graphics g) {  
        g.drawString("Bonjour !", 50, 20);  
    }  
}
```

Est-ce que ce programme est correctement écrit pour une applet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Il faut impérativement avoir un fichier .applet pour pouvoir exécuter une applet.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quand l'utilisateur visualise une page HTML contenant une applet, le code pour l'applet n'est pas téléchargé sur sa machine.

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Laquelle de ces affirmations est vraie?

Veillez choisir une réponse.

- ☒ a. Une applet a besoin d'un JVM (Java Virtual Machin) pour s'exécuter. ✓
- ☐ b. Une applet définit forcément une méthode main().
- ☐ c. Les applets se comportent comme tous les programmes Java.
- ☐ d. Quand l'utilisateur visualise une page HTML contenant une applet, le code pour l'applet n'est pas téléchargé sur sa machine.

La réponse correcte est : Une applet a besoin d'un JVM (Java Virtual Machin) pour s'exécuter.

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode init() est appelée au moment du chargement de l'applet.

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Toutes les applets font appel aux méthodes stop() et destroy() à la fin son exécution

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une applet définit forcément une méthode main().

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

quels sont les fichiers dont nous avons besoin pour écrire une applet?

Veillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. un fichier source .java ✓
- ☐ b. un fichier source .applet
- ☐ c. un fichier source .bak
- ☐ d. un fichier source .html

Les réponses correctes sont : un fichier source .java, un fichier source .html

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quoi sert la méthode destroy()?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. arrêter l'exécution d'un applet
- ☐ b. A effacer les données de l'applet lors de son exécution
- ☐ c. A quitter le navigateur
- ☒ d. A libérer les ressources ou interrompre certaines activités ✓

La réponse correcte est : A libérer les ressources ou interrompre certaines activités

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une applet hérite obligatoirement la classe java.Applet.

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les applets permettent d'exécuter des programmes.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les applets permettent de communiquer avec d'autres machines, à part le serveur à partir duquel elle a été téléchargée?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les applets permettent de lire ou d'écrire le système de fichiers de la machine où elles s'exécutent.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Est-il nécessaire d'utiliser la bibliothèque AWT pour écrire une applet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Peut-il y avoir une méthode main() pour une applet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode main() est obligatoire dans une applet.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».