
Commencé le	mardi 27 mai 2025, 19:57
--------------------	--------------------------

État	Terminée
-------------	----------

Terminé le	mardi 27 mai 2025, 20:17
-------------------	--------------------------

Temps mis	20 min 52 s
------------------	-------------

Points	12,50/20,00
---------------	-------------

Note	62,50 sur 100,00
-------------	-------------------------

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

la méthode `destroy()` sert à effacer les données de l'applet lors de son exécution.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les applets permettent de lire ou d'écrire le système de fichiers de la machine où elles s'exécutent.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Laquelle de ces affirmations est vraie?

Veillez choisir une réponse.

- ☒ a. Une applet a besoin d'un JVM (Java Virtual Machin) pour s'exécuter. ✓
- ☐ b. Une applet définit forcément une méthode main().
- ☐ c. Quand l'utilisateur visualise une page HTML contenant une applet, le code pour l'applet n'est pas téléchargé sur sa machine.
- ☐ d. Les applets se comportent comme tous les programmes Java.

La réponse correcte est : Une applet a besoin d'un JVM (Java Virtual Machin) pour s'exécuter.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quand l'utilisateur visualise une page HTML contenant une applet, le code pour l'applet n'est pas téléchargé sur sa machine.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✗

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quel moment est appelé la fonction `destroy()`?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. jamais
- ☐ b. Lorsqu'on veut arrêter l'applet
- ☒ c. lorsque le navigateur a été normalement interrompu ✓
- ☐ d. lors de la création d'un applet

La réponse correcte est : lorsque le navigateur a été normalement interrompu

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Toutes les applets ont besoin d'implémenter au moins une fois toutes les méthodes suivantes :

`init()`

`start()`

`paint()`

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✗

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les applets permettent d'exécuter des programmes.

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✘
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Faux ».

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode main() est obligatoire dans une applet.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✔

La réponse correcte est « Faux ».

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode init() est appelée au moment du chargement de l'applet.

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✔
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Peut-il y avoir une méthode main() pour une applet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Une applet hérite obligatoirement la classe java.Applet.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✗

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Il faut impérativement avoir un fichier .applet pour pouvoir exécuter une applet.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

quels sont les fichiers dont nous avons besoin pour écrire une applet?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. un fichier source .html
- ☐ b. un fichier source .applet
- ☐ c. un fichier source .bak
- ☒ d. un fichier source .java ✓

Les réponses correctes sont : un fichier source .java, un fichier source .html

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Soit le programme suivant :

```
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class Bonjour {
public void paint (Graphics g) {
g.drawString("Bonjour !", 50, 20); }
}
```

Est-ce que ce programme est correctement écrit pour une applet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Toutes les applets font appel aux méthodes stop() et destroy() à la fin son exécution

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✖

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une applet définit forcément une méthode main().

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✔

La réponse correcte est « Faux ».

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les applets permettent de communiquer avec d'autres machines, à part le serveur à partir duquel elle a été téléchargée?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✔

La réponse correcte est « Faux ».

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode stop() permet d'interrompre l'exécution de l'applet.

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Est-il nécessaire d'utiliser la bibliothèque AWT pour écrire une applet?

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✗

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 20

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A quoi sert la méthode destroy()?

Veillez choisir une réponse.

- ☐ a. arrêter l'exécution d'un applet
- ☐ b. A libérer les ressources ou interrompre certaines activités
- ☐ c. A effacer les données de l'applet lors de son exécution
- ☒ d. A quitter le navigateur ✗

La réponse correcte est : A libérer les ressources ou interrompre certaines activités

