

# CONCEPTION DE BASE DE DONNEES

## CAS D'ENTREPRISE :

### OBJETS AVANCES 1

#### Objectifs

- Mettre en place une méthode de recompilation de certains objets de la base.



#### Configuration à prévoir

- Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL\*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) et posséder les droits administrateurs.

#### Travail à faire – Durée estimative 30 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





## Problématique

■ Une importante société équipée de plusieurs instance de bases de données Oracle vous confie la mission d'intervenir sur l'ensemble des packages, procédures, fonctions de la base. Un certain nombre de ces objets présentent des dysfonctionnements suite à une mauvaise manipulation d'un DBA y compris ceux appartenant aux utilisateurs SYS et SYSTEM. Il devient primordial et vital de lancer une recompilation de l'ensemble de ces objets.

### Exigences :

- 500 utilisateurs maximum peuvent accéder simultanément à la base.
- La base concernée est arrêtée le soir à 20h00 au plus tard et redémarrée le matin à 7h00 précise.

### ■ **Indice pour le cas d'entreprise**

Vue DBA\_OBJECTS. Commandes SQL : SPOOL

### ■ **Travail à faire – Durée estimative 30 mn**

- 1) Il vous est demandé de recenser d'une part toutes les fonctions, toutes les procédures, et tous les packages de la base. Vous redirez les résultats dans un fichier spool ( fn\_spool.txt, sp\_spool.txt, pkg\_spool.txt).
- 2) Vous générerez un script (object\_recompile.sql) pour tous les objets de type fonctions, procédures et packages qui permettra de recompiler tous ces objets d'une manière automatique.
- 3) Lancez le script obtenu qui aura pour but de de compiler les objets concernés.



**FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI1-CH02-ENT**

Date : ...../...../.....

Nom : ..... Prénom .....



