

ADMINISTRATION DE BASE DE DONNEES

CAS D'ENTREPRISE

Gestion des connexions utilisateurs

Objectifs

■ La sécurité d'une base passe nécessairement par la maîtrise des accès utilisateurs ainsi que le contrôle de leurs connexions. Ce cas d'entreprise simple vous permettra de mettre en pratique les bases d'une déconnexion et d'une suppression de session.



Configuration à prévoir

■ Pour réaliser le cas d'entreprise suivant, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) et posséder les droits administrateurs.



Indice pour le cas d'entreprise :

■ Vues V\$session et V\$process. Voir le site suivant pour l'utilisation possible de ces vues : http://www.dba-oracle.com/t_ora_01940_cannot_drop_user.htm

■ Commande pour détruire une session sous SQL*Plus : **ALTER SYSTEM KILL SESSION**. Voir le site suivant pour l'utilisation de cette commande : http://www.dba-oracle.com/t_ault_25_dbms_sql_alter.htm

■ Commande pour déconnecter une session sous SQL*Plus : **ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION**. Voir le site suivant pour l'utilisation de cette commande : <https://oracle-base.com/articles/misc/killing-oracle-sessions>

Travail à faire – Durée estimative 45 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





Conditions préalables à la réalisation du cas d'entreprise :

- Ouvrez une session SQL*Plus et connectez-vous avec l'utilisateur KELLYC.

1) Suppression d'une session – Durée estimative 15 mn

1. Vous intervenez en tant que DBA dans une entreprise équipée d'une base Oracle. Vous avez pour mission d'effectuer quelques opérations de maintenance sur la base. Pour cela il est nécessaire de fermer la base en mode NORMAL. Que se passe-t-il ?
2. Vous devez donc déterminer les utilisateurs qui ont quitté leur poste sans sortir de leur session. Donnez le script SQL*Plus permettant de le réaliser.
3. On considère qu'il n'y a qu'un seul utilisateur qui est resté connecté : KELLYC. Trouvez le Serial et le Sid de la session de l'utilisateur KELLYC et détruisez-là.

2) Déconnexion d'une session – Durée estimative 15 mn

1. Quelle est la différence entre détruire une session et la déconnecter ?
2. Refaites la question 2 (suppression d'une session) mais à la place de tuer la session de l'utilisateur KELLYC, déconnectez là.

3) Suppression de plusieurs sessions – Durée estimative 15 mn

1. Vous vous rendez compte que plusieurs dizaines d'utilisateurs sont en fait restés connectés.
2. Donner les ordres SQL permettant de générer un script qui déconnectera l'ensemble de ces utilisateurs.



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI2-CH03-ENT

Date :/...../.....

Nom : Prénom



