

FICHA TÉCNICA: Cuchilla de Motoniveladora (High-Carbon Steel)



1. Identificación del Producto

- **SKU:** CAT-9W2451
- **Categoría:** Herramientas de Corte / Material de Desgaste
- **Compatibilidad:** Motoniveladoras Caterpillar serie G, H y M (Modelos 12G, 140G, 140H, 120M).
- **Marca:** HeavyDuty Parts Pro

2. Especificaciones Físicas

Característica	Detalle
Longitud	7 pies (2,133 mm)
Ancho	8 pulgadas (203 mm)
Espesor	3/4 pulgada (19 mm)
Número de Agujeros	15 agujeros
Diámetro del Agujero	5/8 pulgada (Estandarizado)
Tipo de Perfil	Curvo (para mejor flujo de material)

3. Propiedades del Material

- **Composición:** Acero al Carbono de alta resistencia tratado térmicamente.
- **Dureza Superficial:** 420 - 470 HB (Brinell) para máxima resistencia a la abrasión.

- **Resistencia al Impacto:** Alta (diseñada para suelos compactos y rocosos).

4. Características de Rendimiento

- **Auto-afilado:** El diseño del bisel permite que la cuchilla mantenga su capacidad de corte durante el 70% de su vida útil.
- **Resistencia:** Tratamiento térmico integral (no solo superficial) que evita fracturas ante impactos contra rocas o sumideros.
- **Versatilidad:** Ideal para nivelación de carreteras, mantenimiento de caminos mineros y remoción de nieve.

5. Recomendaciones de Instalación y Seguridad

Nota de Seguridad: Utilice siempre equipo de protección personal (guantes, botas de seguridad y protección ocular) durante el reemplazo.

1. **Pernos:** Se recomienda el uso de pernos de arado (Plow Bolts) Grado 8 para asegurar una sujeción que resista la vibración.
2. **Torque:** Aplicar el torque especificado por el fabricante de la máquina (aprox. 250-300 lb-ft para pernos de 5/8").
3. **Rotación:** Se recomienda inspeccionar el desgaste cada 50 horas de operación. Si el desgaste llega a 1 pulgada de la base de la vertedera, gire o reemplace la cuchilla.

6. Documentación Adjunta

- [diagrama_dimensiones.pdf](#)
- [guia_montaje_rapido.jpg](#)
- [certificado_analisis_acero.pdf](#)