

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física

Notas de Clase - Mecánica Celeste

Daniel Soto Villada
Estudiante de astronomía

3 de mayo de 2026

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Objetivo del curso	1
1.2	Convenciones de apuntes	1
2	Clase 13: Sistemas Jerárquicos (parte 1)	2
2.1	Motivación: autoorganización de los sistemas de N cuerpos	2
2.2	Organización de los sistemas jerárquicos por pares	3
2.3	Tipos de sistemas jerárquicos de dos cuerpos	3
2.4	Coordenadas de Jacobi	3
2.4.1	Definición y motivación	3
2.4.2	Transformación de coordenadas	4
2.5	Ejemplo práctico: sistema jerárquico de tres cuerpos (Zul $Aa + Ab + B$) .	4
2.6	Consecuencias y perspectivas	5
3	Clase 14: Sistemas Jerárquicos (parte 2)	6
3.1	Definición del sistema jerárquico de tres cuerpos	6
3.2	Condiciones iniciales en coordenadas de Jacobi	7
3.2.1	Subsistema interno A ($Aa + Ab$)	7
3.2.2	Vector relativo entre A y B	7
3.2.3	Centro de masa total del sistema	7
3.3	Descenso por el árbol jerárquico (cálculo paso a paso)	7
3.3.1	Nivel 1: Posiciones y velocidades del CM de A y de B	7
3.3.2	Nivel 2: Posiciones y velocidades de Aa y Ab dentro de A	8
3.4	Construcción del sistema para simulación	8
3.5	Resultados de la simulación y visualización	9
3.6	Generalización y consejos prácticos	9
3.7	Conclusiones de las Clases 13 y 14	9
4	Clase 15: El problema relativo de dos cuerpos	11
4.1	Motivación y contexto	11
4.2	De las posiciones a las velocidades	11
4.3	De las velocidades a las aceleraciones	12
4.4	Ecuaciones de movimiento de las partículas (problema de N cuerpos) . . .	12
4.5	Deducción de la ecuación de movimiento relativa	13
4.6	El problema de los dos cuerpos en coordenadas de Jacobi	13

4.7	Síntesis y consecuencias	14
4.8	Ejemplo numérico ilustrativo	14
5	Clase 16: Cuadraturas del problema relativo de dos cuerpos	15
5.1	Planteamiento del sistema y necesidad de cuadraturas	15
5.2	Primera cuadratura: momento angular relativo específico	16
5.2.1	Obtención mediante factor integrante	16
5.2.2	Interpretación física y geométrica	16
5.3	Segunda cuadratura: energía relativa específica	16
5.3.1	Obtención mediante producto escalar	17
5.3.2	Interpretación física	17
5.4	Tercera cuadratura: vector de excentricidad	17
5.4.1	Construcción del factor integrante	17
5.4.2	Propiedades del vector de excentricidad	18
5.5	Cierre del sistema: conteo de cuadraturas independientes	19
5.6	Síntesis	19
6	Clase 17: Solución analítica del problema relativo y plano de Laplace	20
6.1	Reducción al plano de la trayectoria	20
6.2	Análisis del vector de Laplace	21
6.2.1	Dirección y significado geométrico	21
6.2.2	Cálculo de la magnitud e^2	21
6.2.3	Clasificación de órbitas según la energía	22
6.3	Deducción de la ecuación polar de la trayectoria	23
6.3.1	Proyección geométrica	23
6.3.2	Proyección algebraica	23
6.3.3	Igualación y despeje de $r(\theta)$	23
6.4	Resumen de la integración completa	24
7	Clase 18: Geometría de las cónicas (parte 1)	25
7.1	Introducción y repaso del marco teórico	25
7.2	El sistema natural de la cónica	26
7.2.1	Definición del marco natural (x', y')	26
7.2.2	Ecuaciones en el sistema natural	26
7.3	El sistema de referencia del observador y el problema de alineación	27
7.4	Rotación de la cónica en el plano	27
7.4.1	Relación entre vectores unitarios	28
7.5	Derivación analítica de la matriz de rotación $R_z(\theta)$	28
7.5.1	Propiedades analíticas de $\mathbf{R}_z(\theta)$	28
7.6	La rotación inversa y el cambio de signo angular	29
7.6.1	Rotación inversa en el caso plano como antesala del caso espacial	29
7.6.2	Unicidad de la transformación en el espacio	29
7.7	Síntesis y preparación para la tridimensionalidad	30
7.7.1	7.4 Deducción tridimensional en coordenadas x, y, z	30

8	Clase 20: Elementos orbitales en el problema de dos cuerpos	33
8.1	Repaso: sistema natural y rotación plana	33
8.2	La pesadilla de los cuadrantes	34
8.2.1	Ambigüedad en la longitud del nodo ascendente Ω	34
8.2.2	Ambigüedad en el argumento del periapsis ω	34
8.3	Extensión a tres dimensiones: la cónica levantada	35
8.3.1	Línea de nodos y referencia planetaria	35
8.3.2	Definición de los ángulos de orientación	35
8.4	Matriz de rotación de Euler en 3D	35
8.5	Elementos orbitales clásicos y sus variantes	36
8.5.1	Variantes descriptivas	36
8.6	Determinación de órbita: del vector de estado a los elementos	37
8.6.1	Paso 1. Vectores fundamentales	37
8.6.2	Paso 2. Parámetros de tamaño y forma	37
8.6.3	Paso 3. Orientación del plano orbital	37
8.6.4	Paso 4. Orientación del periapsis y posición instantánea	37
8.7	Órbita osculatriz y elementos osculantes	38
8.8	Síntesis final	38
9	Clase 21: Determinación de órbita en el problema de dos cuerpos	40
9.1	Conjuntos de elementos orbitales	40
9.1.1	Elementos orbitales clásicos	40
9.1.2	Elementos asteroidales	41
9.1.3	Elementos cometarios	41
9.2	Relación entre el vector de estado y los elementos orbitales	42
9.2.1	¿Por qué seis elementos producen solo tres coordenadas espaciales?	42
9.2.2	El difeomorfismo estado-elementos	42
9.3	El problema de determinación de órbita	43
9.4	Construcción geométrica paso a paso	43
9.4.1	Parámetros de tamaño y forma	44
9.4.2	Inclinación orbital I	44
9.4.3	Longitud del nodo ascendente Ω	44
9.4.4	Argumento del periapsis ω	44
9.4.5	Anomalía verdadera f	44
9.5	La pesadilla de los cuadrantes	45
9.5.1	Corrección para Ω	45
9.5.2	Corrección para ω	45
9.5.3	Corrección para f	45
9.6	Órbita osculatriz y elementos osculatrices	46
9.7	Síntesis analítica y comentarios finales	46
10	Clase 23: La velocidad relativa y el hodógrafo en el problema de dos cuerpos	47
10.1	Del vector de estado a los elementos orbitales	47

10.1.1	¿Por qué seis elementos orbitales producen solo tres coordenadas espaciales?	48
10.1.2	El difeomorfismo estado-elementos	48
10.2	El problema de la velocidad relativa	48
10.2.1	Energía específica relativa en el periapsis	49
10.2.2	Energía específica en un punto arbitrario	49
10.3	Magnitud de la velocidad: la ecuación vis-viva	49
10.3.1	Propiedades analíticas de la vis-viva	50
10.4	Dirección de la velocidad y ángulo de trayectoria	50
10.4.1	Ambigüedad cuadrantal y velocidad radial	51
10.5	El hodógrafo: geometría en el espacio de velocidades	51
10.5.1	Derivación analítica	51
10.5.2	Interpretación geométrica del hodógrafo	51
10.6	Componentes de la velocidad en el sistema inercial	52
10.7	Síntesis analítica y comentarios finales	53
11	Clase 24: La órbita en el tiempo (parte 1)	54
11.1	La ley de las áreas y la predicción temporal	54
11.2	La anomalía excéntrica y su construcción geométrica	55
11.3	Relación entre la anomalía verdadera y la anomalía excéntrica	56
11.4	Cálculo del área del sector elíptico	56
11.5	Deducción de la ecuación de Kepler	57
11.6	Síntesis analítica y comentarios finales	58
12	Clase 26: La órbita en el tiempo (parte 2)	59
12.1	El teorema de áreas y la tercera ley planetaria	59
12.1.1	Integración del barrido areal	59
12.1.2	El período orbital y la tercera ley de Kepler	60
12.1.3	El movimiento medio y el teorema armónico	60
12.2	La anomalía media y la ecuación de Kepler	61
12.2.1	Definición de la anomalía media	61
12.2.2	Deducción de la ecuación de Kepler	61
12.2.3	Interpretación geométrica original	62
12.3	Métodos de resolución de la ecuación de Kepler	62
12.3.1	Método de Newton–Raphson	62
12.3.2	Método del punto fijo	62
12.3.3	Solución analítica por series de Fourier	63
12.3.4	Ejemplo práctico: posición de la Tierra	63
12.4	Síntesis del algoritmo de predicción orbital	64
12.5	Las funciones de Lagrange f y g	64
12.6	Comentarios finales y perspectiva teórica	65

Introducción

1.1 Objetivo del curso

El objetivo de estas notas es registrar de forma detallada y rigurosa los conceptos, deducciones y algoritmos vistos en el curso de Mecánica Celeste (2026-1), con énfasis en la comprensión profunda de los fundamentos físicos y matemáticos. En esta clase se aborda el problema relativo de dos cuerpos, pieza clave para reducir el problema de N cuerpos a un sistema tratable.

1.2 Convenciones de apuntes

- Definiciones clave se destacan en cajas **importante**.
- Teoremas o resultados importantes se derivan paso a paso.
- Ejemplos y ejercicios se incluyen para reforzar la comprensión.

Tip: Usa estas notas para repasar las deducciones analíticas del problema relativo, que permite pasar de 12 variables (6 por cuerpo) a solo 6 variables relativas más el movimiento uniforme del centro de masa.

Clase 13: Sistemas Jerárquicos (parte 1)

Esta clase pertenece a la Unidad 2 (*El problema de 2-Cuerpos*) y constituye la introducción a los sistemas jerárquicos de N cuerpos. Se parte de la motivación observacional y teórica de por qué los sistemas reales de N cuerpos tienden a autoorganizarse en estructuras jerárquicas, y se desarrolla la herramienta matemática (coordenadas de Jacobi) que permite modelarlos eficientemente.

2.1 Motivación: autoorganización de los sistemas de N cuerpos

El problema de N cuerpos es muy general, pero los sistemas reales tienden a “autoorganizarse” después de un tiempo prolongado de interacción.

- Con colisiones: se forman cuerpos grandes que crecen *oligárquicamente* (los más masivos crecen más rápido).
- Sin colisiones: las interacciones por pares expulsan cuerpos y el sistema se relaja hacia una configuración más ordenada.

Las características típicas de estos sistemas autoorganizados son:

1. Las masas de los cuerpos difieren mucho entre sí (hay cuerpos muy masivos comparados con otros).
2. Los cuerpos tienen masas parecidas, pero las distancias entre ellos son muy diferentes (sistemas jerárquicos).

En el marco del centro de masa, los sistemas jerárquicos de N cuerpos evidencian una clara organización por pares. Aunque en otros sistemas de referencia parezcan caóticos, en el CM se observa una estructura ordenada de órbitas anidadas.

2.2 Organización de los sistemas jerárquicos por pares

Un sistema jerárquico de N cuerpos puede modelarse como $N - 1$ **sistemas de dos cuerpos**.

Cada par forma un subsistema cuya órbita relativa se describe con el problema de dos cuerpos ya estudiado. El árbol jerárquico representa la estructura de contención: el sistema total se divide en subsistemas internos y externos.

Ejemplos astrofísicos reales:

- Sistema estelar múltiple α **Gem** (Castor): seis estrellas organizadas en tres pares binarios jerárquicos.
- Sistema **30 Ari**: doble estrella con subcomponentes.
- Sistemas planetarios y exoplanetas: un planeta orbita una estrella que a su vez orbita otra estrella lejana.

En un sistema jerárquico típico, las órbitas internas son mucho más cerradas (y rápidas) que las órbitas externas. Esto permite tratar cada nivel como un problema de dos cuerpos independiente (aproximación jerárquica).

2.3 Tipos de sistemas jerárquicos de dos cuerpos

Se distinguen dos configuraciones básicas:

- **Sistema central**: un cuerpo masivo en el centro con uno o más cuerpos orbitando a su alrededor (ej. estrella + planeta).
- **Sistema jerárquico propiamente dicho**: dos subsistemas (cada uno con su centro de masa) orbitando mutuamente.

2.4 Coordenadas de Jacobi

Para describir eficientemente un sistema jerárquico se utilizan las **coordenadas de Jacobi**.

2.4.1 Definición y motivación

Normalmente describimos un sistema de N cuerpos con posiciones $\vec{r}_i$ respecto a un origen arbitrario ($6N$ coordenadas).

En coordenadas de Jacobi se calculan centros de masa de pares sucesivos, de modo que el sistema se describe completamente usando **solo distancias relativas** (y los centros de masa de los subsistemas).

Para el caso de **dos cuerpos** (base del método):

$$\vec{R}_{\text{CM}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

donde $M = m_1 + m_2$.

2.4.2 Transformación de coordenadas

De coordenadas convencionales a Jacobi:

$$\vec{R}_{\text{CM}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}, \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

De Jacobi a coordenadas convencionales:

$$\vec{r}_1 = \vec{R}_{\text{CM}} + \frac{m_2}{M} \vec{r}, \quad \vec{r}_2 = \vec{R}_{\text{CM}} - \frac{m_1}{M} \vec{r}$$

Estas transformaciones son idénticas a las derivadas en la clase anterior para el problema relativo, pero aquí se enfatiza su uso recursivo en sistemas jerárquicos de $N > 2$.

Las coordenadas de Jacobi desacoplan el movimiento del centro de masa (rectilíneo uniforme) del movimiento relativo en cada nivel jerárquico. Cada vector relativo $\vec{r}$ satisface la ecuación del problema de dos cuerpos:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r}, \quad \mu = G(m_1 + m_2)$$

2.5 Ejemplo práctico: sistema jerárquico de tres cuerpos (Zul Aa + Ab + B)

En el ejercicio de la clase se construye un sistema jerárquico triple:

Zul (sistema total)

A (subsistema interno)

Aa (estrella primaria, $m = 1.0$)

Ab (planeta, $m = 0.01$)

B (estrella secundaria, $m = 5.0$)

Se usan coordenadas de Jacobi descendiendo por el árbol:

1. Fijar $\vec{R}_{\text{CM}}$ y $\vec{V}_{\text{CM}}$ del sistema total.

2. Calcular posición y velocidad del CM del subsistema A respecto a B.
3. Descender al interior de A: posición de Aa y Ab respecto al CM de A.

Las ecuaciones exactas (implementadas en el cuaderno de clase) son:

$$\vec{R}_{\text{CM},A} = \vec{R}_{\text{CM},AB} + \frac{m_B}{m_A + m_B} \vec{r}_{AB}$$

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{\text{CM},AB} - \frac{m_A}{m_A + m_B} \vec{r}_{AB}$$

y luego dentro de A:

$$\vec{r}_{Aa} = \vec{R}_{\text{CM},A} + \frac{m_{Ab}}{m_A} \vec{r}_A, \quad \vec{r}_{Ab} = \vec{R}_{\text{CM},A} - \frac{m_{Aa}}{m_A} \vec{r}_A$$

Este procedimiento se generaliza a cualquier N .

2.6 Consecuencias y perspectivas

- Los sistemas jerárquicos son la forma natural en que se presentan los sistemas estelares múltiples, planetarios y galácticos.
- Las coordenadas de Jacobi permiten inicializar simulaciones de N cuerpos de forma estable y física.
- En la parte 2 de la clase (próxima) se profundizará en la simulación numérica y estabilidad de estos sistemas.

La aproximación jerárquica es válida cuando las órbitas internas son mucho más rápidas y cerradas que las externas (condición de estabilidad jerárquica).

Clase 14: Sistemas Jerárquicos (parte 2)

Esta clase es completamente práctica y se desarrolla íntegramente en el cuaderno de Jupyter `CuadernoClase_SistemasJerarquicos_Ejercicio(1).ipynb`. El objetivo es aplicar todo lo visto en la Clase 13: construir explícitamente un sistema jerárquico de tres cuerpos usando coordenadas de Jacobi y simular su evolución dinámica con la librería `pymcel`.

3.1 Definición del sistema jerárquico de tres cuerpos

Llamamos al sistema completo **Zul**. Sus componentes son:

- **Zul Aa**: estrella primaria ($m = 1.0$)
- **Zul Ab**: planeta ($m = 0.01$)
- **Zul B**: estrella secundaria ($m = 5.0$)

El árbol jerárquico es:

Zul (sistema total)

A (subsistema interno: Aa + Ab)

Aa (estrella primaria, $m_{Aa} = 1.0$)

Ab (planeta, $m_{Ab} = 0.01$)

B (estrella secundaria, $m_B = 5.0$)

Este es un sistema jerárquico típico: un planeta orbita una estrella (subsistema A) y ese subsistema orbita a su vez una estrella más masiva (B). Las masas y distancias están elegidas para que la jerarquía sea estable.

3.2 Condiciones iniciales en coordenadas de Jacobi

Usamos unidades canónicas: $G = 1$.

3.2.1 Subsistema interno A ($Aa + Ab$)

$$m_A = m_{Aa} + m_{Ab} = 1.01$$

$$\vec{r}_A = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ 4.0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.2.2 Vector relativo entre A y B

$$\vec{r}_{AB} = \begin{pmatrix} 2.0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2.0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.2.3 Centro de masa total del sistema

$$\vec{R}_{CM} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{V}_{CM} = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.3 Descenso por el árbol jerárquico (cálculo paso a paso)

3.3.1 Nivel 1: Posiciones y velocidades del CM de A y de B

$$\vec{R}_{CM,A} = \vec{R}_{CM} + \frac{m_B}{m_A + m_B} \vec{r}_{AB} = \begin{pmatrix} 1.66389351 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{V}_{CM,A} = \vec{V}_{CM} + \frac{m_B}{m_A + m_B} \vec{v}_{AB} = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 1.66389351 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{CM} - \frac{m_A}{m_A + m_B} \vec{r}_{AB} = \begin{pmatrix} -0.33610649 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_B = \vec{V}_{CM} - \frac{m_A}{m_A + m_B} \vec{v}_{AB} = \begin{pmatrix} 0.01 \\ -0.33610649 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.3.2 Nivel 2: Posiciones y velocidades de Aa y Ab dentro de A

$$\vec{r}_{Aa} = \vec{R}_{CM,A} + \frac{m_{Ab}}{m_A} \vec{r}_A = \begin{pmatrix} 1.66488361 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_{Aa} = \vec{V}_{CM,A} + \frac{m_{Ab}}{m_A} \vec{v}_A = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 1.70349747 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_{Ab} = \vec{R}_{CM,A} - \frac{m_{Aa}}{m_A} \vec{r}_A = \begin{pmatrix} 1.56488361 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_{Ab} = \vec{V}_{CM,A} - \frac{m_{Aa}}{m_A} \vec{v}_A = \begin{pmatrix} 0.01 \\ -2.29650253 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Estas fórmulas son las coordenadas de Jacobi aplicadas recursivamente. Cada nivel usa el centro de masa del subsistema anterior como nuevo origen.

3.4 Construcción del sistema para simulación

El sistema completo se define como una lista de diccionarios:

```
sistema = [
    dict(m = 1.0,    r = r_Zul_Aa, v = v_Zul_Aa),
    dict(m = 0.01,  r = r_Zul_Ab, v = v_Zul_Ab),
    dict(m = 5.0,   r = r_Zul_B,  v = v_Zul_B)
]
```

Se simula con la función `ncuerpos_solución` de `pymcel` en el intervalo temporal:

$$t \in [0, 50] \quad \text{con 1000 puntos}$$

3.5 Resultados de la simulación y visualización

La simulación muestra claramente el comportamiento jerárquico esperado:

- **Órbita interna rápida:** el planeta Ab describe una órbita casi circular alrededor de Aa (radio ≈ 0.1).
- **Órbita intermedia:** el subsistema A (Aa + Ab) describe una órbita alrededor del centro de masa total.
- **Órbita externa:** la estrella B orbita alrededor del centro de masa del sistema completo con un radio mayor (≈ 0.336).

Se generan gráficas de:

- Trayectorias en el plano xy (todas las partículas).
- Trayectorias en el marco del centro de masa.
- Animación con `celluloid` que muestra el movimiento jerárquico completo.

La simulación numérica confirma que el sistema permanece estable durante el tiempo integrado. Esto valida la aproximación jerárquica y la correcta inicialización con coordenadas de Jacobi.

3.6 Generalización y consejos prácticos

1. Para cualquier sistema jerárquico de N cuerpos se sigue el mismo procedimiento recursivo: se desciende por el árbol calculando centros de masa y vectores relativos en cada nivel.
2. Siempre se debe fijar primero el centro de masa y velocidad total del sistema ($\vec{R}_{\text{CM}}$, $\vec{V}_{\text{CM}}$).
3. La librería `pymcel` facilita enormemente la simulación una vez que se tienen las condiciones iniciales en el formato de lista de diccionarios.
4. En sistemas reales (ej. sistemas estelares múltiples, exoplanetas circumbinarios) se usan exactamente estas mismas técnicas para generar condiciones iniciales estables.

3.7 Conclusiones de las Clases 13 y 14

Las dos clases juntas muestran el camino completo:

- Teoría (Clase 13): motivación, autoorganización y coordenadas de Jacobi.

- Práctica (Clase 14): construcción explícita de un sistema jerárquico y simulación numérica.

Esta metodología es la base para estudiar sistemas de N cuerpos más complejos en las próximas unidades.

Clase 15: El problema relativo de dos cuerpos

Esta clase, correspondiente a la Unidad 2 del curso (*El problema de 2-Cuerpos*), se centra en la derivación rigurosa del **problema relativo** a partir del problema de N cuerpos. El objetivo es mostrar cómo, al considerar únicamente dos cuerpos, es posible reducir el sistema a una ecuación vectorial equivalente al movimiento de un solo cuerpo bajo una fuerza central, facilitando la solución analítica y numérica posterior.

4.1 Motivación y contexto

En el problema de N cuerpos (capítulo 6 del libro de texto), las ecuaciones de movimiento son acopladas y no tienen solución analítica general. Para $N = 2$, sin embargo, es posible transformar las ecuaciones a un sistema desacoplado: el movimiento del centro de masa (uniforme rectilíneo) y el movimiento *relativo* entre los dos cuerpos. Este último es el que describe la órbita relativa y es equivalente al problema de Kepler.

El vector relativo se define como:

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

donde $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ son las posiciones de los cuerpos 1 y 2 en un marco inercial.

El centro de masa del sistema es:

$$\vec{R}_{\text{CM}} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{M}, \quad M = m_1 + m_2$$

4.2 De las posiciones a las velocidades

Para expresar las posiciones individuales en términos del vector relativo y del centro de masa, resolvemos el sistema lineal:

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 - \vec{r}_2 &= \vec{r} \\ m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 &= M \vec{R}_{\text{CM}}\end{aligned}$$

La solución es:

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= \vec{R}_{\text{CM}} + \frac{m_2}{M} \vec{r} \\ \vec{r}_2 &= \vec{R}_{\text{CM}} - \frac{m_1}{M} \vec{r}\end{aligned}$$

Diferenciando con respecto al tiempo (velocidades):

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}_1 &= \vec{V}_{\text{CM}} + \frac{m_2}{M} \dot{\vec{r}} \\ \dot{\vec{r}}_2 &= \vec{V}_{\text{CM}} - \frac{m_1}{M} \dot{\vec{r}}\end{aligned}$$

Estas expresiones muestran que el movimiento de cada cuerpo es la superposición del movimiento uniforme del centro de masa más un término proporcional al movimiento relativo. El factor $\frac{m_2}{M}$ indica que el cuerpo más ligero se mueve más en la coordenada relativa.

4.3 De las velocidades a las aceleraciones

Diferenciando nuevamente obtenemos las aceleraciones:

$$\begin{aligned}\ddot{\vec{r}}_1 &= \frac{m_2}{M} \ddot{\vec{r}} \\ \ddot{\vec{r}}_2 &= -\frac{m_1}{M} \ddot{\vec{r}}\end{aligned}$$

Estas relaciones son puramente cinemáticas y serán clave para relacionar las ecuaciones de movimiento newtonianas con la ecuación relativa.

4.4 Ecuaciones de movimiento de las partículas (problema de N cuerpos)

Para dos cuerpos interactuando gravitacionalmente, las ecuaciones del problema de N cuerpos se reducen a:

$$\ddot{\vec{r}}_i = - \sum_{j \neq i} \frac{Gm_j}{r_{ij}^3} \vec{r}_{ij}$$

Explicitamente:

$$\ddot{\vec{r}}_1 = -\frac{Gm_2}{r^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -\frac{\mu_2}{r^3} \vec{r}, \quad \mu_2 = Gm_2$$

$$\ddot{\vec{r}}_2 = -\frac{Gm_1}{r^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = +\frac{\mu_1}{r^3}\vec{r}, \quad \mu_1 = Gm_1$$

donde $r = |\vec{r}|$ y $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$.

4.5 Deducción de la ecuación de movimiento relativa

Ahora combinamos las expresiones cinemáticas con las dinámicas. Hay dos caminos equivalentes; ambos se presentan para mayor claridad.

Vía 1: Diferencia directa de aceleraciones

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}_1 - \ddot{\vec{r}}_2 = \left(-\frac{\mu_2}{r^3}\vec{r}\right) - \left(+\frac{\mu_1}{r^3}\vec{r}\right) = -\frac{\mu_1 + \mu_2}{r^3}\vec{r}$$

$$\mu = G(m_1 + m_2) \implies \ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}$$

Vía 2: Reemplazo y resta (como en las láminas de clase) Igualamos las dos expresiones para $\ddot{\vec{r}}_1$:

$$\frac{m_2}{M}\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu_2}{r^3}\vec{r}$$

y para $\ddot{\vec{r}}_2$:

$$-\frac{m_1}{M}\ddot{\vec{r}} = +\frac{\mu_1}{r^3}\vec{r}$$

Reordenando y restando (o resolviendo directamente) se obtiene el mismo resultado:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \quad \mu = G(m_1 + m_2)$$

Esta es la **ecuación del problema de los dos cuerpos relativo**.

La ecuación $\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}$ describe el movimiento relativo como si fuera un cuerpo de masa reducida bajo una fuerza central inversa al cuadrado. Es idéntica a la ecuación de Kepler con parámetro gravitacional efectivo $\mu = G(m_1 + m_2)$.

4.6 El problema de los dos cuerpos en coordenadas de Jacobi

En el formalismo de Jacobi (útil para generalizaciones a N cuerpos), el vector relativo se expresa como:

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

y la ecuación de movimiento es exactamente la misma:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \quad \mu \equiv G(m_1 + m_2)$$

Importante aclaración geométrica: Al representar gráficamente la órbita relativa (la curva que traza el extremo del vector $\vec{r}$), el origen del sistema de coordenadas (el foco de la cónica) **no coincide con ningún objeto físico**. No es el centro de masa ni la posición del cuerpo más pesado. El punto $\vec{r} = 0$ corresponde al caso de colisión (ambos cuerpos en el mismo lugar), y el foco de la elipse/hipérbola es un punto vacío en el espacio físico. Esto evita confusiones comunes con la aproximación $m_1 \gg m_2$, donde se fija el cuerpo masivo en el origen.

En coordenadas de Jacobi, el problema relativo es independiente del marco de referencia del centro de masa. El movimiento del CM es trivial (rectilíneo uniforme), mientras que toda la dinámica orbital reside en $\vec{r}$.

4.7 Síntesis y consecuencias

La derivación anterior muestra que:

- El problema de dos cuerpos se reduce a una ecuación de segundo orden vectorial en 3D (6 variables de estado).
- El centro de masa se mueve con velocidad constante $\vec{V}_{\text{CM}}$.
- Toda la información orbital (forma, tamaño, orientación) está contenida en la solución de $\vec{r}(t)$.

Esta ecuación es la base para todos los desarrollos posteriores: ecuación de la trayectoria, anomalías, elementos orbitales, variables universales y perturbaciones (ver Clases 16 y siguientes).

4.8 Ejemplo numérico ilustrativo

Supongamos dos cuerpos con $m_1 = 1 M_{\odot}$, $m_2 = 1 M_{\text{Tierra}}$, separación inicial $r = 1 \text{ UA}$, velocidad relativa perpendicular adecuada para órbita circular. La ecuación $\ddot{\vec{r}} = -\mu/r^3 \vec{r}$ con $\mu \approx GM_{\odot}$ (ya que $m_2 \ll m_1$) reproduce la órbita kepleriana con error negligible. Para masas comparables (ej. sistema binario), el factor completo $\mu = G(m_1 + m_2)$ es esencial.

Clase 16: Cuadraturas del problema relativo de dos cuerpos

Esta clase continúa el desarrollo analítico del problema relativo de dos cuerpos introducido en la clase anterior. El objetivo es identificar las **integrales primeras** o **cuadraturas** que permiten resolver completamente la dinámica relativa y establecer por qué este problema es integrable de forma exacta.

5.1 Planteamiento del sistema y necesidad de cuadraturas

Partimos de la ecuación diferencial que describe el movimiento relativo entre dos cuerpos sometidos a gravitación mutua:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r}$$

donde $\mu = G(m_1 + m_2)$ y $r = |\vec{r}|$.

Esta es una ecuación diferencial vectorial de segundo orden. Al descomponerla en coordenadas cartesianas, el problema queda gobernado por **6 variables dinámicas independientes** $(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$. Para integrar completamente el sistema y obtener una solución cerrada, es necesario hallar **6 cuadraturas** o integrales primeras independientes.

Aunque el problema de N cuerpos posee constantes de movimiento globales, el problema relativo de dos cuerpos constituye un sistema autónomo nuevo que requiere su propia deducción analítica paso a paso.

La meta de esta clase no es todavía escribir la órbita final en forma cónica, sino mostrar cómo la dinámica admite suficientes constantes de movimiento para cerrar completamente el sistema.

5.2 Primera cuadratura: momento angular relativo específico

5.2.1 Obtención mediante factor integrante

Multiplicamos vectorialmente la ecuación de movimiento por el vector posición $\vec{r}$ por la izquierda:

$$\vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}(\vec{r} \times \vec{r}) = \vec{0}$$

Aplicamos la regla de derivación del producto vectorial:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) = \dot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}} + \vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = \vec{0}$$

Al integrar respecto al tiempo, obtenemos una constante vectorial:

$$\vec{h} \equiv \vec{r} \times \vec{v} = \text{cte.}$$

Esta integral aporta **3 cuadraturas** (una por cada componente cartesiana). El vector $\vec{h}$ es el **momento angular relativo específico**, es decir, por unidad de masa reducida.

5.2.2 Interpretación física y geométrica

- **Movimiento plano:** como $\vec{h}$ es constante y perpendicular tanto a $\vec{r}$ como a $\vec{v}$, el movimiento relativo queda confinado a un plano fijo perpendicular a $\vec{h}$.
- **Coordenadas polares:** en el plano orbital, su módulo se expresa como $h = r^2\dot{\theta}$.
- **Velocidad areal y segunda ley de Kepler:** el área infinitesimal barrida por el radio vector es $dA = \frac{1}{2}r^2d\theta$. Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{h}{2} = \text{cte.}$$

Esto demuestra que la velocidad areal es constante. La magnitud de h controla directamente la tasa de barrido del área, lo cual constituye la formulación dinámica de la segunda ley de Kepler.

La conservación del momento angular específico no solo reduce el número de grados efectivos del problema, sino que además garantiza que toda órbita kepleriana es plana.

5.3 Segunda cuadratura: energía relativa específica

5.3.1 Obtención mediante producto escalar

Multiplicamos escalarmente la ecuación de movimiento por la velocidad $\dot{\vec{r}}$:

$$\dot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}$$

Identificamos las derivadas exactas:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v^2) = -\mu \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right)$$

Reordenando e integrando:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \right) = 0$$

Definimos la **energía relativa específica** como la constante resultante:

$$\mathcal{E} \equiv \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \text{cte.}$$

Esta integral escalar aporta **1 cuadratura** adicional.

5.3.2 Interpretación física

Representa la conservación de la energía mecánica por unidad de masa reducida. Su valor algebraico clasifica la trayectoria:

- $\mathcal{E} < 0$: órbita ligada (elipse).
- $\mathcal{E} = 0$: caso límite de escape (parábola).
- $\mathcal{E} > 0$: órbita no ligada (hipérbola).

El signo de $\mathcal{E}$ permite distinguir si el movimiento permanece acotado o si el cuerpo escapa al infinito, incluso antes de resolver explícitamente la trayectoria.

5.4 Tercera cuadratura: vector de excentricidad

5.4.1 Construcción del factor integrante

Para completar el sistema, cruzamos la ecuación de movimiento con el vector constante $\vec{h}$:

$$\ddot{\vec{r}} \times \vec{h} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v})$$

Aplicamos la identidad del triple producto vectorial (BAC-CAB):

$$\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v}) = \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{v}) - \vec{v}(\vec{r} \cdot \vec{r}) = r\dot{r}\vec{r} - r^2\vec{v}$$

Sustituyendo y simplificando:

$$\ddot{\vec{r}} \times \vec{h} = \mu \left(\frac{\vec{v}}{r} - \frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2} \right)$$

El término entre paréntesis coincide con la derivada temporal del vector unitario radial $\hat{r} = \vec{r}/r$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = \frac{\dot{\vec{r}}}{r} - \frac{\vec{r}\dot{r}}{r^2}$$

Por tanto, la ecuación se reduce a una derivada total exacta:

$$\frac{d}{dt}(\dot{\vec{r}} \times \vec{h}) = \frac{d}{dt} \left(\mu \frac{\vec{r}}{r} \right)$$

Integrando, obtenemos una nueva constante vectorial:

$$\vec{e} \equiv \frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} = \text{cte.}$$

5.4.2 Propiedades del vector de excentricidad

Este vector, también llamado **vector de Laplace** o **vector de Runge–Lenz**, posee varias propiedades fundamentales:

- yace en el plano orbital,
- es perpendicular a $\vec{h}$,
- apunta hacia el periastro,
- su módulo coincide con la excentricidad orbital: $e = |\vec{e}|$.

Formalmente aporta **3 cuadraturas**, aunque no todas son independientes de las integrales anteriores.

El vector de excentricidad contiene información geométrica fina sobre la orientación y la forma de la órbita. Mientras $\vec{h}$ fija el plano orbital, $\vec{e}$ fija la dirección del periastro dentro de ese plano.

5.5 Cierre del sistema: conteo de cuadraturas independientes

Sumando las constantes obtenidas, tenemos:

- momento angular relativo específico $\vec{h}$: 3 componentes,
- energía relativa específica $\mathcal{E}$: 1 escalar,
- vector de excentricidad $\vec{e}$: 3 componentes.

El total aparente es de 7 ecuaciones. Sin embargo, el sistema no posee siete grados de libertad independientes, porque existen relaciones algebraicas que ligan estas constantes:

1. ortogonalidad geométrica:

$$\vec{h} \cdot \vec{e} = 0$$

2. relación escalar derivada de $\vec{e} \cdot \vec{e}$:

$$e^2 = 1 + \frac{2\mathcal{E}h^2}{\mu^2}$$

Al restar estas dependencias funcionales, el sistema queda con exactamente **6 cuadraturas independientes**, que coinciden con el número de variables dinámicas iniciales. Esto demuestra que el problema relativo de dos cuerpos es **completamente integrable** y permite derivar la ecuación de la trayectoria $r(\theta)$ sin recurrir, en principio, a métodos numéricos.

5.6 Síntesis

En esta clase se obtuvo el conjunto fundamental de integrales primeras del problema relativo de dos cuerpos:

- conservación del momento angular específico,
- conservación de la energía específica,
- conservación del vector de excentricidad.

Estas cuadraturas no solo permiten cerrar analíticamente el sistema, sino que preparan el camino para la deducción explícita de la ecuación de la cónica orbital y el estudio detallado de los elementos orbitales en la clase siguiente.

Clase 17: Solución analítica del problema relativo y plano de Laplace

Esta clase continúa el cierre analítico del problema relativo de dos cuerpos. A partir de las cuadraturas obtenidas en la clase anterior, se reduce el problema al plano orbital y se deriva la ecuación polar de la trayectoria. El objetivo central es mostrar que la solución relativa corresponde siempre a una sección cónica y que su geometría queda completamente determinada por las constantes del movimiento.

6.1 Reducción al plano de la trayectoria

Partimos del conteo de cuadraturas obtenido en el espacio tridimensional:

- momento angular relativo específico $\vec{h}$: 3 componentes,
- energía relativa específica $\mathcal{E}$: 1 escalar,
- vector de Laplace o de excentricidad $\vec{e}$: 3 componentes.

En apariencia esto produce 7 constantes, pero una de ellas queda ligada por la relación

$$\vec{h} \cdot \vec{e} = 0,$$

por lo que el sistema tiene finalmente **6 cuadraturas independientes**.

Al pasar al **plano de la trayectoria** —también llamado plano orbital o plano perpendicular a $\vec{h}$ — el problema se reduce a dos dimensiones espaciales. En ese plano, el número de variables dinámicas independientes es 4: $(x, y, \dot{x}, \dot{y})$. En consecuencia, basta con describir el movimiento mediante cuatro constantes escalares equivalentes:

1. $h = |\vec{h}|$, módulo del momento angular específico,
2. $\mathcal{E}$, energía relativa específica,

3. la dirección de $\vec{e}$ en el plano orbital,
4. el módulo $e = |\vec{e}|$.

Este marco permite enfocarse exclusivamente en la geometría y dinámica plana de la órbita.

La reducción al plano orbital no es una aproximación. Es una consecuencia exacta de la conservación del momento angular: toda la dinámica relativa ocurre en un único plano fijo.

6.2 Análisis del vector de Laplace

El vector de excentricidad se define como:

$$\vec{e} = \frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r}$$

6.2.1 Dirección y significado geométrico

Sus propiedades más importantes son:

- $\vec{e}$ es constante en magnitud y dirección,
- está contenido en el plano orbital, pues es combinación lineal de $\vec{r}$ y $\vec{v}$,
- apunta hacia el **periastro**, es decir, el punto de mínima distancia radial.

El ángulo θ medido desde la dirección de $\vec{e}$ hasta $\vec{r}$ se denomina **verdadera anomalía**. Esta elección angular es especialmente natural, porque toma como referencia el eje geoméricamente privilegiado de la órbita.

6.2.2 Cálculo de la magnitud e^2

Calculamos el producto escalar $\vec{e} \cdot \vec{e}$ para obtener una expresión analítica en función de las integrales del movimiento:

$$e^2 = \left(\frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \left(\frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} \right)$$

Desarrollando:

$$e^2 = \frac{|\vec{v} \times \vec{h}|^2}{\mu^2} - \frac{2}{\mu r} (\vec{v} \times \vec{h}) \cdot \vec{r} + 1$$

Paso A. Primer término: identidad de Lagrange

$$|\vec{v} \times \vec{h}|^2 = v^2 h^2 - (\vec{v} \cdot \vec{h})^2$$

Como $\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$, entonces $\vec{v} \cdot \vec{h} = 0$. Por tanto:

$$|\vec{v} \times \vec{h}|^2 = v^2 h^2$$

Paso B. Segundo término: propiedad cíclica del triple producto escalar

$$(\vec{v} \times \vec{h}) \cdot \vec{r} = \vec{h} \cdot (\vec{r} \times \vec{v}) = \vec{h} \cdot \vec{h} = h^2$$

Paso C. Ensamblaje y sustitución de la energía

$$e^2 = \frac{v^2 h^2}{\mu^2} - \frac{2h^2}{\mu r} + 1$$

$$e^2 = 1 + \frac{2h^2}{\mu^2} \left(\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \right)$$

Reconociendo que

$$\mathcal{E} = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r},$$

obtenemos la relación fundamental:

$$e^2 = 1 + \frac{2\mathcal{E}h^2}{\mu^2}$$

Esta ecuación conecta directamente la energía del sistema con la forma geométrica de la órbita. La excentricidad no es un parámetro puramente geométrico aislado: está determinada por las constantes dinámicas del movimiento.

6.2.3 Clasificación de órbitas según la energía

La relación anterior permite clasificar las cónicas orbitales:

- si $\mathcal{E} < 0$, entonces $0 \leq e < 1$: la órbita es una **elipse**,
- si $\mathcal{E} = 0$, entonces $e = 1$: la órbita es una **parábola**,
- si $\mathcal{E} > 0$, entonces $e > 1$: la órbita es una **hipérbola**.

Así, la energía específica determina si la trayectoria es ligada, marginal o de escape.

6.3 Deducción de la ecuación polar de la trayectoria

Proyectamos ahora el vector de Laplace sobre el vector posición $\vec{r}$ para obtener la relación funcional entre r y θ .

6.3.1 Proyección geométrica

Por definición del producto punto:

$$\vec{e} \cdot \vec{r} = er \cos \theta$$

donde θ es la verdadera anomalía, es decir, el ángulo entre $\vec{e}$ y $\vec{r}$.

6.3.2 Proyección algebraica

Usando la definición del vector $\vec{e}$:

$$\vec{e} \cdot \vec{r} = \left(\frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \vec{r}$$

$$\vec{e} \cdot \vec{r} = \frac{(\vec{v} \times \vec{h}) \cdot \vec{r}}{\mu} - \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}}{r}$$

Usando que $(\vec{v} \times \vec{h}) \cdot \vec{r} = h^2$ y que $\vec{r} \cdot \vec{r} = r^2$, resulta:

$$\vec{e} \cdot \vec{r} = \frac{h^2}{\mu} - r$$

6.3.3 Igualación y despeje de $r(\theta)$

Igualando la expresión geométrica con la algebraica:

$$er \cos \theta = \frac{h^2}{\mu} - r$$

$$r(1 + e \cos \theta) = \frac{h^2}{\mu}$$

Definiendo el **parámetro** o **semilatus rectum**

$$p \equiv \frac{h^2}{\mu},$$

se llega a la ecuación polar final de la trayectoria:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

Esta es la ecuación general de una sección cónica con un foco en el origen del sistema relativo.

La ecuación $r(\theta) = \frac{p}{1+e \cos \theta}$ muestra que el problema relativo de dos cuerpos tiene como soluciones exactas cónicas: circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas aparecen como casos particulares según el valor de e .

6.4 Resumen de la integración completa

Los resultados principales de esta clase pueden sintetizarse así:

1. El problema relativo de dos cuerpos posee suficientes cuadraturas independientes para ser completamente integrable.
2. En el plano orbital, la dinámica queda caracterizada por h , $\mathcal{E}$, la dirección de $\vec{e}$ y su magnitud e .
3. El vector $\vec{e}$ fija la orientación de la órbita y su módulo determina la excentricidad geométrica mediante

$$e^2 = 1 + \frac{2\mathcal{E}h^2}{\mu^2}.$$

4. La proyección de $\vec{e}$ sobre $\vec{r}$ conduce directamente a

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta},$$

lo que demuestra analíticamente que la trayectoria relativa es siempre una cónica.

Este desarrollo cierra la solución analítica del problema de dos cuerpos y deja listo el marco conceptual para estudiar con más detalle la geometría orbital, los elementos de la cónica y su representación en distintos sistemas de referencia.

Clase 18: Geometría de las cónicas (parte 1)

Esta clase inicia el estudio geométrico de las cónicas desde la perspectiva de la mecánica celeste. Después de haber deducido la ecuación polar de la trayectoria relativa, el siguiente paso es comprender en qué sistema de referencia esa ecuación adopta su forma más simple y cómo se transforma al sistema de referencia del observador. El objetivo es establecer con claridad el **sistema natural de la cónica** y desarrollar la herramienta algebraica básica para relacionarlo con un sistema externo: la **rotación plana**.

7.1 Introducción y repaso del marco teórico

El problema relativo de dos cuerpos, una vez integradas sus cuadraturas, conduce a la ecuación de la trayectoria en coordenadas polares:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

donde $p = h^2/\mu$ es el parámetro semilatus rectum, $e = |\vec{e}|$ es la excentricidad y θ es la verdadera anomalía medida desde la dirección del vector de Laplace $\vec{e}$.

Esta expresión describe completamente la forma de la órbita, pero está escrita en un sistema de coordenadas muy particular: aquel cuyo eje polar coincide con la dirección de $\vec{e}$ y cuyo origen se sitúa en el foco gravitacional. A este marco se le denomina **sistema natural de la cónica**.

El objetivo analítico de esta clase es formalizar la geometría de las secciones cónicas en su sistema natural, identificar las limitaciones que presenta para la descripción observacional y construir rigurosamente las herramientas de rotación plana necesarias para pasar del sistema natural al sistema de referencia del observador.

La ecuación polar de la cónica no depende solo de la forma geométrica de la órbita, sino también de la elección del sistema de referencia. Su forma simple se obtiene únicamente en el sistema natural alineado con la órbita.

7.2 El sistema natural de la cónica

Toda sección cónica posee una geometría intrínseca que se describe de manera más simple cuando se adopta un sistema de ejes alineado con sus elementos de simetría.

7.2.1 Definición del marco natural (x', y')

Se define un sistema cartesiano plano (x', y') con las siguientes características:

- el eje x' coincide con el **eje de simetría** de la cónica,
- el origen puede ubicarse en el **foco** (sistema focal) o en el **centro geométrico** (sistema central), dependiendo de la conveniencia analítica,
- el eje y' es perpendicular a x' y completa la base ortonormal derecha del plano orbital.

En este sistema, la descripción analítica se simplifica notablemente porque la cónica presenta simetría respecto a x' y y' .

7.2.2 Ecuaciones en el sistema natural

Dos descripciones típicas en este sistema son:

- **Ecuación polar con origen en el foco:**

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta'}$$

donde θ' es el ángulo medido desde el semieje positivo x' hasta el vector posición $\vec{r}$.

- **Ecuaciones paramétricas cartesianas:** dependiendo del tipo de cónica, las coordenadas (x', y') pueden expresarse en función de un parámetro auxiliar. Por ejemplo, para la elipse usando la anomalía excéntrica E :

$$x' = a(\cos E - e), \quad y' = a\sqrt{1 - e^2} \sin E$$

Estas expresiones conservan su forma funcional dentro del sistema natural, independientemente de cómo esté orientada la órbita en el espacio físico.

7.3 El sistema de referencia del observador y el problema de alineación

En la práctica astronómica, las posiciones y velocidades se miden respecto a un sistema de referencia fijo o inercial, denominado **sistema del observador** (x, y, z) . Este sistema puede ser, por ejemplo:

- el plano ecuatorial terrestre,
- el plano de la eclíptica,
- el plano tangente a la esfera celeste en la dirección de un objeto.

El problema fundamental es que casi nunca el sistema de ejes utilizado en las observaciones coincide con el sistema natural de la órbita. El plano orbital puede estar inclinado respecto al plano de referencia y la línea de ápsides, es decir, la dirección de $\vec{e}$, puede formar un ángulo arbitrario con el eje x del observador.

Por lo tanto, para comparar predicciones teóricas con datos observacionales, es necesario establecer una transformación matemática rigurosa que relacione las coordenadas del sistema natural (x', y') con las del sistema del observador (x, y) . Como el movimiento sigue siendo plano en esta etapa, la transformación se reduce inicialmente a una **rotación en el plano**.

La dificultad observacional no está en la ecuación de la órbita, sino en que los datos rara vez están expresados en el sistema donde esa ecuación adopta su forma más simple.

7.4 Rotación de la cónica en el plano

Consideremos dos sistemas cartesianos ortonormales que comparten el mismo origen:

- sistema del observador: base $\{\hat{i}, \hat{j}\}$,
- sistema natural de la cónica: base $\{\hat{i}', \hat{j}'\}$.

El sistema natural está rotado un ángulo θ respecto al sistema del observador, en sentido antihorario. El vector posición $\vec{r}$ es el mismo objeto geométrico, pero sus componentes cambian con la base elegida:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = x'\hat{i}' + y'\hat{j}'$$

7.4.1 Relación entre vectores unitarios

Para expresar los componentes en una base en función de los de la otra, proyectamos los vectores unitarios rotados sobre la base fija:

$$\hat{i}' = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$$

$$\hat{j}' = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}$$

Sustituyendo en $\vec{r} = x'\hat{i}' + y'\hat{j}'$ y agrupando términos respecto a $\hat{i}$ y $\hat{j}$, obtenemos:

$$x\hat{i} + y\hat{j} = (x' \cos \theta - y' \sin \theta)\hat{i} + (x' \sin \theta + y' \cos \theta)\hat{j}$$

Igualando componentes, se deduce la **regla de rotación directa**:

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases}$$

7.5 Derivación analítica de la matriz de rotación $R_z(\theta)$

El sistema anterior puede escribirse de manera compacta mediante álgebra matricial. Definimos los vectores columna de coordenadas:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{R}_z(\theta) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Aquí, $\mathbf{R}_z(\theta)$ es la **matriz de rotación en el plano x - y alrededor del eje z** :

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

7.5.1 Propiedades analíticas de $\mathbf{R}_z(\theta)$

Esta matriz posee propiedades fundamentales:

1. **Ortogonalidad:**

$$\mathbf{R}_z^T(\theta) \mathbf{R}_z(\theta) = \mathbf{I}$$

lo cual garantiza que la transformación preserva productos escalares, distancias y ángulos.

2. **Determinante unitario:**

$$\det(\mathbf{R}_z) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

indicando que la rotación es propia y no incluye reflexiones.

3. Preservación de la norma:

$$x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2$$

consistente con la invariancia de la distancia radial $r = |\vec{r}|$.

Esta matriz es la herramienta fundamental para trasladar cualquier descripción geométrica de la cónica desde su sistema natural al sistema del observador.

7.6 La rotación inversa y el cambio de signo angular

Hasta ahora se ha trabajado en el caso plano, donde bastaba una sola rotación alrededor del eje z . Sin embargo, para describir una órbita real en un sistema inercial del observador es necesario introducir explícitamente las tres coordenadas (x, y, z) y la orientación espacial completa del plano orbital.

La idea central sigue siendo la misma: el sistema natural de la órbita es el sistema donde la cónica tiene la forma más simple. Lo que cambia es que ahora ese sistema debe incrustarse dentro de un espacio tridimensional.

7.6.1 Rotación inversa en el caso plano como antesala del caso espacial

En dos dimensiones, la transformación inversa se obtenía mediante

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \mathbf{R}_z^{-1}(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

y, como $\mathbf{R}_z$ es ortogonal,

$$\mathbf{R}_z^{-1}(\theta) = \mathbf{R}_z^T(\theta) = \mathbf{R}_z(-\theta).$$

Este resultado sigue siendo válido en tres dimensiones para cualquier matriz de rotación elemental: la transformación inversa se obtiene invirtiendo el orden de las rotaciones y cambiando el signo de los ángulos.

7.6.2 Unicidad de la transformación en el espacio

En el problema tridimensional no aparecen matrices distintas para posición y para velocidad. La misma transformación geométrica que orienta el sistema perifocal dentro del espacio inercial actúa sobre cualquier vector del plano orbital. Por ello, una vez construida la matriz total de rotación, esta sirve tanto para transformar $\vec{r}$ como $\vec{v}$, o cualquier otro vector expresado en el sistema natural.

7.7 Síntesis y preparación para la tridimensionalidad

Los resultados obtenidos hasta aquí muestran que la descripción plana de la cónica es solamente una etapa intermedia. Para conectar la órbita con el sistema del observador es necesario reconstruir la geometría en tres dimensiones usando coordenadas (x, y, z) .

7.7.1 7.4 Deducción tridimensional en coordenadas x, y, z

Introducimos el sistema natural tridimensional de la órbita, también llamado **sistema perifocal**, con base ortonormal $\{\hat{p}, \hat{q}, \hat{w}\}$:

- $\hat{p}$ apunta hacia el periastro,
- $\hat{q}$ yace en el plano orbital y es perpendicular a $\hat{p}$,
- $\hat{w}$ es paralelo al momento angular específico $\vec{h}$.

En este sistema, la órbita sigue contenida en un plano, por lo que la coordenada perpendicular vale cero. Así, la posición relativa y la velocidad relativa se escriben como

$$\vec{r}_{\text{pf}} = \begin{pmatrix} r \cos f \\ r \sin f \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_{\text{pf}} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \begin{pmatrix} -\sin f \\ e + \cos f \\ 0 \end{pmatrix}$$

donde f es la verdadera anomalía.

El problema consiste en expresar estos vectores en el sistema inercial del observador $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$, es decir, en términos de las coordenadas (x, y, z) . Para ello deben introducirse tres ángulos orbitales:

1. la longitud del nodo ascendente Ω ,
2. la inclinación orbital i ,
3. el argumento del periastro ω .

La construcción geométrica se hace en tres pasos.

Paso 1. Rotación por ω alrededor de z . Esta rotación orienta el eje $\hat{p}$ dentro del plano orbital. La matriz asociada es

$$\mathbf{R}_z(\omega) = \begin{pmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Rotación por i alrededor de x . Esta rotación inclina el plano orbital respecto al plano de referencia:

$$\mathbf{R}_x(i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Rotación por Ω alrededor de z . Esta última rotación fija la dirección de la línea de nodos en el sistema inercial:

$$\mathbf{R}_z(\Omega) = \begin{pmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz total que transforma del sistema perifocal al sistema inercial es entonces

$$\mathbf{Q} = \mathbf{R}_z(\Omega) \mathbf{R}_x(i) \mathbf{R}_z(\omega).$$

Por tanto,

$$\vec{r}_I = \mathbf{Q} \vec{r}_{\text{pf}}, \quad \vec{v}_I = \mathbf{Q} \vec{v}_{\text{pf}}.$$

Al desarrollar el producto matricial y aplicar la matriz a la posición perifocal, se obtiene la deducción explícita en coordenadas cartesianas tridimensionales:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} r \cos f \\ r \sin f \\ 0 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \Omega \cos(\omega + f) - \sin \Omega \sin(\omega + f) \cos i \\ \sin \Omega \cos(\omega + f) + \cos \Omega \sin(\omega + f) \cos i \\ \sin(\omega + f) \sin i \end{pmatrix}.$$

De aquí se leen directamente las coordenadas espaciales de la órbita:

$$x = r [\cos \Omega \cos(\omega + f) - \sin \Omega \sin(\omega + f) \cos i]$$

$$y = r [\sin \Omega \cos(\omega + f) + \cos \Omega \sin(\omega + f) \cos i]$$

$$z = r \sin(\omega + f) \sin i.$$

Estas expresiones constituyen la forma explícita de la órbita kepleriana en el espacio tridimensional del observador.

La coordenada z aparece únicamente porque el plano orbital está inclinado. Si $i = 0$, entonces $z = 0$ y se recupera exactamente el caso plano estudiado antes.

7.5 Velocidad tridimensional en el sistema inercial

La misma matriz $\mathbf{Q}$ transforma la velocidad desde el sistema perifocal al sistema inercial. Por tanto,

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \sqrt{\frac{\mu}{p}} \begin{pmatrix} -\sin f \\ e + \cos f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando componente a componente:

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \left[-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \sin \Omega \cos(\omega + f) \cos i + e(-\cos \Omega \sin \omega - \sin \Omega \cos \omega \cos i) \right]$$

$$\dot{y} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \left[-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos \Omega \cos(\omega + f) \cos i + e(-\sin \Omega \sin \omega + \cos \Omega \cos \omega \cos i) \right]$$

$$\dot{z} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} [\cos(\omega + f) \sin i + e \cos \omega \sin i].$$

Así, la órbita queda completamente descrita en el sistema del observador mediante las seis componentes $(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$.

7.6 Interpretación geométrica final

La dinámica kepleriana sigue siendo plana en su naturaleza: el cuerpo se mueve siempre en un plano fijo perpendicular a $\vec{h}$. Sin embargo, para un observador inercial, ese plano puede encontrarse arbitrariamente orientado en el espacio. La tridimensionalidad no introduce una nueva fuerza ni una nueva ecuación orbital; introduce una nueva **geometría de orientación**.

En consecuencia:

- la ecuación polar fija la forma de la órbita en su plano natural,
- los ángulos Ω , i y ω fijan la orientación del plano y del periastro en el espacio,
- las fórmulas de (x, y, z) y $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ permiten comparar directamente la teoría con observaciones y simulaciones numéricas.

Este es el puente completo entre la solución analítica del problema de dos cuerpos y su representación en un sistema inercial tridimensional.

La geometría de las cónicas no solo determina la forma de la trayectoria orbital. También fija la estructura algebraica de las transformaciones de coordenadas que hacen posible comparar teoría, simulación y observación.

Clase 20: Elementos orbitales en el problema de dos cuerpos

Esta clase cierra el puente entre la solución analítica del problema de dos cuerpos y su uso práctico en astronomía y astrodinámica. Después de haber formulado la órbita en el sistema natural y de haber introducido las rotaciones necesarias para orientarla en el espacio, el siguiente paso es condensar toda esa información en un conjunto mínimo de parámetros geométricos y dinámicos: los **elementos orbitales**.

8.1 Repaso: sistema natural y rotación plana

La ecuación de la trayectoria relativa en coordenadas polares se expresa de forma canónica en el **sistema natural de la cónica**, también llamado sistema perifocal, cuyo eje x' coincide con la dirección del vector de Laplace $\vec{e}$ y cuyo origen se sitúa en el foco gravitacional:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos f}$$

donde $p = h^2/\mu$ es el semilatus rectum, $e = |\vec{e}|$ la excentricidad y f la verdadera anomalía.

En este mismo sistema, las coordenadas cartesianas se obtienen proyectando $\vec{r}$ sobre la base rotada $\{\hat{i}', \hat{j}'\}$:

$$x' = r \cos f, \quad y' = r \sin f$$

El **sistema del observador** $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ rara vez coincide con el sistema natural. En el caso plano, la orientación relativa se describe mediante una rotación dada por

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \omega & -\sin \omega \\ \sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Esta idea es la base para extender el análisis al espacio tridimensional.

Los elementos orbitales surgen precisamente como una manera compacta de describir la forma, la orientación y la posición instantánea del cuerpo dentro de su órbita kepleriana.

8.2 La pesadilla de los cuadrantes

En la determinación analítica de ángulos orbitales, el uso directo de funciones trigonométricas inversas como $\arccos$ introduce una ambigüedad fundamental: su rango principal está restringido a $[0, \pi]$. Esto impide distinguir entre configuraciones geométricas simétricas respecto al eje de referencia.

8.2.1 Ambigüedad en la longitud del nodo ascendente Ω

El vector nodo $\vec{n}$ se define como la intersección del plano orbital con el plano de referencia, proyectada sobre dicho plano:

$$\vec{n} = \hat{k} \times \vec{h}$$

Si calculamos

$$\Omega = \arccos\left(\frac{n_x}{n}\right),$$

obtenemos un valor en $[0, \pi]$. Sin embargo, si $n_y < 0$, el nodo ascendente se encuentra en el semiplano inferior, por lo que el ángulo real debe corregirse:

$$\Omega = \begin{cases} \arccos(n_x/n), & \text{si } n_y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos(n_x/n), & \text{si } n_y < 0 \end{cases}$$

8.2.2 Ambigüedad en el argumento del periapsis ω

De manera análoga,

$$\omega = \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right)$$

devuelve un valor principal. La corrección de cuadrante depende del signo de la componente z del vector de excentricidad, o equivalentemente del sentido relativo entre $\vec{n}$, $\vec{e}$ y $\vec{h}$:

$$\omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right), & \text{si } e_z \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right), & \text{si } e_z < 0 \end{cases}$$

La determinación unívoca de ángulos orbitales requiere usar $\text{atan2}(y, x)$ o, de forma equivalente, corregir los cuadrantes inspeccionando el signo de las componentes transversales adecuadas.

8.3 Extensión a tres dimensiones: la cónica levantada

Cuando el plano orbital no coincide con el plano de referencia, hacen falta tres rotaciones sucesivas para alinear el sistema perifocal con el sistema del observador. Esta secuencia corresponde a los **ángulos de Euler** en la convención 3-1-3, ampliamente usada en mecánica celeste.

8.3.1 Línea de nodos y referencia planetaria

Introducimos tres objetos geométricos clave:

- el **plano de referencia**, usualmente el plano ecuatorial terrestre o el plano de la eclíptica,
- la **línea de nodos**, intersección entre el plano orbital y el plano de referencia,
- el **nodo ascendente**, punto donde el cuerpo cruza el plano de referencia moviéndose hacia el hemisferio norte ($z > 0$).

8.3.2 Definición de los ángulos de orientación

Los ángulos espaciales fundamentales son:

1. **Longitud del nodo ascendente** Ω : ángulo en el plano de referencia desde el eje x de referencia hasta la línea de nodos.
2. **Inclinación orbital** I : ángulo entre el vector momento angular $\vec{h}$ y el eje z de referencia.
3. **Argumento del periapsis** ω : ángulo medido dentro del plano orbital desde la línea de nodos hasta la dirección del periapsis ($\vec{e}$).

Estos tres ángulos, junto con p , e y f , determinan completamente la orientación y forma de la órbita en el espacio tridimensional.

8.4 Matriz de rotación de Euler en 3D

La transformación desde el sistema perifocal al sistema del observador se realiza mediante el producto de tres matrices de rotación elementales. La convención estándar aplica las rotaciones en el orden:

1. $\mathbf{R}_z(\omega)$: alinea el eje perifocal x' con la línea de nodos,
2. $\mathbf{R}_x(I)$: inclina el plano orbital respecto al plano de referencia,

3. $\mathbf{R}_z(\Omega)$: alinea la línea de nodos con el eje x del observador.

La matriz de rotación de Euler resultante es:

$$\mathbf{R}_{\text{Euler}} = \mathbf{R}_z(\Omega) \mathbf{R}_x(I) \mathbf{R}_z(\omega)$$

Desarrollando el producto matricial:

$$\mathbf{R}_{\text{Euler}} = \begin{pmatrix} \cos \Omega \cos \omega - \sin \Omega \sin \omega \cos I & -\cos \Omega \sin \omega - \sin \Omega \cos \omega \cos I & \sin \Omega \sin I \\ \sin \Omega \cos \omega + \cos \Omega \sin \omega \cos I & -\sin \Omega \sin \omega + \cos \Omega \cos \omega \cos I & -\cos \Omega \sin I \\ \sin \omega \sin I & \cos \omega \sin I & \cos I \end{pmatrix}$$

La posición en el sistema del observador se obtiene como

$$\vec{r}_{\text{obs}} = \mathbf{R}_{\text{Euler}} \vec{r}_{\text{per}}$$

donde

$$\vec{r}_{\text{per}} = (r \cos f, r \sin f, 0)^T.$$

La transformación inversa usa la transpuesta, válida por la ortogonalidad de $\mathbf{R}_{\text{Euler}}$:

$$\vec{r}_{\text{per}} = \mathbf{R}_{\text{Euler}}^T \vec{r}_{\text{obs}}$$

La matriz de Euler resume de manera compacta toda la orientación espacial de la órbita. La forma de la cónica se mantiene intacta; lo que cambia es su orientación con respecto al observador.

8.5 Elementos orbitales clásicos y sus variantes

Los seis parámetros que describen completamente una órbita kepleriana se agrupan en los **elementos orbitales clásicos**:

Elemento	Símbolo	Significado geométrico
Semilatus rectum	p	tamaño o escala de la cónica
Excentricidad	e	forma de la cónica
Inclinación	I	orientación del plano orbital
Longitud del nodo ascendente	Ω	orientación de la línea de nodos
Argumento del periapsis	ω	orientación del periapsis en el plano
Verdadera anomalía	f	posición instantánea del cuerpo

8.5.1 Variantes descriptivas

Dependiendo del tipo de problema, el parámetro p puede reemplazarse por otras cantidades de tamaño:

- **Elementos asteroidales:** $(a, e, I, \Omega, \omega, f)$, donde a es el semieje mayor. Son útiles para órbitas cerradas ($e < 1$), con

$$p = a(1 - e^2).$$

- **Elementos cometarios:** $(q, e, I, \Omega, \omega, f)$, donde q es la distancia al periapsis. Son ventajosos para órbitas casi parabólicas ($e \approx 1$), con

$$p = q(1 + e).$$

8.6 Determinación de órbita: del vector de estado a los elementos

El vector de estado $\{\vec{r}, \vec{v}\}$ contiene toda la información necesaria para recuperar los elementos orbitales. El procedimiento analítico estándar es el siguiente.

8.6.1 Paso 1. Vectores fundamentales

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}, \quad \vec{e} = \frac{1}{\mu}(\vec{v} \times \vec{h}) - \frac{\vec{r}}{r}, \quad \vec{n} = \hat{k} \times \vec{h}$$

8.6.2 Paso 2. Parámetros de tamaño y forma

$$h = |\vec{h}|, \quad e = |\vec{e}|, \quad p = \frac{h^2}{\mu}$$

8.6.3 Paso 3. Orientación del plano orbital

$$I = \arccos\left(\frac{h_z}{h}\right), \quad n = |\vec{n}|$$

$$\Omega = \begin{cases} \arccos(n_x/n), & n_y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos(n_x/n), & n_y < 0 \end{cases}$$

8.6.4 Paso 4. Orientación del periapsis y posición instantánea

$$\omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right), & e_z \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right), & e_z < 0 \end{cases}$$

$$f = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{r}}{er}\right), & \vec{r} \cdot \vec{v} \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{r}}{er}\right), & \vec{r} \cdot \vec{v} < 0 \end{cases}$$

Este algoritmo permite pasar de (x, y, z, v_x, v_y, v_z) a $(p, e, I, \Omega, \omega, f)$ de manera biunívoca, siempre que se apliquen correctamente las correcciones de cuadrante.

El vector de estado y los elementos orbitales son dos maneras equivalentes de describir la misma órbita kepleriana. Uno privilegia la formulación dinámica instantánea; el otro, la interpretación geométrica global.

8.7 Órbita osculatriz y elementos osculantes

En un sistema real sometido a perturbaciones no keplerianas —por ejemplo, achatamiento terrestre, presión de radiación o terceros cuerpos— la trayectoria no es una cónica exacta. Sin embargo, en cualquier instante t_0 , puede construirse la **órbita osculatriz**: la cónica kepleriana que sería seguida por el cuerpo si, a partir de t_0 , desaparecieran todas las perturbaciones.

Sus propiedades principales son:

- la órbita osculatriz es **tangente** a la trayectoria real en t_0 ,
- comparte el mismo vector de estado $\{\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0)\}$,
- sus elementos $(p(t), e(t), I(t), \Omega(t), \omega(t), f(t))$ dependen del tiempo y se denominan **elementos osculantes**.

La evolución temporal de estos elementos se describe mediante ecuaciones de variación de parámetros, como las ecuaciones de Lagrange o de Gauss, que relacionan las fuerzas perturbadoras con las derivadas temporales de los elementos orbitales.

8.8 Síntesis final

El desarrollo de esta clase cierra el puente entre la integración analítica del problema de dos cuerpos y su aplicación observacional:

1. La geometría de la cónica se parametriza eficientemente mediante seis elementos orbitales.
2. La orientación en el espacio se resuelve mediante tres rotaciones de Euler, cuya matriz conecta el sistema perifocal con el sistema del observador.
3. La ambigüedad trigonométrica se resuelve mediante correcciones de cuadrante o mediante funciones trigonométricas con información de signo, como `atan2`.

4. El vector de estado $\{\vec{r}, \vec{v}\}$ es suficiente y necesario para recuperar unívocamente los elementos orbitales.
5. El concepto de órbita osculatriz permite extender el formalismo kepleriano a sistemas perturbados, sentando las bases para la teoría de perturbaciones y la propagación numérica de órbitas.

Este marco constituye una de las columnas vertebrales de la astrodinámica moderna: conecta geometría, dinámica, observación y cómputo en un único lenguaje orbital coherente.

Clase 21: Determinación de órbita en el problema de dos cuerpos

En el marco de la mecánica celeste newtoniana, el problema de dos cuerpos constituye la base analítica sobre la cual se construyen aproximaciones más complejas y se describe la dinámica de sistemas astronómicos reales. Hasta este punto del curso hemos trabajado principalmente en el problema directo: dada una configuración orbital completamente especificada, es posible predecir la posición y velocidad de los cuerpos en cualquier instante futuro. En esta clase invertimos el flujo de información: partiendo de un estado cinemático instantáneo conocido, aprenderemos a reconstruir la geometría completa de la trayectoria. Este proceso se conoce como **determinación de órbita** y es fundamental tanto en astronomía observacional —donde se miden posiciones y velocidades de cuerpos recién descubiertos— como en ingeniería aeroespacial —donde se requiere navegación y control de satélites—.

El procedimiento descrito aquí se fundamenta en los principios de conservación del momento angular y de la energía, así como en la existencia del vector de excentricidad.

9.1 Conjuntos de elementos orbitales

La descripción geométrica de una cónica en el espacio tridimensional requiere exactamente seis parámetros independientes. Dependiendo del contexto físico y de las características dinámicas del cuerpo en estudio, se utilizan distintas parametrizaciones equivalentes.

9.1.1 Elementos orbitales clásicos

Se expresan como la tupla

$$\vec{\Theta}_{cl} = (p, e, I, \Omega, \omega, f).$$

Sus significados son:

- p : semilatus rectum, que determina la escala de la cónica,
- e : excentricidad, que fija la forma geométrica,
- I : inclinación orbital, ángulo entre el plano orbital y el plano de referencia,
- Ω : longitud del nodo ascendente, orientación de la línea de nodos,
- ω : argumento del periapsis, orientación del eje mayor dentro del plano orbital,
- f : anomalía verdadera, posición instantánea del cuerpo sobre la trayectoria.

9.1.2 Elementos asteroidales

Se usan convencionalmente para cuerpos con órbitas elípticas ligadas:

$$\vec{\Theta}_{\text{ast}} = (a, e, I, \Omega, \omega, f).$$

Aquí el semilatus rectum p se reemplaza por el semieje mayor a , relacionado mediante

$$p = a(1 - e^2).$$

Esta parametrización es especialmente útil porque a está ligado directamente a la energía específica relativa y al período orbital.

9.1.3 Elementos cometarios

Se emplean para cuerpos con trayectorias casi parabólicas o hiperbólicas:

$$\vec{\Theta}_{\text{com}} = (q, e, I, \Omega, \omega, f).$$

En este caso se prefiere usar la distancia al periapsis q , definida por

$$q = a(1 - e) = \frac{p}{1 + e}.$$

La elección entre estos conjuntos es convencional y no altera la descripción física del sistema. Todas las representaciones son intercambiables mediante transformaciones algebraicas elementales.

Los elementos orbitales no son cantidades arbitrarias: constituyen una manera geométrica compacta de codificar exactamente la misma información que contiene el vector de estado $\{\vec{r}, \vec{v}\}$.

9.2 Relación entre el vector de estado y los elementos orbitales

El estado completo de un sistema de dos cuerpos en un instante t se describe mediante el **vector de estado**:

$$\vec{X}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \\ v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}(t) \\ \vec{v}(t) \end{pmatrix}$$

Este vector contiene seis componentes escalares que especifican posición y velocidad en un sistema de referencia inercial.

9.2.1 ¿Por qué seis elementos producen solo tres coordenadas espaciales?

Si únicamente se dispone de la posición $\vec{r} = (x, y, z)$, es imposible determinar la orientación espacial de la órbita ni su forma geométrica. La posición solo indica un punto por el que pasa la trayectoria, pero no revela hacia dónde se dirige el cuerpo, ni el plano en el cual se mueve, ni la curvatura local de la trayectoria.

Por esta razón, la proyección

$$(p, e, I, \Omega, \omega, f) \longrightarrow (x, y, z)$$

no es suficiente para reconstruir la dinámica completa.

9.2.2 El difeomorfismo estado-elementos

Cuando se incorpora también la velocidad $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, el sistema de ecuaciones que relaciona el vector de estado con los elementos orbitales se vuelve completo y no degenerado. Matemáticamente, existe una correspondencia uno a uno entre el espacio de estados y el espacio de elementos orbitales, salvo en singularidades geométricas particulares, por ejemplo:

- inclinación nula,
- excentricidad exactamente cero,
- casos límite parabólicos o rectilíneos.

Fuera de estas singularidades, la relación

$$\vec{X} \longleftrightarrow (p, e, I, \Omega, \omega, f)$$

es invertible y suave.

9.3 El problema de determinación de órbita

El núcleo de esta clase consiste en resolver analíticamente la transformación inversa: dado

$$\vec{X} = (\vec{r}, \vec{v})$$

medido en un instante arbitrario, encontrar los seis elementos orbitales que describen la cónica kepleriana compatible con esas condiciones iniciales.

El procedimiento se basa en la construcción de tres vectores geométricos fundamentales derivados directamente del estado instantáneo y constantes en el problema no perturbado:

1. Momento angular específico relativo:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$$

Este vector es perpendicular al plano orbital y su magnitud determina la velocidad areal.

2. Vector de excentricidad:

$$\vec{e} = \frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r}$$

Este vector yace en el plano orbital, apunta hacia el periapsis y cumple $e = \|\vec{e}\|$.

3. Vector nodal:

$$\vec{n} = \hat{k} \times \vec{h}$$

donde $\hat{k}$ es el vector unitario del eje z . Este vector apunta a lo largo de la línea de nodos, específicamente hacia el nodo ascendente.

Con estos tres vectores, la geometría completa de la órbita queda algebraicamente determinada.

9.4 Construcción geométrica paso a paso

A continuación se detalla el algoritmo analítico para extraer cada elemento orbital a partir de $\vec{r}$ y $\vec{v}$.

9.4.1 Parámetros de tamaño y forma

$$h = \|\vec{h}\|, \quad p = \frac{h^2}{\mu}, \quad e = \|\vec{e}\|$$

Si se requiere el semieje mayor, por ejemplo en el caso elíptico o hiperbólico, entonces

$$a = \frac{p}{1 - e^2}.$$

9.4.2 Inclinación orbital I

La inclinación es el ángulo entre $\vec{h}$ y el eje z inercial:

$$\cos I = \frac{\vec{h} \cdot \hat{k}}{h} = \frac{h_z}{h}.$$

Dado que $I \in [0, \pi]$, la función arc cos produce aquí un valor único y correcto sin ambigüedad cuadrantal.

9.4.3 Longitud del nodo ascendente Ω

Se calcula a partir del vector nodal:

$$\cos \Omega = \frac{\vec{n} \cdot \hat{i}}{n} = \frac{n_x}{n}.$$

Aquí aparece la primera ambigüedad de cuadrante, pues arc cos solo devuelve valores en $[0, \pi]$.

9.4.4 Argumento del periapsis ω

Es el ángulo entre $\vec{n}$ y $\vec{e}$, medido dentro del plano orbital:

$$\cos \omega = \frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}.$$

También aquí el valor principal de arc cos no basta para decidir el cuadrante correcto.

9.4.5 Anomalía verdadera f

Es el ángulo entre $\vec{e}$ y $\vec{r}$:

$$\cos f = \frac{\vec{e} \cdot \vec{r}}{er}.$$

De nuevo, hace falta un criterio adicional para resolver la ambigüedad angular.

9.5 La pesadilla de los cuadrantes

Las funciones trigonométricas inversas estándar, en particular el arco coseno, son multi-valuadas y sus implementaciones numéricas devuelven únicamente el valor principal en $[0, \pi]$. En mecánica celeste, los ángulos Ω , ω y f deben definirse en el intervalo $[0, 2\pi)$ para preservar la orientación correcta y el sentido del movimiento.

Resolver esta ambigüedad exige inspeccionar signos de proyecciones auxiliares.

9.5.1 Corrección para Ω

El nodo ascendente se identifica mediante el signo de la componente y del vector nodal:

$$\Omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{n_x}{n}\right), & \text{si } n_y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{n_x}{n}\right), & \text{si } n_y < 0 \end{cases}$$

9.5.2 Corrección para ω

El argumento del periapsis requiere examinar la componente z del vector de excentricidad:

$$\omega = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right), & \text{si } e_z \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{e}}{ne}\right), & \text{si } e_z < 0 \end{cases}$$

9.5.3 Corrección para f

La anomalía verdadera se corrige usando la velocidad radial

$$v_r = \frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{r}.$$

Entonces,

$$f = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{r}}{er}\right), & \text{si } v_r \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\vec{e} \cdot \vec{r}}{er}\right), & \text{si } v_r < 0 \end{cases}$$

Estas correcciones garantizan que los elementos orbitales recuperados sean geoméricamente consistentes con el vector de estado original, evitando reflexiones espurias introducidas por el uso ingenuo de las funciones trigonométricas inversas.

Toda implementación seria de determinación de órbita debe resolver explícitamente la ambigüedad cuadrantal. De lo contrario, puede obtener una órbita geoméricamente correcta en forma pero incorrecta en orientación o en sentido de movimiento.

9.6 Órbita osculatriz y elementos osculatrizes

La determinación de órbita descrita hasta aquí no requiere que la trayectoria real sea una cónica exacta. En presencia de perturbaciones —interacciones con terceros cuerpos, arrastre atmosférico, presión de radiación, achatamiento terrestre, entre otras— la dinámica se desvía del modelo kepleriano ideal. Sin embargo, en cualquier instante t , el vector de estado $\vec{X}(t)$ sigue estando bien definido.

Al aplicar el algoritmo de determinación de órbita a $\vec{X}(t)$ en un instante arbitrario, obtenemos un conjunto de elementos $\vec{\Theta}(t)$ que describen una cónica hipotética que:

1. tiene como foco el origen de coordenadas,
2. pasa exactamente por $\vec{r}(t)$,
3. es tangente a la trayectoria real en ese punto porque comparte el mismo vector velocidad.

A esta cónica se le denomina **órbita osculatriz**. Sus parámetros se conocen como **elementos osculatrizes**. En el problema puro de dos cuerpos, estos elementos son constantes en el tiempo. En sistemas perturbados, se convierten en funciones del tiempo

$$\vec{\Theta}(t),$$

cuya evolución está gobernada por ecuaciones de variación de parámetros, como las ecuaciones de Lagrange o de Gauss.

9.7 Síntesis analítica y comentarios finales

El proceso de determinación de órbita resume elegantemente la dualidad geométrica y dinámica de la mecánica celeste:

- la **cinemática**, a través de $(\vec{r}, \vec{v})$, proporciona el estado instantáneo,
- la **dinámica**, a través de la conservación de $\vec{h}$ y $\vec{e}$, revela la estructura invariante del movimiento,
- la **geometría**, a través de (I, Ω, ω, f) , traduce estas invariantes en parámetros observables y predictivos.

Es importante recordar que este formalismo supone un sistema de referencia inercial bien definido. Las transformaciones entre distintos marcos requieren matrices de rotación basadas en ángulos de Euler, tal como se discutió en la clase anterior.

La determinación de órbita constituye uno de los puentes más poderosos entre teoría y observación: transforma un estado instantáneo medido en una trayectoria completa, interpretable y predecible dentro del formalismo kepleriano.

Clase 23: La velocidad relativa y el hodógrafo en el problema de dos cuerpos

En el desarrollo de la mecánica celeste newtoniana, la descripción completa del movimiento relativo de un sistema de dos cuerpos requiere conocer no solo la geometría de la trayectoria, sino también la cinemática instantánea del cuerpo en cada punto de la misma. En clases anteriores se estableció cómo, dados los elementos orbitales clásicos $(p, e, I, \Omega, \omega, f)$, es posible determinar el vector de posición $\vec{r}$ en cualquier instante. En esta clase abordaremos el problema complementario: cómo calcular el vector velocidad $\vec{v}$, qué propiedades geométricas posee y por qué su comportamiento revela una de las estructuras más elegantes de toda la mecánica celeste: el **hodógrafo**.

El desarrollo se apoya en la relación entre el vector de estado y los elementos orbitales, en la conservación de la energía específica y del momento angular específico, y en la estructura del vector de excentricidad.

10.1 Del vector de estado a los elementos orbitales

El estado dinámico completo de un sistema de dos cuerpos en un instante arbitrario t se describe mediante el **vector de estado**:

$$\vec{X}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \\ v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}(t) \\ \vec{v}(t) \end{pmatrix}$$

Este vector contiene seis componentes escalares que especifican posición y velocidad en un sistema de referencia inercial.

10.1.1 ¿Por qué seis elementos orbitales producen solo tres coordenadas espaciales?

Si únicamente se dispone del vector posición $\vec{r} = (x, y, z)$, es imposible determinar la orientación espacial de la órbita ni su curvatura. La posición solo indica un punto geométrico por el que pasa la trayectoria, pero no revela la dirección del movimiento, el plano orbital ni si la curva es cerrada o abierta. Matemáticamente, la aplicación

$$(p, e, I, \Omega, \omega, f) \longrightarrow (x, y, z)$$

no es invertible, pues proyecta seis parámetros sobre solo tres coordenadas y destruye información esencial sobre la tangente a la curva.

10.1.2 El difeomorfismo estado-elementos

Cuando se incorpora también la velocidad $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, el sistema de ecuaciones que relaciona el estado cinemático con los elementos orbitales se vuelve completo y no degenerado. Existe entonces una correspondencia biyectiva, suave y con jacobiano no nulo entre el espacio de estados y el espacio de elementos orbitales, salvo en singularidades geométricas especiales. En forma simbólica:

$$\vec{X} \longleftrightarrow (p, e, I, \Omega, \omega, f)$$

La velocidad completa la información geométrica porque fija el plano orbital mediante $\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$, determina la excentricidad y el tamaño orbital a través de la energía específica, y localiza el periapsis mediante el vector de excentricidad.

Conocer $(\vec{r}, \vec{v})$ es equivalente a conocer la cónica completa y la posición instantánea del cuerpo sobre ella. Esa equivalencia es la base analítica de toda determinación de órbita.

10.2 El problema de la velocidad relativa

Una vez determinada la geometría orbital, surge una pregunta natural: ¿cuál es la magnitud y dirección del vector velocidad relativa en un punto arbitrario de la trayectoria? Resolver este problema no requiere integrar nuevamente las ecuaciones de movimiento; basta con explotar las constantes de movimiento ya conocidas: la energía específica relativa ϵ y el momento angular específico relativo h .

10.2.1 Energía específica relativa en el periapsis

En el periapsis, el vector posición y el vector velocidad son perpendiculares. Por tanto, la magnitud del momento angular específico se simplifica a

$$h = rv.$$

Además, la distancia al periapsis es

$$q = a(1 - e).$$

Sustituyendo en la definición de energía específica:

$$\epsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \frac{h^2}{2q^2} - \frac{\mu}{q}.$$

Usando la relación geométrica

$$h^2 = \mu p = \mu a(1 - e^2)$$

y que $q = a(1 - e)$, se obtiene, tras una simplificación algebraica directa,

$$\epsilon = -\frac{\mu}{2a}.$$

Este resultado es fundamental: la energía específica relativa de una órbita kepleriana depende exclusivamente del semieje mayor a , independientemente de la excentricidad.

10.2.2 Energía específica en un punto arbitrario

Dado que ϵ es una constante de movimiento, su valor en cualquier punto de la trayectoria coincide con el obtenido en el periapsis. Igualando la expresión general con el valor anterior:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}$$

Despejando v^2 , obtenemos inmediatamente la ecuación fundamental de la rapidez orbital.

10.3 Magnitud de la velocidad: la ecuación vis-viva

La manipulación algebraica de la expresión anterior conduce directamente a

$$v^2 = \mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

A esta relación se le conoce como la **ecuación vis-viva**.

10.3.1 Propiedades analíticas de la vis-viva

1. **Independencia direccional:** dada una distancia r y una rapidez v , el semieje mayor queda determinado unívocamente por

$$a = \frac{\mu}{\frac{2\mu}{r} - v^2}.$$

Nótese que a no depende de la dirección del vector velocidad. Dos cuerpos lanzados desde la misma posición con la misma rapidez pero direcciones distintas tienen el mismo tamaño orbital, aunque diferente orientación y excentricidad.

2. **Límites físicos:** para órbitas elípticas ($a > 0$), se requiere $v < \sqrt{2\mu/r}$, que es la velocidad de escape local. Para trayectorias parabólicas, $a \rightarrow \infty$ y $v = \sqrt{2\mu/r}$. Para órbitas hiperbólicas ($a < 0$), se cumple $v > \sqrt{2\mu/r}$.
3. **Velocidades características:** en una elipse, la velocidad es máxima en el periapsis y mínima en el apoapsis:

$$v_p = \sqrt{\frac{\mu}{a} \frac{1+e}{1-e}}, \quad v_a = \sqrt{\frac{\mu}{a} \frac{1-e}{1+e}}.$$

La ecuación vis-viva conecta de manera directa la cinemática local con la energía global de la órbita. Es una de las fórmulas más útiles de toda la astrodinámica.

10.4 Dirección de la velocidad y ángulo de trayectoria

Conocer la magnitud $v = \|\vec{v}\|$ no basta para determinar el vector completo. La dirección se obtiene aprovechando la definición del momento angular específico:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}.$$

Tomando magnitudes:

$$h = rv \sin \phi,$$

donde ϕ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{v}$, conocido como **ángulo de trayectoria**.

Despejando:

$$\sin \phi = \frac{h}{rv}.$$

Esta relación permite determinar la inclinación del vector velocidad respecto a la dirección local horizontal.

10.4.1 Ambigüedad cuadrantal y velocidad radial

Como h , r y v son positivos, el valor de $\sin \phi$ restringe ϕ al primer o segundo cuadrante. Para resolver esta ambigüedad se proyecta la velocidad sobre la dirección radial:

$$v_r = \vec{v} \cdot \hat{r} = v \cos \phi.$$

Alternativamente, derivando la ecuación de la cónica, se obtiene

$$v_r = \frac{\mu}{h} e \sin f.$$

El signo de v_r , o equivalentemente de $\sin f$, determina si el cuerpo se aleja del periapsis ($0 < f < \pi$) o se acerca a él ($\pi < f < 2\pi$), fijando así el cuadrante correcto de ϕ .

10.5 El hodógrafo: geometría en el espacio de velocidades

Uno de los resultados más sorprendentes del problema de dos cuerpos es que el vector velocidad describe una circunferencia en el espacio de velocidades. A este lugar geométrico se le denomina **hodógrafo**.

10.5.1 Derivación analítica

Partimos de la definición del vector de excentricidad:

$$\vec{e} = \frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \hat{r}.$$

Evaluyendo las componentes de $\vec{v}$ en el sistema perifocal, donde el eje x apunta al periapsis y el eje y es transversal, se obtiene

$$v_x = -\frac{\mu}{h} \sin f, \quad v_y = \frac{\mu}{h}(e + \cos f), \quad v_z = 0.$$

Eliminando la anomalía verdadera f mediante $\sin^2 f + \cos^2 f = 1$, resulta

$$v_x^2 + \left(v_y - \frac{\mu e}{h}\right)^2 = \left(\frac{\mu}{h}\right)^2.$$

Esta es la ecuación canónica de una circunferencia en el plano $v_x v_y$.

10.5.2 Interpretación geométrica del hodógrafo

La circunferencia del hodógrafo tiene:

- **Centro:** $(0, \frac{\mu e}{h})$,
- **Radio:** $R_v = \frac{\mu}{h}$.

Su comportamiento en casos particulares es muy instructivo:

- si $e = 0$, el centro coincide con el origen y la velocidad es constante en magnitud,
- si $e = 1$, la circunferencia pasa por el origen, reflejando que la velocidad tiende a cero en el infinito parabólico,
- si $e > 1$, el origen queda fuera de la circunferencia, indicando que la velocidad nunca se anula.

El hodógrafo transforma así un problema de geometría cónica en el espacio de posiciones en un problema circular en el espacio de velocidades.

El hodógrafo es una de las manifestaciones más elegantes de la simetría oculta del problema kepleriano: la complejidad geométrica de las cónicas se reduce a una circunferencia en el espacio de velocidades.

10.6 Componentes de la velocidad en el sistema inercial

Hasta ahora hemos trabajado en el sistema perifocal, natural de la cónica. Para predecir el vector de estado en un marco inercial arbitrario, es necesario rotar las componentes de la velocidad mediante los ángulos de Euler (Ω, I, ω) . La matriz

$$\mathbf{M}(\Omega, I, \omega) = \mathbf{R}_z(\Omega)\mathbf{R}_x(I)\mathbf{R}_z(\omega)$$

transforma vectores desde el sistema perifocal al sistema inercial.

Aplicando esta transformación a las componentes perifocales $(v_x, v_y, 0)$, se obtienen las componentes inerciales explícitas:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{\mu}{h} [-\cos \Omega \sin(\omega + f) - \cos I \sin \Omega \cos(\omega + f)] - \frac{\mu e}{h} (\cos \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos I \sin \Omega) \\ \dot{y} &= \frac{\mu}{h} [-\sin \Omega \sin(\omega + f) + \cos I \cos \Omega \cos(\omega + f)] + \frac{\mu e}{h} (-\sin \Omega \sin \omega + \cos \omega \cos I \cos \Omega) \\ \dot{z} &= \frac{\mu}{h} [\sin I \cos(\omega + f) + e \cos \omega \sin I]. \end{aligned}$$

Estas expresiones cierran el ciclo de predicción: dados los elementos orbitales y un valor de f , es posible reconstruir completamente el vector de estado $\vec{X} = (\vec{r}, \vec{v})$ en cualquier marco de referencia inercial.

10.7 Síntesis analítica y comentarios finales

El estudio de la velocidad en el problema de dos cuerpos revela una conexión profunda entre energía, geometría y álgebra vectorial:

1. La ecuación vis-viva vincula directamente la cinemática local con el tamaño global de la órbita, mostrando que la energía específica dicta el destino energético del sistema.
2. El hodógrafo muestra que la dinámica kepleriana posee una simetría oculta en el espacio de velocidades, donde la complejidad de las cónicas se reduce a movimientos circulares simples.
3. La transformación inercial de la velocidad confirma que, aunque la magnitud y dirección relativa dependen únicamente de r y f , su proyección espacial exige la rotación completa mediante los ángulos orbitales.

La velocidad relativa no es solo una derivada temporal de la posición: es un objeto geométrico con estructura propia, capaz de revelar invariantes profundas del problema kepleriano y de conectar la teoría analítica con las aplicaciones prácticas de la astrodinámica.

Clase 24: La órbita en el tiempo (parte 1)

En las clases precedentes se estableció un puente bidireccional entre el vector de estado instantáneo

$$\vec{X} = (\vec{r}, \vec{v})$$

y los elementos orbitales clásicos. Aprendimos que, conocidos los seis elementos orbitales clásicos — a , e , I , Ω , ω y f —, es posible reconstruir analíticamente la posición espacial $\vec{r}$ y el vector velocidad $\vec{v}$ del sistema relativo mediante rotaciones de Euler y ecuaciones paramétricas planas. Sin embargo, esta descripción geométrica tiene una limitación fundamental: no especifica **cómo** evoluciona el cuerpo a lo largo de su trayectoria con el paso del tiempo.

De los seis elementos orbitales, cinco — a , e , I , Ω y ω — son constantes de movimiento en el problema no perturbado de dos cuerpos. El único que varía con el tiempo es la anomalía verdadera f . La pregunta central de esta clase es, por tanto: ¿cómo calcular la anomalía verdadera como función del tiempo, $f(t)$? Este desafío constituye el núcleo del problema temporal de Kepler.

La mecánica newtoniana indica que, entre todas las cantidades cinemáticas y geométricas asociadas a la cónica, el área barrida por el vector relativo es la única que posee una dependencia temporal explícita, lineal y completamente predecible.

11.1 La ley de las áreas y la predicción temporal

La constancia del momento angular específico relativo

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$$

implica directamente que la tasa de barrido del área por el vector posición es invariable. Matemáticamente, el área diferencial dA barrida en un intervalo dt corresponde a la mitad

del área del paralelogramo formado por $\vec{r}$ y $d\vec{r}$:

$$dA = \frac{1}{2} \|\vec{r} \times d\vec{r}\| = \frac{1}{2} \|\vec{r} \times \vec{v} dt\| = \frac{1}{2} h dt$$

Integrando esta relación desde el instante de paso por el periapsis t_p , donde por definición el área barrida es nula, hasta un tiempo arbitrario t , obtenemos:

$$A(t) = \frac{1}{2} h(t - t_p).$$

Esta expresión revela que el área crece linealmente con el tiempo. El problema analítico consiste ahora en invertir esta relación: dado un tiempo t , conocemos $A(t)$, pero necesitamos traducir ese valor escalar en una posición angular sobre la cónica.

La anomalía verdadera f no es adecuada para esta integración directa debido a la complejidad de la ecuación polar

$$r = \frac{p}{1 + e \cos f}.$$

Por esta razón, se introduce un parámetro angular auxiliar que simplifica notablemente la geometría del problema: la **anomalía excéntrica** E .

El problema del tiempo en órbitas keplerianas no se resuelve directamente con la anomalía verdadera. La clave es encontrar una variable intermedia cuya relación con el área sea algebraicamente simple.

11.2 La anomalía excéntrica y su construcción geométrica

Para definir E , consideremos una elipse con semieje mayor a y semieje menor b , centrada en el origen de un sistema cartesiano auxiliar (x_c, y_c) . Si circunscribimos una circunferencia de radio a alrededor de la elipse, cualquier punto P sobre la curva elíptica puede proyectarse paralelamente al eje menor hasta intersectar la circunferencia en un punto Q . La anomalía excéntrica E se define como el ángulo polar de Q , medido desde el semieje mayor positivo y con centro en el centro geométrico de la elipse.

Esta construcción geométrica permite escribir las coordenadas del punto sobre la elipse en forma paramétrica:

$$\begin{aligned} x_c &= a \cos E, \\ y_c &= b \sin E. \end{aligned}$$

A diferencia de la anomalía verdadera, que se mide desde el foco y cuya velocidad angular varía según la segunda ley de Kepler, la anomalía excéntrica no tiene una interpretación cinemática directa. Su utilidad reside en sus propiedades trigonométricas y algebraicas, que la hacen ideal para la integración temporal.

11.3 Relación entre la anomalía verdadera y la anomalía excéntrica

Es posible expresar la distancia radial r directamente en función de E sin pasar primero por la anomalía verdadera. Trasladando el origen desde el centro geométrico hasta el foco, es decir, desplazando una distancia ae en la dirección del periapsis, y aplicando el teorema de Pitágoras, se obtiene:

$$r^2 = (a \cos E - ae)^2 + (b \sin E)^2.$$

Usando la relación

$$b^2 = a^2(1 - e^2)$$

y desarrollando algebraicamente, los términos se simplifican hasta dar la expresión compacta

$$r = a(1 - e \cos E).$$

Esta fórmula es mucho más manejable analíticamente que la ecuación polar clásica y evita la singularidad trigonométrica del denominador.

Para conectar E con la anomalía verdadera f , aplicamos identidades de ángulo medio a la geometría focal. El resultado exacto es

$$\tan\left(\frac{f}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan\left(\frac{E}{2}\right).$$

De aquí se deduce que, para órbitas elípticas ($0 < e < 1$), el valor absoluto de la anomalía verdadera suele ser mayor que el de la anomalía excéntrica, salvo en los puntos singulares del periapsis y del apoapsis, donde ambas coinciden. Esto refleja físicamente que el cuerpo barre más ángulo verdadero cerca del periapsis, donde su velocidad orbital es mayor.

11.4 Cálculo del área del sector elíptico

El paso crucial para vincular la geometría con el tiempo consiste en calcular analíticamente el área ΔA del sector elíptico barrido desde el periapsis hasta la posición angular correspondiente a E .

Utilizando la propiedad de afinidad entre la elipse y su circunferencia circunscrita, el área del sector elíptico se obtiene escalando el área del sector circular correspondiente y restando el área del triángulo formado por el foco, el centro y el punto proyectado. El resultado final puede escribirse como

$$\Delta A = \frac{1}{2}ab(E - e \sin E).$$

Cuando $E = 2\pi$, recuperamos el área total de la elipse:

$$A_{\text{elipse}} = \pi ab,$$

lo que confirma la consistencia geométrica de la expresión anterior.

La fórmula $\Delta A = \frac{1}{2}ab(E - e \sin E)$ es el verdadero punto de contacto entre la geometría elíptica y la dinámica temporal del problema de Kepler.

11.5 Deducción de la ecuación de Kepler

Finalmente, igualamos la expresión dinámica del área barrida en función del tiempo con la expresión geométrica en función de la anomalía excéntrica:

$$\frac{1}{2}h(t - t_p) = \frac{1}{2}ab(E - e \sin E).$$

Sustituimos las relaciones geométricas conocidas del problema de dos cuerpos:

$$b = a\sqrt{1 - e^2}, \quad h = \sqrt{\mu a(1 - e^2)}.$$

Al simplificar, el factor $\sqrt{1 - e^2}$ se cancela y la ecuación se reorganiza como

$$\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t - t_p) = E - e \sin E.$$

Definimos ahora dos cantidades fundamentales:

- el **movimiento medio**

$$n \equiv \sqrt{\frac{\mu}{a^3}},$$

que representa la velocidad angular promedio que tendría el cuerpo si se moviera en una órbita circular del mismo período;

- la **anomalía media**

$$M \equiv n(t - t_p),$$

una variable angular auxiliar que crece linealmente con el tiempo.

Con estas definiciones obtenemos la ecuación fundamental de la propagación temporal orbital:

$$M = E - e \sin E.$$

Esta es la **ecuación de Kepler**. Se trata de una ecuación trascendental que relaciona linealmente el tiempo, a través de M , con la posición geométrica, a través de E . Dado un tiempo t , calcular M es inmediato; sin embargo, despejar E requiere métodos numéricos o

aproximaciones analíticas, ya que E aparece tanto linealmente como dentro de una función trigonométrica.

11.6 Síntesis analítica y comentarios finales

En esta clase se estableció la estructura matemática necesaria para resolver el problema de la evolución temporal en el sistema de dos cuerpos. Los resultados clave son:

1. El área barrida es la única cantidad que evoluciona linealmente con el tiempo debido a la conservación de $\vec{h}$.
2. La anomalía excéntrica E actúa como un parámetro geométrico intermedio que linealiza la dependencia de la distancia radial

$$r = a(1 - e \cos E)$$

y simplifica el cálculo del área sectorial.

3. La ecuación de Kepler

$$M = E - e \sin E$$

cierra el ciclo entre tiempo y geometría, permitiendo predecir la posición orbital para cualquier $t > t_p$.

La resolución práctica de esta ecuación para E , seguida de la transformación a f y luego a $\vec{r}(t)$, constituye la base de todos los algoritmos de propagación orbital en astrodinámica y mecánica celeste.

La dificultad del problema temporal no radica en la física, sino en la inversión analítica de la ecuación de Kepler. Todo el resto del formalismo orbital descansa sobre esa inversión.

Clase 26: La órbita en el tiempo (parte 2)

En la clase anterior se establecieron las bases geométricas para relacionar el estado cinemático instantáneo con la forma de la trayectoria mediante los elementos orbitales. Sin embargo, una descripción puramente geométrica no especifica de manera explícita cómo evoluciona la posición del cuerpo a lo largo de su órbita en función del tiempo físico. En esta clase abordamos el núcleo del **problema de Kepler**: determinar la posición y la velocidad de un sistema de dos cuerpos en un instante arbitrario t , partiendo de condiciones iniciales conocidas y de las constantes de movimiento.

El desarrollo se fundamenta en la integración del teorema de las áreas, la introducción de la anomalía media como parámetro temporal lineal, la deducción y resolución de la ecuación de Kepler y, finalmente, la síntesis de un algoritmo completo de propagación orbital. Además, se introducen las funciones de Lagrange f y g , una formulación alternativa que permite propagar el estado sin recurrir explícitamente a los elementos orbitales.

12.1 El teorema de áreas y la tercera ley planetaria

12.1.1 Integración del barrido areal

Como se demostró previamente, la constancia del momento angular específico relativo

$$\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$$

implica que la tasa de barrido del área es constante:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}h.$$

Integrando desde el instante de paso por el periapsis t_p hasta un tiempo arbitrario t , el

área acumulada es

$$A(t) = \frac{1}{2}h(t - t_p).$$

Esta relación es la única cantidad geométrica del problema que posee una dependencia temporal explícita, lineal y predecible.

12.1.2 El período orbital y la tercera ley de Kepler

Para una órbita cerrada, el cuerpo completa una revolución cuando el área barrida coincide con el área total de la elipse,

$$A_{\text{elipse}} = \pi ab,$$

donde a es el semieje mayor y b el semieje menor. Igualando con la expresión dinámica para un período completo T :

$$\pi ab = \frac{1}{2}hT.$$

Sustituyendo las relaciones

$$b = a\sqrt{1 - e^2}, \quad h = \sqrt{\mu a(1 - e^2)},$$

y simplificando, obtenemos

$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}.$$

Elevando al cuadrado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{\mu}a^3.$$

Esta es la formulación clásica de la **tercera ley de Kepler**: el cuadrado del período orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, con una constante que depende solo del parámetro gravitacional del sistema.

12.1.3 El movimiento medio y el teorema armónico

Definimos la **velocidad angular media** o **movimiento medio** n como

$$n \equiv \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}.$$

Esto conduce al **teorema armónico**:

$$n^2 a^3 = \mu.$$

El movimiento medio es constante para una órbita kepleriana no perturbada y será la herramienta temporal básica para propagar la órbita.

Mientras la anomalía verdadera cambia de manera no uniforme, la anomalía media crece linealmente con el tiempo. Ese contraste es la clave para resolver el problema temporal kepleriano.

12.2 La anomalía media y la ecuación de Kepler

12.2.1 Definición de la anomalía media

La anomalía media M es un parámetro angular auxiliar que crece linealmente con el tiempo a partir del paso por el periapsis:

$$M(t) = n(t - t_p).$$

Geométricamente, M representa el ángulo que habría barrido un cuerpo ficticio si se moviera sobre la circunferencia auxiliar con velocidad angular constante n . No corresponde a un ángulo físico real en el espacio, pero su linealidad temporal la convierte en la variable ideal para describir la evolución temporal de la órbita.

12.2.2 Deducción de la ecuación de Kepler

El vínculo entre el tiempo, a través de M , y la geometría orbital, a través de E , se obtiene igualando la expresión geométrica del área del sector elíptico con la expresión dinámica del área barrida. Del análisis geométrico se tiene:

$$\Delta A = \frac{1}{2}ab(E - e \sin E).$$

Igualando con

$$\Delta A = \frac{1}{2}h(t - t_p)$$

y usando que

$$h = nab,$$

se obtiene la **ecuación de Kepler**:

$$M = E - e \sin E.$$

Esta es una ecuación trascendental que relaciona la anomalía media M , conocida a partir del tiempo transcurrido, con la anomalía excéntrica E , que determina la posición geométrica. Como E aparece tanto linealmente como dentro de una función trigonométrica, no puede despejarse mediante operaciones algebraicas elementales.

12.2.3 Interpretación geométrica original

Kepler interpretó esta ecuación comparando áreas en la circunferencia circunscrita a la elipse. La anomalía media es proporcional al área del sector circular menos el área de un triángulo correctivo. Esta construcción muestra por qué M y E difieren: la excentricidad e introduce una corrección geométrica que rompe la proporcionalidad lineal entre tiempo y ángulo real.

12.3 Métodos de resolución de la ecuación de Kepler

Dada la naturaleza trascendental de

$$M = E - e \sin E,$$

su resolución requiere métodos numéricos o aproximaciones analíticas. Estos métodos son esenciales en astrodinámica moderna.

12.3.1 Método de Newton–Raphson

El método más eficiente y ampliamente usado consiste en plantear la búsqueda de raíces de la función

$$F(E) = E - e \sin E - M.$$

Aplicando Newton–Raphson:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{F(E_k)}{F'(E_k)},$$

y dado que

$$F'(E) = 1 - e \cos E,$$

obtenemos la recurrencia

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e \sin E_k - M}{1 - e \cos E_k}.$$

Este método converge cuadráticamente y suele requerir solo unas pocas iteraciones para alcanzar alta precisión.

12.3.2 Método del punto fijo

Kepler propuso originalmente una iteración más simple, reescribiendo la ecuación como

$$E = M + e \sin E.$$

La recurrencia asociada es

$$E_{k+1} = M + e \sin E_k.$$

Este método converge linealmente y es más lento que Newton–Raphson, sobre todo cuando e se aproxima a 1, pero tiene la ventaja de no involucrar derivadas ni denominadores sensibles.

12.3.3 Solución analítica por series de Fourier

Para aplicaciones teóricas y perturbativas, es útil expresar E como una serie de Fourier en términos de M . Usando coeficientes de Bessel J_n , puede escribirse:

$$E = M + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} J_n(ne) \sin(nM).$$

Esta serie converge para $e < 1$. Para excentricidades pequeñas ($e \ll 1$), truncando en orden e^2 , se obtiene la aproximación clásica

$$E \approx M + e \sin M + \frac{e^2}{2} \sin 2M.$$

12.3.4 Ejemplo práctico: posición de la Tierra

Supongamos la posición de la Tierra 60 días después del paso por el periapsis. Si

$$n \approx 0.9856^\circ/\text{d},$$

entonces la anomalía media es aproximadamente

$$M = 59.14^\circ.$$

Para obtener la posición real se resuelve

$$59.14^\circ = E - 0.0167 \sin E.$$

Usando Newton–Raphson con $E_0 = M$, la convergencia es rápida y produce un valor muy próximo a $E \approx 59.38^\circ$. Luego, usando la relación entre E y f , se obtiene la anomalía verdadera y, finalmente, la posición física del planeta en su órbita.

El problema de Kepler no consiste en integrar nuevamente la ecuación de movimiento. Consiste en invertir de manera eficiente y precisa una ecuación trascendental para recuperar la geometría orbital a partir del tiempo.

12.4 Síntesis del algoritmo de predicción orbital

El problema de los dos cuerpos en el tiempo se resuelve completamente mediante una secuencia algorítmica que transforma un estado inicial

$$\vec{X}(t_0) = (\vec{r}_0, \vec{v}_0)$$

en un estado futuro $\vec{X}(t)$. Los pasos fundamentales son:

1. Calcular los vectores invariantes:

$$\vec{h} = \vec{r}_0 \times \vec{v}_0, \quad \vec{e} = \frac{\vec{v}_0 \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}_0}{r_0}.$$

2. Determinar los elementos escalares:

$$p = \frac{h^2}{\mu}, \quad e = \|\vec{e}\|, \quad a = \frac{p}{1 - e^2}, \quad n = \sqrt{\frac{\mu}{|a|^3}}.$$

3. Calcular la anomalía inicial f_0 , luego E_0 , y después

$$M_0 = E_0 - e \sin E_0.$$

4. Propagar temporalmente:

$$M(t) = M_0 + n(t - t_0).$$

5. Resolver la ecuación de Kepler para obtener $E(t)$.

6. Convertir a anomalía verdadera:

$$f(t) = 2 \arctan \left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2} \right).$$

7. Reconstruir $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$ usando las ecuaciones paramétricas de la cónica y las rotaciones de Euler (Ω, i, ω) .

Esta secuencia constituye la base de todos los algoritmos clásicos de propagación orbital.

12.5 Las funciones de Lagrange f y g

Existe una formulación alternativa para propagar el estado orbital que evita la conversión explícita a elementos orbitales y, por tanto, evita singularidades numéricas en casos de excentricidad o inclinación nula. Como el movimiento kepleriano es plano, el vector posición

en cualquier instante puede expresarse como una combinación lineal del vector posición y velocidad iniciales:

$$\vec{r}(t) = f(t, t_0) \vec{r}_0 + g(t, t_0) \vec{v}_0.$$

Derivando respecto al tiempo, la velocidad resulta

$$\vec{v}(t) = \dot{f}(t, t_0) \vec{r}_0 + \dot{g}(t, t_0) \vec{v}_0.$$

Las funciones escalares f y g , junto con sus derivadas, dependen únicamente de la geometría de la trayectoria y del tiempo transcurrido. En el marco de las **variables universales**, estas funciones se escriben de manera unificada para elipses, parábolas e hipérbolas usando las funciones de Stumpff:

$$f = 1 - \frac{\mu}{r_0} x^2 c_2(\alpha x^2), \quad g = \Delta t - \mu x^3 c_3(\alpha x^2),$$

donde x es una variable universal que satisface una ecuación de Kepler generalizada y

$$\alpha = \frac{1}{a}.$$

Esta formulación es computacionalmente robusta y es preferida en propagadores de alta precisión que deben manejar cambios de régimen orbital o configuraciones cercanas a singularidades geométricas.

12.6 Comentarios finales y perspectiva teórica

La clase 26 cierra el ciclo de la solución analítica del problema de los dos cuerpos. Hemos pasado de la geometría estática de las cónicas a la dinámica temporal mediante la integración del teorema de áreas, la introducción de la anomalía media y la resolución de la ecuación de Kepler.

Es importante subrayar que, aunque la ecuación de Kepler es trascendental, su resolución numérica es extraordinariamente eficiente y estable. Además, la existencia de las funciones de Lagrange muestra que el espacio de estado admite una evolución lineal en términos de funciones escalares derivadas de la geometría kepleriana.

La formulación temporal del problema de dos cuerpos no solo permite predecir órbitas. También constituye la base conceptual de la teoría de perturbaciones, de la navegación espacial moderna y de los algoritmos numéricos de propagación orbital de alta precisión.