

# **Байесовский классификатор. Оценка плотности распределения.**

Евгений Борисов

# Байесовский классификатор

$X$  - объекты,  $Y$  - метки классов

$X \times Y$  - вероятностное пространство  
с плотностью  $p(x, y)$

выборка:  $(X' \times Y') \subset (X \times Y)$

Задача: построить классификатор с минимальной ошибкой

$$a: X' \rightarrow Y'$$

принцип максимума апостериорной вероятности

$$a(x) = \operatorname{argmax}_{y \in Y} P(y|x)$$

# Байесовский классификатор

принцип максимума апостериорной вероятности

$$a(x) = \underset{y \in Y}{\operatorname{argmax}} P(y|x)$$

формула Байеса :

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

байесовский классификатор

$$a(x) = \underset{y \in Y}{\operatorname{argmax}} \lambda_y P(y) p(x|y)$$

$\lambda_y$  - потеря для объектов  $y$

$P(y)$  - доля примеров класса  $y$  (априорная вероятность)

$p(x|y)$  - плотность класса  $y$

# Байесовский классификатор

## **подходы к оценке плотности распределения**

- непараметрический
- параметрический
- смеси распределений

# Восстановление плотности

**подходы к оценке плотности распределения:**

параметрический подход

$$\hat{p}(x) = \varphi(x, \theta)$$

Непараметрический подход

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{m V(h)} \sum_{j=1}^m K\left(\frac{\rho(x, x_j)}{h}\right)$$

смеси распределений

$$\hat{p}(x) = \sum_{j=1}^k w_j \varphi_j(x, \theta_j)$$

# Байесовский классификатор

## «наивный Байес»

**допущение:** признаки  $X$  - независимы друг от друга

тогда многомерную плотность можно представить  
как произведение одномерных плотностей


$$p(x|y) = p_1(x_1|y) \dots p_n(x_n|y)$$

# Восстановление плотности

## **Непараметрический подход**

дискретный случай: гистограмма

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [x = x_i]$$



**пример:** распределение повторов слов в тексте

# Байесовский классификатор

## **непараметрические методы оценки плотности распределения**

*непрерывный случай: эмпирическая оценка, окно ширины  $h$   
(доля объектов попавших в отрезок)*

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{2hm} \sum_{i=1}^m [ |x - x_i| < h ]$$

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m \frac{1}{2} \left[ \frac{|x - x_i|}{h} < 1 \right]$$



# Байесовский классификатор

**оценка Парзена-Розенблата для класса  $y$**

$$\hat{p}(x|y) = \frac{1}{L_y V(h)} \sum_{i: y=y_i} K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right)$$

$K(r)$  - ядро

$L_y$  - количество объектов  $y$


$\rho(x_i, x_j)$  - мера на  $X$

$V(h)$  - нормирующий множитель

# Восстановление плотности

функции ядра для сглаживания гистограммы

KDE, Kernel Density Estimation



чётная ф-ция

$$K(r) = K(-r)$$

нормированная

$$\int K(r) dr = 1$$

невозрастающая при  $r > 0$ ,  
неотрицательная ф-ция

ядро Епанечникова:

$$K(r) = \frac{3}{4}(1 - r^2); |r| \leq 1$$

# Восстановление плотности



## **непараметрические методы:**

оценка плотности Парзена-Розенблата

ядерное сглаживание (гистограммы)

KDE, Kernel Density Estimation

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{m V(h)} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right)$$



# Байесовский классификатор

$$a(x) = \underset{y \in Y}{\operatorname{argmax}} \lambda_y P(y) p(x|y)$$

Байесовский классификатор, метод Парзеневского окна

$$a(x, X^L, h) = \underset{y \in Y}{\operatorname{argmax}} \lambda_y P(y) \frac{1}{L_y} \sum_{i: y=y_i} K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right)$$

# Байесовский классификатор

**оценка плотности - параметрический подход**

$$\hat{p}(x) = \varphi(x, \theta)$$

# Байесовский классификатор

**оценка плотности - параметрический подход**

$$\hat{p}(x) = \varphi(x, \theta)$$

принцип максимума правдоподобия

$$L(\theta, X) = \sum_{i=1}^m \ln \varphi(x_i, \theta) \rightarrow \max_{\theta}$$

# Байесовский классификатор

**оценка плотности - параметрический подход**

$$\hat{p}(x) = \varphi(x, \theta)$$

принцип максимума правдоподобия

$$L(\theta, X) = \sum_{i=1}^m \ln \varphi(x_i, \theta) \rightarrow \max_{\theta}$$


условие оптимума

$$\frac{\partial}{\partial \theta} L(\theta, X) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial \theta} \ln \varphi(x_i, \theta) = 0$$

# Байесовский классификатор

**допущение:** классы имеют n-мерную нормальную плотность

$$p(x|y) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu_y)^T \Sigma_y^{-1}(x - \mu_y)\right)}{\sqrt{(2\pi)^n \det \Sigma_y}}; y \in Y$$





# Байесовский классификатор

**Теорема:** параметры оценки максимального правдоподобия для  $n$ -мерных гауссовских плотностей классов  $y$  имеют следующий вид

$$\hat{\mu}_y = \frac{1}{l_y} \sum_{i: y=y_i} x_i \quad \hat{\Sigma}_y = \frac{1}{l_y} \sum_{i: y=y_i} (x_i - \hat{\mu}_y)(x_i - \hat{\mu}_y)^T$$

# Байесовский классификатор

**Теорема:** параметры оценки максимального правдоподобия для  $n$ -мерных гауссовских плотностей классов  $y$  имеют следующий вид

$$\hat{\mu}_y = \frac{1}{l_y} \sum_{i: y=y_i} x_i \quad \hat{\Sigma}_y = \frac{1}{l_y} \sum_{i: y=y_i} (x_i - \hat{\mu}_y)(x_i - \hat{\mu}_y)^T$$

Байесовский классификатор: квадратичный дискриминант

$$a(x) = \underset{y \in Y}{\operatorname{argmax}} \left( \ln(\lambda_y P_y) - (x - \hat{\mu}_y)^T \hat{\Sigma}_y^{-1} (x - \hat{\mu}_y) - \frac{1}{2} \ln(\det \hat{\Sigma}_y) \right)$$

# Байесовский классификатор

## Дополнение:

если матрицы ковариаций классов равны  
то параметры оценки плотности имеют следующий вид

$$\hat{\mu}_y = \frac{1}{l_y} \sum_{i: y=y_i} x_i$$

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (x_i - \hat{\mu}_{y_i})(x_i - \hat{\mu}_{y_i})^T$$

# Байесовский классификатор

## Дополнение:

если матрицы ковариаций классов равны  
то параметры оценки плотности имеют следующий вид

$$\hat{\mu}_y = \frac{1}{l_y} \sum_{i: y=y_i} x_i \quad \hat{\Sigma} = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l (x_i - \hat{\mu}_{y_i})(x_i - \hat{\mu}_{y_i})^T$$

Байесовский классификатор: линейный дискриминант Фишера

$$a(x) = \underset{y \in Y}{\operatorname{argmax}} \left( \ln(\lambda_y P_y) - \frac{1}{2} \hat{\mu}_y^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}_y + x^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}_y \right)$$

# Байесовский классификатор

git clone [https://github.com/mechanoid5/ml\\_lectorium.git](https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium.git)

К.В. Воронцов Байесовская теория классификации и методы восстановления плотности. - Курс "Машинное обучение" ШАД Яндекс 2014

Борисов Е.С. Байесовский классификатор.  
<http://mechanoid.su/ml-bayes.html>