

Евгений Борисов

### Метод опорных векторов (SVM, support vector machine)


В.Н.Вапник, А.Я.Червоненкис, (1963)



### линейно разделимый набор




много разделяющих гиперплоскостей



#### разделительная полоса

**опорные** (support) - объекты ограничивающие полосу **цель -** полоса максимальной ширины



#### метки классов

$$y \in \{-1, +1\}$$

### модель классификатора

$$a(x) = sign(x \cdot w - b)$$

отступ (margine)


$$M = y \cdot (x \cdot w - b)$$

#### разделяющая гиперплоскость

$$\langle x, w \rangle - b = 0$$

$$\langle \chi^+, w \rangle - b > 0$$
 позитивные

$$\langle x^-, w \rangle - b < 0$$
 негативные



для определенности для опорных точек назначим отступ в единицу (нормировка)

$$M(x_s) = y \cdot (x_s \cdot w - b) = 1$$

тогда для положительных и отрицательных опорных точек имеем

$$\langle x_s^+, w \rangle - b = 1 \qquad \langle x_s^-, w \rangle - b = -1$$

#### ширина полосы

$$\langle x_s^+ - x_s^-, \frac{w}{\|w\|} \rangle = \frac{\langle x_s^+, w \rangle - \langle x_s^-, w \rangle}{\|w\|} = \frac{(b+1) - (b-1)}{\|w\|} = \frac{2}{\|w\|}$$

### Задача оптимизации:

Условие 1. максимизация ширины полосы

$$\frac{2}{\|w\|} \to max \qquad (w^T \cdot w)/2 \to min$$

**Условие 2.** никакому объекту не разрешается попадать на полосу разделения (hard-margin SVM)

$$M(x) = y \cdot (x \cdot w - b) \ge 1$$

#### Решение аналитическое:

задача выпуклой квадратичной оптимизации, имеет единственное решение, эквивалентна задаче поиска седловой точки функции Лагранжа,


$$a(x) = sign\left(\sum_{i} \lambda_{i} y_{i} \langle x_{i}, x \rangle - w_{0}\right)$$

 $\lambda_i \neq 0$  только для опорных объектов  $\mathbf{x}_i$ 

для определения  $\lambda_i$  применяется алгоритм SMO (sequential minimal optimization)

для **линейно НЕразделимых** данных система будет **несовместна** 

$$\begin{cases} M(x) = y \cdot (x \cdot w - b) \ge 1 \\ (w^T \cdot w)/2 \rightarrow min \end{cases}$$



ослабим условия - разрешим ошибки на учебном наборе, (soft-margin SVM)

$$\begin{cases} M(x_i) = y_i \cdot (x_i \cdot w - b) \ge 1 - \xi_i \\ (w^T \cdot w)/2 + \alpha \sum_{i} \xi_i \rightarrow min \\ \xi_i \ge 0 \end{cases}$$

для каждого примера  $X_i$  определим величину допустимой ошибки  $\mathcal{E}_i$ 


будем считать количество ошибок классификатора

$$\sum [M_i < 0]$$

и определим «штраф» за ошибку для классификатора

$$\sum [M_i < 0] \le \sum (1 - M_i)_{+} = \sum \max(0, 1 - M_i)$$

чем больше отступ М уходит в минус тем больше «штраф»



Определим функцию потери на основе «штрафа» Hinge loss

$$Q = max(0, 1 - M_i) + \alpha(w^T \cdot w)/2 = max(0, 1 - y \cdot w^T \cdot x) + \alpha \cdot (w^T \cdot w)/2$$

Для минимизации Hinge loss будем применять метод градиентного спуска

$$a(x) = sign(x \cdot w - b) \qquad w := w - \eta \cdot \nabla Q \qquad \nabla Q = \begin{cases} \alpha w - wx; yxw < 1 \\ \alpha w; yxw \ge 1 \end{cases}$$

## Литература

Борисов E.C. Методы машинного обучения. 2024 https://github.com/mechanoid5/ml\_lectorium\_2024\_I

Константин Воронцов Машинное обучение. ШАД Яндекс https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH\_b9zqEQiiBtC

Константин Воронцов Метод опорных векторов. http://www.ccas.ru/voron/download/SVM.pdf