DATALENS

초기 사이트·현재 사이트 비교 보고서

프런트엔드 데모에서 백엔드·MongoDB 연동 운영 버전으로 전환되며 발생한 화면 및 기능 차이 분석

초기 사이트
https://cornu-project.vercel.app/

현재 사이트
https://datalenstest.vercel.app/

작성일: 2026년 10월 29일

검증 범위: 배포 사이트 응답, 프런트엔드 데이터 모드, 백엔드 API, MongoDB 데이터 현황, 파일 처리 흐름

1. 결론 요약

현재 화면이 달라진 핵심 원인은 DB 연결 자체가 아니라, 프런트엔드가 고정 데모 데이터를 사용하는 구조에서 백엔드 API 실데이터를 사용하는 구조로 교체됐기 때문이다.

초기 사이트는 브라우저 내부의 예시 데이터가 모든 화면을 채웠습니다. 현재 사이트는 MongoDB와 백엔드 응답을 화면에 표시하므로, DB에 없는 민원·카테고리·후보·검토 데이터는 빈 화면으로 나타납니다. 또한 병합 과정에서 운영 인증, 서버 처리 상태, 파일 삭제, 실제 정제 기능 등 별도 기능도 추가됐습니다.

2. 전체 비교

영역	초기 사이트	현재 사이트	변경 원인
데이터 출처	프런트엔드 고정 데모 데이터	MongoDB·백엔드 API 실데이터	API 모드 전환
대시보드	예시 파일과 품질 지표	서버 집계 파일·작업·품질 지표	서버 요약 API 연동
파일 목록	미리 준비된 파일 + 브라우저 세션 업로드	DB에 등록된 실제 파일과 처리 상태	파일 API·Blob 연동
민원·카테고리	예시 민원과 카테고리가 항상 표시	DB 데이터가 있을 때만 표시	데모 데이터 대체
정제	브라우저 규칙 엔진 데모	서버 추천 규칙·큐 작업·산출물	백엔드 정제 파이프라인
지원 형식	주로 CSV·JSON·TXT 중심	CSV, XLSX, PDF, DOCX, 이미지 등으로 확대	서버 분석기 추가
상태 표시	단순 데모 진행률	대기·처리·완료·실패 및 오류 메시지	비동기 작업 상태 연동
라우팅	`/files` 직접 접근 시 404	SPA 경로 직접 접근 가능	Vercel rewrite 구성

3. 현재 DB·API 상태

15
전체 파일

15
처리 완료

3
표 형식 파일

12
문서 파일

데이터	현재 값	화면 영향
민원	0건	민원 목록 및 파생 이슈가 비어 보임
카테고리	버전 0 · 0개	카테고리 화면이 데모보다 단순하게 보임
신규 후보	0개	후보 승인 화면에 표시할 항목이 없음
검토 대기	0건	사람 검토 화면이 비어 보임
품질 점수	채점 파일 3개 · 평균 96.3점	대시보드가 실제 분석 결과를 표시

> 초기 사이트에서 보이던 풍부한 민원·카테고리 내용은 디자인 요소가 아니라 데모 데이터였습니다. 현재 버전에서 동일한 화면 밀도를 원한다면 DB에 실제 민원·카테고리 데이터가 적재되어야 합니다.

4. DB 연동으로 달라진 화면

파일 탭

- 업로드 결과가 브라우저 메모리가 아니라 Blob 및 MongoDB에 저장됩니다.
- 실제 서버 작업 상태와 개별 오류가 표시됩니다.
- 정제 가능 여부는 확장자 이름이 아니라 백엔드의 `processingCapabilities.cleaning` 값으로 결정됩니다.
- 파일 상세 화면에 재처리·삭제·서버 통계 기능이 추가됐습니다.

정제 화면

- 추천 규칙과 적용 결과를 서버에서 가져옵니다.
- 선택한 규칙만 큐 작업으로 실행하며 원본은 보존합니다.
- 다운로드 파일도 서버가 생성한 실제 산출물입니다.

민원·카테고리·검토 화면

- 데모 배열 대신 API 응답을 사용합니다.
- 카테고리 병합·분할은 대응 운영 API가 확정되지 않아 입력 기능이 비활성화됐습니다.
- 민원 데이터가 없으면 이슈·후보·검토도 함께 비어 보일 수 있습니다.

5. DB 연동과 무관한 별도 UI 변경

다음 항목은 DB 연결 때문에 필수로 바뀐 것이 아니라 병합 및 후속 수정 과정에서 별도로 변경된 사항입니다.

- 페이지 제목을 **DataLens**로 변경
- 초기 QR·소셜 로그인 화면을 운영 비밀번호 방식으로 교체한 뒤 현재 운영 로그인 비활성화
- 연결되지 않는 App Store·Google Play 배지 제거
- 푸터 3열 재배치
- 화면 코드 분할 및 로딩 문구 추가

> 따라서 "DB 연동 전 화면을 그대로 유지"하려면 데이터 계층만 API로 교체하고, 로그인·푸터·문구·빈 상태·버튼 노출 정책은 초기 디자인 기준으로 별도 복원해야 합니다.

6. 추가 점검 결과

6.1 PDF 파일은 왜 정제가 안 되는가

현재 백엔드는 PDF를 `문서` 로 분류합니다. 문서 형식은 미리보기, 품질 진단, AI 요약은 지원하지만 표 데이터용 정제와 통계는 지원하지 않도록 설정돼 있습니다. PDF 텍스트 추출·OCR 분석은 가능하지만, 행·열 기반

규칙 정제와는 처리 구조가 다르기 때문입니다.

현재 정책: CSV·XLSX 등 표 형식만 정제 가능, PDF·DOCX·이미지는 분석 중심.

6.2 업로드 중 “파일을 찾을 수 없습니다”가 나타나는 이유

업로드를 시작하면 프런트엔드는 즉시 임시 UUID로 파일 행을 만듭니다. 서버 등록이 끝나면 해당 행을 MongoDB의 실제 파일 ID로 교체합니다. 이 교체 순간 사용자가 임시 UUID 상세 주소에 들어가 있으면, 현재 주소와 새 파일 ID가 달라져 일시적으로 파일을 찾지 못합니다.

권장 수정: 업로드 완료 전 상세 링크 비활성화 또는 임시 ID에서 서버 ID로 자동 리다이렉트.

6.3 업로드 뒤 VS Code 창이 보이는 이유

웹사이트 코드에는 VS Code를 실행하거나 포커스를 이동하는 명령이 없습니다. 파일 입력은 운영체제의 파일 선택창을 사용하며, 닫힌 뒤 포커스를 어느 창에 돌려줄지는 브라우저·Windows·실행 환경이 결정합니다.

확인 방법: VS Code의 Simple Browser/Live Preview가 아닌 외부 Chrome 또는 Edge에서 운영 URL을 직접 열어 업로드합니다. 외부 브라우저에서도 동일하면 브라우저 확장 프로그램이나 Windows 포커스 설정을 점검해야 합니다.

7. 최종 판단

현재 사이트는 초기 디자인을 완전히 버린 것이 아니라, 동일한 기본 화면 구조 위에서 데이터 출처와 기능 조건이 실서버 기준으로 교체된 버전입니다. 화면 차이의 가장 큰 원인은 실제 DB의 민원·카테고리 데이터가 비어 있다는 점이며, 로그인·푸터·스토어 배지 같은 변화는 DB와 무관한 후속 UI 수정입니다.

이 문서는 2026년 10월 29일 기준 운영 응답과 로컬 소스 비교 결과를 바탕으로 작성됐습니다.