DATALENS

초기 세팅 적용 전후 비교 보고서

현재 구현 기능을 유지하면서 초기 프로젝트 도구 체계를 반영한 결과

작성일: 2026년 10월 28일 · 대상: DataLens Frontend

요약

사용자가 이용하는 파일 업로드·품질 분석·정제·다운로드 기능은 유지되었습니다. 주요 변경은 React Router, Vite, TypeScript, React Compiler, 린터 및 빌드 설정 등 내부 개발 환경이며, 눈에 보이는 변경은 브라우저 제목과 favicon입니다.

1. 핵심 세팅 비교

항목	세팅 전	현재	영향
React	`^19.2.0`	`^19.3.1`	기존 UI 유지
Router	`react-router-dom` 7	`react-router` 8.5	import 경로 변경, URL 유지
Vite	7.x	8.3.x	개발 서버·번들러 갱신
TypeScript	5.9	6.0	더 엄격한 컴파일 검사
React 플러그인	5.x	6.1.x	초기 세팅과 정렬
React Compiler	미적용	적용	자동 렌더링 최적화
린터	ESLint	Oxlint 단독	검사 속도 및 구성 단순화
TypeScript 구성	단일 설정	앱·Node 설정 분리	소스와 도구 설정을 별도 검사
빌드 검사	`tsc --noEmit`	`tsc -b`	프로젝트 참조 기반 검사
페이지 제목	DataLens 민원 분석	DataLens	범용 서비스 브랜드로 통일
favicon	없음	초기 세팅 favicon	브라우저 탭 아이콘 표시
README	Vite 기본 설명	DataLens 전용 문서	실행·검증 방법 명확화

2. 코드 구조에서 달라진 점

라우터 import 변경

```
// 이전
import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";

// 현재
import { Link, useNavigate } from "react-router";
```

라우팅 라이브러리의 메이저 버전과 import 경로는 변경됐지만, 대시보드·파일·상세·정제·분석 리포트의 주소와 화면 이동 방식은 유지됩니다.

TypeScript 설정 분리

`tsconfig.app.json`

React 소스, 브라우저 API, JSX 및 엄격한 타입 규칙을 검사합니다.

`tsconfig.node.json`

Vite와 Vitest 설정 파일 등 Node 환경 코드를 검사합니다.

3. 린터 구성 정리

ESLint와 관련 하위 패키지를 제거하고 초기 세팅 기준인 Oxlint 단독 구성으로 정리했습니다. 전환 과정에서 패키지 94개가 제거되었습니다.

제거

- `eslint`, `@eslint/js`
- React Hooks·Refresh ESLint 플러그인
- `typescript-eslint`
- `eslint.config.js`

Oxlint로 유지된 기준

- React Hooks 규칙
- React 컴포넌트 export 검사
- `no-explicit-any`
- TypeScript 기본 오류 검사

4. 그대로 유지된 사용자 기능

- 단일·다중 파일 업로드
- 파일별 처리 상태 및 오류 안내
- 검색·처리 상태·파일 형식 필터
- CSV·JSON·TXT·LOG·이미지 분석
- 파일 상세 및 품질점수
- 추천 규칙 개별 선택·승인
- 정제 전후 비교
- CSV·JSON 결과 다운로드
- 데이터 품질 분석 리포트
- 로그인·회원가입·모바일 화면

5. 검증 결과

검증 항목	결과	확인 내용
TypeScript	**통과**	`tsc -b`
Oxlint	**통과**	경고 및 오류 없음
자동 테스트	**통과**	테스트 파일 2개, 테스트 4개
프로덕션 빌드	**통과**	Vite 8, 719개 모듈 변환
브라우저 화면	**통과**	대시보드·파일·분석 리포트 확인
보안 검사	**통과**	npm 취약점 0개

6. 최종 결론

세팅 변경으로 현재 구현 기능이 삭제되거나 사용자 흐름이 바뀌지는 않았습니다. 화면에서 직접 체감되는 변화는 브라우저 탭 제목과 favicon이며, 나머지는 초기 프로젝트 기준에 맞춘 빌드 도구·라우터·타입 검사·자동 렌더링 최적화 변경입니다.

DataLens Frontend · 초기 세팅 적용 전후 비교 · 로컬 작업 기준이며 Git 커밋·푸시·배포 상태와는 별개입니다.