

NodeJS_Exercise4

Node.js Promises

Exercise 1

Promise States

أنشئ Promise جديدة.

داخل الـ Promise لا تستدع `resolve()` ولا `reject()`.

اطبع الـ Promise باستخدام `console.log()`.

المطلوب

- ما هي حالة الـ Promise ؟
 - لماذا بقيت بهذه الحالة؟
-

Exercise 2

resolve()

أنشئ Promise.

إذا كانت قيمة المتغير:

```
const success = true;
```

استدع `resolve()` وأرسل الرسالة:

Data Loaded Successfully

ثم استخدم `then()` لطباعة الرسالة.

الناتج المتوقع

Data Loaded Successfully

Exercise 3

reject()

أنشئ Promise.

إذا كانت قيمة المتغير:

```
const success = false;
```

استدع `reject()` وأرسل الرسالة:

```
Server Error
```

استخدم `catch()` لطباعة الرسالة.

الناتج المتوقع

```
Server Error
```

Exercise 4

Success or Failure

أنشئ Promise تعتمد على قيمة المتغير:

```
const age = 20;
```

إذا كان العمر أكبر من أو يساوي 18

أرسل:

```
Access Granted
```

وإلا

أرسل:

```
Access Denied
```

استخدم `then()` و `catch()`

Exercise 5

Login Simulation

أنشئ Promise تمثل عملية تسجيل دخول.

إذا كانت البيانات صحيحة:

Welcome Ahmed

إذا كانت خاطئة:

Invalid Username or Password

استخدم متغير Boolean للتحكم في النتيجة.

Exercise 6

finally()

أنشئ Promise.

اجعلها تنجح.

اطبع رسالة النجاح داخل `then()`.

ثم استخدم `finally()` لطباعة:

Closing Connection...

كرر التجربة مرة أخرى مع `reject()`.

لاحظ ماذا يحدث.
