

664245044 เมทิดา ดังเกียรติกร 66/44

1.กำหนด Node และ Relationship ที่จำเป็นสำหรับระบบชมรม

คำอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์:

- ระบบเริ่มต้นจากการสร้างโหนดหลัก 2 ประเภท คือ **Student** (ตัวแทนนักเรียน) และ **Club** (ตัวแทนชมรม) ซึ่งโหนดแต่ละตัวจะมี Property เฉพาะตัว เช่น **student_id** และ **name** เพื่อระบุตัวตน
- จากนั้นสร้างเส้นทางความสัมพันธ์ (Relationship) เชื่อมโยงระหว่างโหนด ได้แก่:
 - **[:FRIEND_OF]** เชื่อมโยงระหว่างโหนด **Student** กับ **Student** เพื่อแสดงเครือข่ายความเป็นเพื่อน
 - **[:MEMBER_OF]** เชื่อมโยงจากโหนด **Student** ไปยังโหนด **Club** เพื่อระบุว่านักเรียนคนนั้นสังกัดหรือเป็นสมาชิกชมรมใดอยู่

Node Labels:

- **Student** (ตัวแทนนักเรียน, Property: **student_id**, **name**)
- **Club** (ตัวแทนชมรม, Property: **club_id**, **name**)

Relationships:

- **[:FRIEND_OF]** เชื่อมระหว่าง **Student** กับ **Student** (การเป็นเพื่อนกัน)
- **[:MEMBER_OF]** เชื่อมจาก **Student** ไปยัง **Club** (การเป็นสมาชิกชมรม)

Recommendation Goal: แนะนำ Club ที่เพื่อนเป็นสมาชิกหรือสอดคล้องกับเครือข่ายความสัมพันธ์ของนักเรียน

2.สร้างข้อมูลตัวอย่าง (Student 5 คน และ Club 3 ชมรม)

คำอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์:

- เป็นการจำลองสถานการณ์จริงในโรงเรียนโดยกำหนดให้มีนักเรียน 5 คน (**S001** ถึง **S005**) และชมรม 3 ชมรม (**C01** ถึง **C03**)
- กำหนดเส้นทางความสัมพันธ์ว่า นักเรียน **S001** เป็นเพื่อน (**FRIEND_OF**) กับ **S002**, **S003** และ **S004**
- กำหนดเส้นทางสมาชิกภาพ (**MEMBER_OF**) ว่า S001 อยู่ชมรม Board Game Club (**C03**), ในขณะที่กลุ่มเพื่อน (S002, S003, S004) กระจายกันไปเป็นสมาชิกของ Coding Club (**C01**) และ Robotics Club (**C02**)

CREATE

// สร้าง Student 5 คน


```
(s1:Student {student_id: 'S001', name: 'Anan'}),  
(s2:Student {student_id: 'S002', name: 'Mali'}),  
(s3:Student {student_id: 'S003', name: 'Somchai'}),  
(s4:Student {student_id: 'S004', name: 'Nida'}),  
(s5:Student {student_id: 'S005', name: 'Kanda'}),
```

// สร้าง Club 3 ชมรม

```
(c1:Club {club_id: 'C01', name: 'Coding Club'}),  
(c2:Club {club_id: 'C02', name: 'Robotics Club'}),  
(c3:Club {club_id: 'C03', name: 'Board Game Club'}),
```

```
// สร้างความเป็นเพื่อน (S001 เป็นเพื่อนกับ S002, S003, S004)  
(s1)-[:FRIEND_OF]->(s2),  
(s1)-[:FRIEND_OF]->(s3),  
(s1)-[:FRIEND_OF]->(s4),
```

```
// สร้างการเป็นสมาชิกชมรม  
(s1)-[:MEMBER_OF]->(c3), // S001 อยู่ Board Game Club แล้ว  
(s2)-[:MEMBER_OF]->(c1), // เพื่อน S002 อยู่ Coding Club  
(s2)-[:MEMBER_OF]->(c2), // เพื่อน S002 อยู่ Robotics Club  
(s3)-[:MEMBER_OF]->(c1), // เพื่อน S003 อยู่ Coding Club  
(s4)-[:MEMBER_OF]->(c2); // เพื่อน S004 อยู่ Robotics Club
```



3. ชุดคำสั่ง Query สำหรับการแนะนำชมรม

3.1 ใช้ MATCH + WHERE + RETURN เพื่อดูชมรมของเพื่อน S001


คำอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์:

- เริ่มต้นการเดินทางที่โหนดตัวเรา (me) ที่มีรหัส S001
- เดินทางผ่านเส้นทาง [:FRIEND_OF] ไปยังโหนดเพื่อน (friend)
- จากนั้นเดินทางต่อผ่านเส้นทาง [:MEMBER_OF] ไปยังโหนดชมรม (c) ที่เพื่อนคนนั้นสังกัดอยู่
- ผลลัพธ์จะแสดงรายชื่อเพื่อนของ S001 และชมรมที่เพื่อนแต่ละคนเข้าร่วม เพื่อดูว่าคนรอบตัว S001 สนใจทำกิจกรรมอะไรบ้าง

```
MATCH (me:Student)-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)-[:MEMBER_OF]->(c:Club)
```

```
WHERE me.student_id = 'S001'
```

```
RETURN friend.name AS friend_name, c.name AS club_name;
```



	friend_name	club_name
1	"Mali"	"Coding Club"
2	"Mali"	"Robotics Club"
3	"Somchai"	"Coding Club"
4	"Nida"	"Robotics Club"

3.2 ใช้ Traversal ไปยัง Club และใช้ count(DISTINCT friend) ให้คะแนน

คำอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์:

- เป็นการเดินทางข้ามโหนดแบบต่อเนื่อง (Multi-hop Traversal) เริ่มจาก S001 → ผ่านเพื่อน (friend) → ไปสิ้นสุดที่ชมรม (c)
- ระบบจะทำการนับจำนวนเพื่อนที่ไม่ซ้ำกัน (count(DISTINCT friend)) ที่อยู่ในแต่ละชมรม เพื่อนำมาคำนวณเป็น คะแนนความนิยม (friend_score) และเรียงลำดับจากมากไปน้อย ทำให้รู้ว่าชมรมไหนมีเพื่อนของ S001 ไปอยู่รวมกันมากที่สุด

```
MATCH (me:Student {student_id:
```

```
'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)-[:MEMBER_OF]->(c:Club)
```

```
RETURN c.club_id, c.name, count(DISTINCT friend) AS friend_score
```

```
ORDER BY friend_score DESC;
```

