

通用替换电动机

“美格”通用替换电动机适用于替换“美格”和大部分其他厂家生产的电动机驱动、带弹簧复位的区域阀和风门驱动器。

“美格”通用替换电动机是为使用于冷热水循环系统而设计，但不适合蒸汽应用。



替换电动机

规格

耗能	5 W，6.8 VA		
周边环境/储存温度极限	94 °C / 40 °C (200 °F / 104 °F)		
电动机绕组绝热	“A” 级，105 °C (221 °F)		
电动机导线绝热	额定 125 °C (257 °F)		
传动器输出转速	5 转/分 (50 Hz) 或 6 转/分 (60 Hz)		
产品	<u>型号</u>	<u>工作电压</u>	
	SYNCHRON-A	24 V	50/60 Hz
	SYNCHRON-B	110/120 V	50/60 Hz
	SYNCHRON-D	208 V	60 Hz
	SYNCHRON-T	277 V	50/60 Hz
	SYNCHRON-U	220/230 V	50/60 Hz
适用于替换	<u>品牌</u> Mega Controls Erie Controls Barber-Coleman Honeywell Johnson Controls Siemens	<u>型号</u> McValve 系列 M-型 Classic 和 PopTop GCO 系列区域阀 “G” 和 “L” 型风门驱动器 VA1234，VA1403，VA3203，VA3403 V4043，V4044，V8043，V8044 JS 和 JT 系列，VA7000 系列 MTE，MVE，MXE	
国际认证	UL 认证 (File #E14091)，CSA 认证 (File #5789)，CE Mark 认证		
运输重量	200 g (0.44 lb.)		

上述执行规格遵从一般可接受工业标准。如由于对其产品的误用和滥用而导至任何损失，美格有限公司概不负责。

Mega Controls Limited
Room 2601, Trend Centre
29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Phone: +852 2896 7277 Fax: +852 2896 7234 E-mail: sales@megacontrols.com Website: www.megacontrols.com

美格有限公司
香港柴灣祥利街29號國貿中心2601室