

**LAPORAN TUGAS BRESENHAM
MATA KULIAH GRAFIKA KOMPUTER**



Oleh:

MEGA INTAN PRATIWI

(20051397007)

**KELAS 2020A
D4 MANAJEMEN INFORMATIKA
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2022**

A. PENGERTIAN

Algoritma Bresenham adalah sebuah algoritma yang dibentuk oleh bresenham yang tidak kalah akurat/efisien dengan algoritma primitif lainnya (DDA). Algoritma Bresenham ini dikembangkan oleh Jack Bresenham pada tahun 1962. Cara kerja Algoritma Bresenham adalah mengecek garis yang sudah diubah hanya dengan menggunakan metode perhitungan integer yang nantinya akan terus bertambah sehingga bisa menampilkan bentuk lingkaran dan bentuk kurva lainnya.

B. SOURCE CODE

```
from OpenGL.GL import *
from OpenGL.GLU import *
from OpenGL.GLUT import *

def init():
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
    gluOrtho2D(-100.0, 100.0, -100.0, 100.0)
    glPointSize(5)

def plot(x, y):
    glBegin(GL_POINTS)
    glVertex2f(x, y)
    glEnd()

def bresenham_circle_drawing(r):
    # lokasi lingkaran yang akan dibuat

    x_position = -50
    y_position = 50

    x = 0
    y = r

    # decision parameter
    d = 3 - 2 * r

    # membuat sebuah titik pada koordinat yang ditentukan
    plot(x + x_position, y + y_position)

    while y > x:
        if d < 0:
            x += 1
            d += 4 * x + 6
        else:
            x += 1
            y -= 1
            d += (4 * (x - y)) + 10

        # Tidak perlu mencari semua nilai koordinat
        # cukup dapatkan nilai (x, y) saja
        # lalu balik menjadi (y, x)

        # Untuk pixel (x, y)

        # Quadrant 1
        plot(x + x_position, y + y_position)

        # Quadrant 2
        plot(x + x_position, -y + y_position)

        # Quadrant 3
        plot(-x + x_position, -y + y_position)

        # Quadrant 4
        plot(-x + x_position, y + y_position)

        # Untuk pixel (y, x)

        # Quadrant 1
        plot(y + x_position, x + y_position)

        # Quadrant 2
        plot(-y + x_position, x + y_position)

        # Quadrant 3
        plot(-y + x_position, -x + y_position)

        # Quadrant 4
        plot(y + x_position, -x + y_position)
```

```

def plotpoints():

    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
    glColor3f(1, 1.0, 6)

    glBegin(GL_LINES)

    glVertex2f(-100, 0)
    glVertex2f(100, 0)

    glVertex2f(0, -100)
    glVertex2f(0, 100)

    glEnd()

    bresenham_circle_drawing(40)

    glFlush()

def main():
    glutInit(sys.argv)
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB)
    glutInitWindowSize(500, 500)
    glutInitWindowPosition(100, 100)
    glutCreateWindow("Bresenham Lingkaran")
    glutDisplayFunc(plotpoints)

    init()
    glutMainLoop()

main()

```

C. OUTPUT

