5520125002
Mega Juliana
IF A 2025

No Resume CSS
Date

Tugas 2 PWD

- CSS Home

Css singkatan dari cascading style sheets. Css mendeskripsikan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. keunggulannya yaitu menghemat banyak pekerjaan karena dapat mengontrol tata letak (layout) dari beberapa halaman web sekaligus dalam satu file eksternal.

- CSS Introduction

Css adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain gaya (style) halaman web. HTML diciptakan untuk mendefinisikan konten, tanpa atribut untuk pemformatan Css diciptakan untuk mengatasi masalah penambahan tag pemformatan yang berulang pada HTML murni.

- CSS Syntax

Sebuah aturan css terdiri dari selector dan declaration block. selector menunjuk ke elemen HTML yang ingin diberi gaya. Declaration block berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma (;). Struktur Deklarasi Terdiri dari nama properti dan nilai, dipisahkan oleh titik dua (:).

- CSS Selectors

Digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML berdasarkan nama, id, kelas, atribut, dan lainnya. Element selector adalah memilih elemen berdasarkan tag. Id selector adalah memilih elemen tunggal yang unik menggunakan atribut id. Class selector memilih elemen dengan atribut class tertentu. Universal selector memilih semua elemen dihalaman. Grouping mengelompokkan beberapa untuk mengurangi pengkode.

KENKO® 30 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- Css How to Insert

Ada 3 cara untuk menyisipkan css ke dokumen Html

→ External css : File CSS eksternal dihubungkan melalui tag <link> dibagian <head> dokumen Html, untuk ubah gaya seluruh situs web sekaligus.

→ Internal css : Ditulis dalam tag <style> didalam bagian <head> dokumen Html. untuk halaman tunggal dengan gaya unik.

→ Inline CSS : Diterapkan langsung pada atribut elemen Html tertentu. mengabaikan gaya external / internal.

- Css comments

Digunakan untuk menjelaskan kode / mencegah kode dieksekusi, komentar diabaikan browser. Ditulis dengan tanda /* dan */

- Css Colors

Warna dalam css direpresentasikan dengan beberapa format

→ Nama warna : red, blue, tomato

→ RGB value : kombinasi (rgb(255, 0, 0))

→ HEX value : kode Hexadesimal 6 digit (#FF0000)

→ HSL value : Hue, Saturation Lightness (hsl(0, 100%, 50%))

- Css Backgrounds

Digunakan mengatur efek latar belakang.

background-color (mengatur warna), background-image (mengatur gambar), backgroud-repeat (apakah diulang), background-attachment (bergulir atau tetap), background-Position (mengatur posisi awal), Property Shorthand background dapat menggabungkan semua Properti diatas.

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- CSS Borders
Property ini digunakan untuk menentukan gaya, ketebalan dan warna garis tepi elemen. Ada border-style untuk menentukan jenis garis, border-width untuk ketebalan garis tepi, border-color untuk warna garis tepi, border-radius untuk membuat sudut garis tepi melengkung.
- CSS Margins
Digunakan untuk menciptakan ruang diluar batas elemen (diluar border). Property terpisah untuk tiap sisi (margin-top, margin right, margin-bottom, margin-left, Shorthand Property margin 25px 50px 75px 100px (urutan searah jarum jam atas kanan bawah kiri).
- CSS Padding
Digunakan untuk menciptakan ruang didalam batas elemen yaitu antara konten dan border. Property terpisah (Padding-top, Padding-right, Padding bottom, Padding-left memiliki format shorthand yang serupa dengan margin.
- CSS Height, width, and max-width
Digunakan untuk mengatur dimensi elemen height dan width mengatur tinggi dan lebar elemen. max-width membatasi lebar maksimum elemen agar tetap responsif pada layar kecil
- CSS Box Model
Adalah kotak yang membungkus setiap elemen HTML. Terdiri dari content (isi dari elemen teks gambar). Padding (ruang disekitar konten bersifat transparan). Border (garis yang mengelilingi Padding dan konten). margin ruang diluar border.

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- Css outline

Garis yang digambar diluar batas border untuk membuat elemen menjadi menonjol. beda dengan border outline tidak mengambil ruang didalam tata letak dokumen karena gambar diatas konten. Property mencakup outline-style, outline-color, outline-width dan shorthand outline.

- Css text

Properti pemformatan teks meliputi, color (atur warna), text-align (mengatur perataan teks (left, right, center, justify). text-decoration (menambahkan dekorasi teks). text-transform (mengatur huruf kapital). text-indent (mengatur indentasi baris pertama teks).

- Css Fonts

Font-Family (menentukan jenis huruf yang digunakan) Font-size (mengatur ukuran teks) font-weight (atur ketebalan teks bold normal atau angka bobot). Font-style (mengatur gaya teks seperti cetak miring

- Css Icons

adalah dengan menggunakan ikon pihak ketiga seperti Font awesome atau bootstrap icons. Disisipkan menggunakan elemen inline seperti tag <i> atau dengan kelas tertentu.

- Css Links

dapat diberikan gaya berbeda tergantung pada statusnya (state). a:link (tautan normal yang belum dikunjungi) a:visited (yang sudah pernah dikunjungi). a:hover (saat kursor mouse berada di atasnya). a:active. (pada saat diklik)

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- Css lists
  mengatur tampilan daftar berurutan (<ol>) dan tidak berurutan (<ul>). list-style-type (menentukan jenis penanda item). list-style-image (menggunakan gambar sebagai penanda item daftar).
- Css Tables
  mempercantik tampilan tabel HTML. Property umum
  - border untuk garis tabel. borden-collapse (menggabung-kan garis sel ganda). width & height, text-align, Padding, serta pseudo-class : nth-child untuk efek zebra striping pada baris tabel.
- Css Display
  Property display menentukan bagaimana suatu elemen ditampilkan. display, block elemen mengambil lebar yang dibutuhkan dan tidak mulai pada baris baru. display: inline elemen hanya mengambil lebar yang dibutuhkan dan tidak mulai pada baris baru. display: none menyembunyikan elemen sepenuhnya dari halaman web.
- Css Max-width /layout-overflow
  - overFlow (mengontrol apa yang terjadi pada konten yang meluap (overFlow) dari kotak elemenya (visible, hidden, Scroll, auto)).
- Css Float and Clear
  Float digunakan untuk memposisikan dan melakukan wrapping konten. Clear digunakan untuk mengontrol
- perilaku elemen yang berada dibawah elemen yang di float (clear: left, right, atau both). teks : Float: left atau Float: right).

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- Css Inline - block

display : inline - block membuat elemen bertindak mirip dengan elemen inline. tetapi tetap mendukung pengaturan properti width dan height layaknya elemen block.

- Css align

Teknik menyelaraskan elemen secara horizontal dan vertikal. Penyelarasan teks menggunakan text - align : Center. Penyelarasan blok / elemen menggunakan margin : auto. Penyelenggaraan gambar menggunakan property Float / display : block dengan margin otomatis.

- Css Combinators

Sesuatu yang menjelaskan hubungan antara selector ada 4 kombinator utama dalam CSS yaitu : Descendant selector (spasi), child selector (>), Adjacent sibling selector (+), General Sibling selektor

- Css Pseudo - classes

Digunakan untuk mendefinisikan status khusus dari suatu elemen.

- Css Pseudo - element

Digunakan untuk memberikan gaya pada bagian tertentu dari suatu elemen. menggunakan notasi tanda titik dua ganda

- Css opacity / Transparency

Properti ini menentukan tingkat transparansi suatu elemen dengan rentang nilai 0.0 - 1.0 (sepenuhnya - tidak transparan).

Dipindai dengan CamScanner

Date

- CSS Navigation Bar / Navigasi
  Membuat bilah navigasi menggunakan struktur daftar (<ul> dan <li>) yang dikombinasikan dengan properti display : block, penghilangan bullet (list-style-type: none) serta pengaturan margin / padding untuk tampilan vertikal maupun horizontal.
- CSS Dropdowns
  Membuat menu dropdowns interaktif menggunakan kombinasi elemen swadah, property display : none pada menu tersembunyi dan pseudo-class : hover untuk memunculkannya saat kursor diarahkan ke tombol utama.
- CSS Image Gallery
  Menggunakan Property float atau teknik tata letak modern untuk menyusun beberapa gambar galeri secara rapi didalam halaman web dengan border dan efek hover.
- CSS Image Sprites
  Teknik menggabungkan beberapa gambar terpisah ke dalam satu file yang gambar besar. menggunakan Properti background-image dan background-Posisition untuk menampilkan hanya bagian gambar tertentu yang diinginkan. Sehingga mengurangi jumlah permintaan HTTP ke server dan mempercepat Pemuatan halaman
- CSS Atribut Selectors
  memilih elemen Html berdasarkan keberadaan atau nilai dari suatu atribut tertentu.

30 Lines 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- CSS Form styling
  Memberikan gaya estetis pada elemen formulir HTml seperti kotak input, area teks, Pilihan, dan tombol memanfaatkan pemilih atribut dan Pseudo-class seperti Fokus untuk memperjelas interaksi Penggguna.
- CSS counters
  Fitur yang memungkinkan perhitungan otomatis berbasis aturan css menggunakan property counter-reset. Counter-increment dan fungsi counter sering digunakan untuk penomoran otomatis pada judul atau bagian dokumen.
- CSS website (ayout
  membahas struktur tata letak dasar halaman web menggunakan elemen semantik HTml 5 seperti <header>, <nav>, <section>, <article>, <aside>, dan <fouter>. serta pengaturannya menggunakan Properti dasar CSS.
- CSS units (satuan ukuran css)
  memiliki berbagai satuan ukuran untuk panjang lebar, dan ukuran teks. ada satuan absolut, relatif,
- CSS specificity
  adalah sistem bobot /peringkat yang digunakan oleh browser untuk menentukan aturan deklarasi CSS mana yang paling relevan dan harus diterapkan pada elemen jika terjadi konflik. urutan bobot spesifisitas (dari yang rendah ke tinggi). Inline styles (bobot tinggi), ID selectors (lebih spesifik dari kelas).

Dipindai dengan CamScanner