

Informe de auditoria — Total Secure App (DT360 Core)

Proyecto: Total Secure App

Version: 1.0

Fecha: 15/09/2026

Elaborado por: Auditoria tecnica

Fecha: 2026-09-15 · **Version:** 1.0

Ruta: /home/server-dt/Documentos/totalsecureapp

Resumen ejecutivo

Sistema de gestion operativa de guardias de seguridad: accesos, rondas, biometria, inventario y alertas, con aplicacion movil Android. **Es el sistema mas grande del servidor** (57 tablas, 880 usuarios, 4,5 GB en disco) y el **unico alcanzable desde internet**.

Esta bien construido: Laravel modular, Sanctum y spatie/permission (las librerias correctas, no invenciones), PostgreSQL limitado a `127.0.0.1`, secretos con fail-fast, y la **mejor documentacion del servidor** — incluido un `LEEME-apk.txt` que publica la huella del certificado y explica por que una version del APK no debe repartirse.

El problema es de exposicion, y es grave:

Datos biometricos de 880 personas viajan por internet sin cifrar. Tres hechos verificados que se refuerzan: el sistema responde en `http://181.198.245.50:3031` (302), el backend se configura con esa URL sin TLS, y la app movil **desactiva explicitamente** la proteccion de Android contra trafico en claro (`usesCleartextTraffic: true`).

Una contrasena filtrada se cambia. Una huella o un rostro, no.

Y no hay ningun respaldo. Ni de la base, ni de los secretos, ni del keystore que firma la aplicacion — sin el cual no se pueden publicar actualizaciones nunca mas.

Lo notable: la solucion al hallazgo critico **ya esta escrita en el proyecto**. `docker-compose.prod.yml` define nginx 1.27 con certbot y puertos 80/443, y `DESPLIEGUE-DOMINIO.md` documenta el procedimiento. Solo falta activarlo.

Estado general

● REQUIERE ATENCION

Por la exposicion sin cifrado de datos biometricos y por la ausencia total de respaldo, no por la calidad de su construccion.

Arquitectura

Laravel 13 modular (Acceso, Administracion, MobileApp, PortalApi) + PHP 8.3 + PostgreSQL 16 + nginx, mas app React Native/Expo. Contenedor MariaDB suelto con la base heredada V1.

Codigo

No se evaluo linea por linea. Las decisiones de dependencias son correctas: Sanctum para tokens, spatie/laravel-permission para roles, dompdf para PDF. La modularizacion permite que la API movil evolucione sin arrastrar al portal.

Docker

Correcto en lo esencial: base solo local, fail-fast en `DB_PASSWORD`, healthcheck con `service_healthy`. Debilidad: bind mounts del codigo fuente en produccion.

Hallazgo positivo verificado: el comentario del compose documenta un incidente previo — `APP_DEBUG=true` en produccion filtrando la contrasena de la base por las trazas de Ignition— y **hoy esta corregido:** `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`.

Base de datos

PostgreSQL 16, 57 tablas, correctamente limitada a `127.0.0.1`. 880 usuarios, 12.664 biometrias, 9.769 accesos, 8.667 rondas. **Las 57 tablas no estan documentadas una por una:** es el trabajo pendiente mas grande.

Seguridad

1 critico, 2 altos, 3 medios. El critico es la exposicion sin cifrar.

Documentacion

La mas completa del servidor. Trece documentos previos, seis fases de historia de construccion, especificacion OpenAPI, guias de despliegue y migracion. `LEEME-apk.txt` es un ejemplo de documentacion operativa util: explica no solo que instalar sino **que NO instalar y por que**.

Backup

● **Inexistente**, con cuatro elementos irrecuperables: base principal, base V1, secretos y **keystore de firma**.

Operacion

Unico sistema expuesto a internet. Sin monitoreo. Healthcheck solo en la base.

Mobile

● **Documentado completo.** App `com.dt360.coreapp` 1.0.2 (versionCode 3), React Native/Expo, cinco permisos sensibles, firmada con certificado propio de huella publicada.

Dato operativo relevante: hasta la version 1.0.2 **el boton de EMERGENCIA no existia** en la aplicacion de los guardias. Conviene confirmar que todas las tablets fueron actualizadas.

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Exposicion
Interceptacion de biometria y credenciales	media-alta	muy alto	muy alta — internet, sin TLS
Perdida total de datos	media	muy alto	muy alta — sin respaldo
Perdida del keystore	media	muy alto	alta — sin copia; imposibilita actualizar la app
Tablets sin boton de panico	media	alto	media — si alguna sigue por debajo de 1.0.2
Fuga entre instituciones	NO DETERMINADO	alto	sin verificar
<code>v1_analisis</code> fuera de control	media	medio	media

Inconsistencias

INC-01 — Despliegue con HTTPS preparado y sin activar ●

Configuracion prevista: `docker-compose.prod.yml` con nginx 1.27, certbot y puertos 80/443; `DESPLIEGUE-DOMINIO.md` documenta el procedimiento.

Realidad: corre `docker-compose.yml` con nginx:alpine en el 3031, sin TLS.

Impacto: critico. La solucion al mayor riesgo del sistema existe y no se uso.

INC-02 — Contenedor `v1_analisis` fuera de todo compose

MariaDB 10.4 creado el 2026-09-07, sin proyecto compose. No se recrea, **no entra en ningun respaldo**, y no aparece en los archivos del proyecto.

Impacto: medio.

INC-03 — `openapi.yaml` posiblemente desactualizado

Del 2026-09-07; los APK son del 08 y 09. No se contrasto contra las rutas reales. **Recomendacion:** usar `php artisan route:list` como referencia.

INC-04 — Las variables del compose pisan al `.env`

Documentado por el propio proyecto. Se registra porque **es una trampa que cuesta horas**: cambiar el `.env` no surte efecto.

INC-05 — `repomix-output.xml` en el proyecto

1,2 MB de volcado de codigo. No es documentacion y se desactualiza solo.

Documentacion faltante

- **Manual de usuario y manual de administrador:** requieren credenciales de prueba y una sesion dedicada. No se generaron para no inventar funcionalidades ni navegar produccion.
- **Las 57 tablas**, una por una.
- **Verificacion del aislamiento entre instituciones** (T-30).

Recomendaciones

ID	Hallazgo	Categoria	Severidad	Recomendacion
SEC-01	Biometria y credenciales por internet sin cifrar	Seguridad	● CRITICO	Activar HTTPS. Ya esta preparado en <code>docker-compose.prod.yml</code> . Luego quitar <code>usesCleartextTraffic</code> y recompilar el APK
CONT-01	Sin respaldo de base, secretos ni keystore	Continuidad	● CRITICO	Respaldo diario de los cuatro elementos, siguiendo el patron del coordinador
CONT-02	Keystore sin copia fuera del servidor	Continuidad	● CRITICO	Copia en almacen de secretos. Sin el, no hay mas actualizaciones de la app
SEC-02	Bind mounts de codigo en produccion	Seguridad	● ALTO	Imagen con <code>COPY</code> para produccion
SEC-05	Aislamiento entre instituciones sin verificar	Seguridad	● MEDIO	Ejecutar T-30: es la prueba mas importante de este sistema
MOV-01	Tablets posiblemente sin boton de panico	Operacion	● MEDIO	Censar versiones; actualizar a 1.0.2
INC-02	<code>v1_analisis</code> fuera de control	Operacion	● MEDIO	Definir si la migracion concluyo; respaldar y apagar
OPS-01	Backend y nginx sin healthcheck	Operacion	● MEDIO	Agregarlos
INC-03	<code>openapi.yaml</code> a verificar	Documentacion	● BAJO	Contrastar con <code>route:list</code>
GES-01	Repositorio sin remoto	Gestion	● MEDIO	Publicar; el keystore exige ademas custodia aparte
DOC-01	57 tablas sin documentar	Documentacion	● MEDIO	Sesion dedicada

Prioridad recomendada

1. **CONT-02 — copiar el keystore fuera del servidor.** Toma minutos y su perdida es irreversible.
2. **SEC-01 — activar HTTPS.** Ya esta preparado. Es biometria de 880 personas viajando en claro por internet.
3. **CONT-01 — respaldo.** El sistema con mas datos del servidor no tiene ninguno.
4. **MOV-01 — censo de tablets.** Una app de guardias sin boton de panico es un riesgo operativo directo.
5. **SEC-05 / T-30 — aislamiento entre instituciones.**
6. SEC-02, INC-02, OPS-01.
7. El resto.

Ningun cambio fue aplicado durante esta auditoria.