

Manual de soporte — Sistemas

Proyecto: Total Secure App

Version: 1.0

Fecha: 15/09/2026

Elaborado por: Auditoria tecnica

Ruta: `/home/server-dt/Documentos/totalsecureapp/totalsecureapp/backend`

Diagnostico rapido

```
cd /home/server-dt/Documentos/totalsecureapp/totalsecureapp/backend
docker compose ps
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:3031/
docker compose logs --tail 60 backend
docker compose exec backend tail -50 storage/logs/laravel.log
```

Tabla de problemas

Problema	Causa	Verificacion	Solucion
El portal no abre	nginx o backend caidos	<code>docker compose ps</code>	<code>docker compose up -d</code>
Ningun contenedor arranca	falta <code>DB_PASSWORD</code>	logs con el mensaje del fail-fast	definir <code>DB_PASSWORD</code> en <code>.env</code>
Backend reinicia en bucle	no conecta a la base	<code>docker compose ps</code> (db healthy)	esperar el healthcheck; revisar credenciales
Un cambio en .env no surte efecto	el compose pisa al .env	comparar <code>printenv</code> del contenedor con el <code>.env</code>	cambiar el valor en docker-compose.yml y <code>docker compose up -d</code>
Error 500 sin detalle	<code>APP_DEBUG=false</code> (correcto)	<code>docker compose exec backend tail storage/logs/laravel.log</code>	el detalle esta en el log, no activar debug en produccion
El PDF sale sin logo	<code>APP_URL</code> mal configurada	<code>docker compose exec backend printenv APP_URL</code>	debe ser la URL publica real, no localhost
La app movil no conecta	red, URL o servidor caido	probar la URL desde la tablet	verificar <code>http://181.198.245.50:3031</code>
Guardias sin boton de emergencia	tablet con version anterior a 1.0.2	ver version en la app	instalar <code>TotalSecureApp-v1.0.2-prod-20260909.apk</code>
Un APK no instala sobre el anterior	certificado distinto	<code>apksigner verify --print-certs</code>	usar solo APK con la huella publicada en <code>LEEME-apk.txt</code>
Se pide restaurar datos	no hay respaldo automatico	ver <code>12_CONTINUIDAD</code>	escalamiento inmediato

Comandos de Laravel

```
docker compose exec backend php artisan migrate --force
docker compose exec backend php artisan cache:clear
docker compose exec backend php artisan config:clear
docker compose exec backend php artisan route:list | head -50
docker compose exec backend php artisan module:list
```

`route:list` y `module:list` son la forma mas rapida de ver la API real, mas confiable que `openapi.yaml`, que puede estar desactualizado.

Base de datos

```
docker compose exec db psql -U totalsecure -d coreDt360
```

```
SELECT count(*) FROM users;
SELECT count(*) FROM user_has_biometria;
SELECT count(*) FROM acceso;
SELECT count(*) FROM alertas ORDER BY 1 DESC;
\dt
```

Usar `count(*)`. Las estimaciones de `pg_stat_user_tables` en este servidor resultaron muy imprecisas.

La base legada V1

Contenedor **suelto**, no esta en ningun compose:

```
docker ps | grep v1_analisis
docker exec -it v1_analisis mysql -u root -p
```

⚠ **No se recrea con `docker compose up`**. Si se borra, hay que recrearlo a mano. Y **no entra en ningun respaldo**.

Escalamiento

Situacion	A quien	Urgencia
Sospecha de acceso no autorizado	responsable de seguridad	inmediata: hay biometria de por medio
Perdida de datos	responsable del sistema	inmediata: no hay respaldo
Perdida del keystore de firma	Sistemas	inmediata: sin el no hay mas actualizaciones de la app
Solicitud de activar HTTPS	Sistemas	alta — ya esta preparado en <code>docker-compose.prod.yml</code>