Настоящее переименование существующих сессий в Agent Herder

Codex · нативный thread/name/set · MCP-операция rename_session · задача 20261023-session-renaming

Цель	Переименовать уже существующие Codex-сессии по host+harness+sessionId: меняется native title того же диалога — новый диалог не создаётся, модель не запускается, активный ход не прерывается.
Бизнес-результат	Владелец видит у своих сессий читаемые названия «Проект | цель | этап» вместо технических заголовков; название меняется нативно и подтверждается readback'ом.
Декомпозиция	6 листьев · 1 параллельно · 7 волн · слотов: 1

5	1	0
готово	в работе	в очереди

ЭТАПЫ

✅ **L01** ГОТОВО

Два разных рычага и дефолт OFF в коде

начата 15:31 · закончена 16:02 · оценка 30–30 мин · факт 31 мин · · без зависимостей

Два разных рычага: hooksEnabled — весь необязательный runtime хуков, prohibitionsEnabled — могут ли хуки что-то запрещать. Дефолт обоих — OFF, документ старого runtime читается как OFF, общие настройки флота переключатель не переносят.

✅ **L02** ГОТОВО

Herder не отдаёт контекст при OFF: живой обработчик замолкает сразу

начата 16:02 · закончена 16:07 · оценка 20–20 мин · факт 5 мин · · ждёт: L01

Herder перестаёт отдавать контекст хукам, когда runtime выключен. Уже загруженный обработчик в работающем OpenCode замолкает сразу: без перезапуска харнесса и без потери его сессий.

✅ **L03** ГОТОВО

Клиенты хуков уважают переключатель: скрипты и плагин OpenCode

начата 16:07 · закончена 16:17 · оценка 25–25 мин · факт 10 мин · · ждёт: L01

Скрипты хуков и плагин OpenCode спрашивают переключатель и молчат при OFF. Правило закрытых провайдеров остаётся: это правило владельца, а не рычаг хуков.

✅ **L04** ГОТОВО

Вкладка «Настройки»: переключатели, состояние, область, синхронизация

начата 16:12 · закончена 16:18 · оценка 25–25 мин · факт 6 мин · · ждёт: L01

Вкладка «Настройки» — первая и заметная: общий переключатель хуков, потом отдельные переключатели с описанием, действительным состоянием, областью действия и синхронизацией.

✅ **L05** ГОТОВО

Проверка: тесты, сборка, реальная вкладка в браузере

начата 16:18 · закончена 16:19 · оценка 20–20 мин · факт 1 мин · · ждёт: L02, L03, L04

Полный прогон тестов, сборка фронта и реальная проверка вкладки в браузере на изолированном узле: переключатель включается и выключается, состояние видно и совпадает с API.

🔄 **L06** В РАБОТЕ

Зелёная ветка для интегратора: коммит, тесты, запрет возврата при раскатке

начата 16:19 · оценка 20–20 мин · факт 3 мин · · ждёт: L05

Готовая зелёная ветка для интегратора: коммит с тестами и описанием. Запрет возвращать отключённые хуки при раскатке передан оркестратору; живой контур не трогали.

ГРАНИЦЫ, КОТОРЫЕ ДЕРЖИМ

- «Бизнес-цель» — описательные метаданные. `thread/goal/set` не вызывается, native execution goal чужих сессий не меняется.
- Кодекс-сессии владельца не будим и не запускаем ради проверки названий; проверка — на собственной нативной сессии и на unit-уровне протокола.
- Никаких периодических LLM-запусков, daemon'ов и cron'ов ради заголовков: только ручное переименование или однократное обновление при смене задачи.
- Живой контур общий с флотом: публикацию релиза и переключение current ведёт интегратор, исполнитель отдаёт готовый зелёный SHA.
- Кандидат строится поверх e729320, чтобы работа владельца не разошлась с общим релизом.
- Защита запуска и продолжения моделей не меняется; переименование не потребляет модельную квоту.

Текущий прогресс: L01–L05 закрыты: дефолт OFF в коде, herder не отдаёт контекст при OFF, клиенты хуков молчат, вкладка «Настройки» проверена в браузере. L06 — зелёная ветка для интегратора. · источник: plan.graph.json · сгенерировано render-plan.py