Настоящее переименование существующих сессий в Agent Herder

Codex · нативный thread/name/set · MCP-операция rename_session · задача 20261023-session-renaming

Цель	Переименовать уже существующие Codex-сессии по host+harness+sessionId: меняется native title того же диалога — новый диалог не создаётся, модель не запускается, активный ход не прерывается.
Бизнес-результат	Владелец видит у своих сессий читаемые названия «Проект | цель | этап» вместо технических заголовков; название меняется нативно и подтверждается readback'ом.
Декомпозиция	7 листьев · 1 параллельно · 7 волн · слотов: 1

5	1	1
готово	в работе	в очереди

ЭТАПЫ

✅ **L01** ГОТОВО

Протокол Codex: thread/name/set и thread/read подтверждены

начата 14:41 · закончена 14:52 · оценка 15–15 мин · факт 11 мин · · без зависимостей

Установленный codex-cli 0.162.1 отдаёт TS-схему протокола: найдены thread/name/set (ThreadSetNameParams = { threadId, name }) и thread/read. Это и есть нативный API переименования существующего диалога.

✅ **L02** ГОТОВО

Адаптер Codex: renameSession через нативный thread/name/set и readback

начата 14:53 · закончена 15:07 · оценка 30–30 мин · факт 14 мин · · без зависимостей

Метод renameSession в адаптере Codex: native thread/name/set, затем нативный readback. Ни thread/start, ни turn/* — новый диалог не создаётся, модель не запускается, активный ход не прерывается.

файлы: `src/types/common.ts`, `src/adapters/codex-app-server.ts`, `tests/codex-rename-session.test.ts`

✅ **L03** ГОТОВО

Метаданные Herder: проект, цель, этап и название «Проект | цель | этап»

начата 15:07 · закончена 15:09 · оценка 25–25 мин · факт 2 мин · · ждёт: L02

Три поля владельца (постоянный проект, текущая бизнес-цель, текущий этап плана) в существующих метаданных Herder; название собирается как «Проект | цель | этап» без обрезания содержательных полей.

файлы: `src/session-labels.ts`, `tests/session-labels.test.ts`

✅ **L04** ГОТОВО

MCP-инструмент rename_session: локальный и удалённый хост

начата 15:09 · закончена 15:11 · оценка 25–25 мин · факт 2 мин · · ждёт: L02, L03

MCP-инструмент rename_session: точный host + harness + sessionId, локальный и удалённый хост, явный unsupported для харнессов без нативного API. Модельная квота не затрагивается.

файлы: `src/mcp/session-tools.ts`, `src/mcp-tools/definitions.ts`, `tests/rename-session-tool.test.ts`

✅ **L05** ГОТОВО

Живая проверка: кириллица, тот же thread id, ни одного хода модели

начата 15:11 · закончена 15:16 · оценка 20–20 мин · факт 5 мин · · ждёт: L04

Живой canary против настоящего Codex app-server 0.162.1: кириллица принята, thread id тот же, ходов 0 (модель не запускалась), след в нативном индексе 0. Плюс readback через Herder в тестах.

🔄 **L06** В РАБОТЕ

Зелёная ветка для интегратора: коммит, тесты, описание

начата 15:16 · оценка 20–20 мин · факт 3 мин · · ждёт: L05

Зелёная ветка для интегратора: коммит с тестами и описанием, база mavis/herder-harness-20261023 (включает e729320). Публикацию, сборку релиза, drop-in и рестарт ведёт интегратор: живой контур общий с флотом.

⛔ **L07** БЛОКЕР

Применение к шести сессиям владельца с before/after

начата 15:16 · оценка 15–15 мин · факт не измерено · · ждёт: L06

Применение к шести сессиям владельца только через опубликованный инструмент; цели и ход сессий не меняются. Блокер: ждёт интеграции ветки в следующий кандидат.

ГРАНИЦЫ, КОТОРЫЕ ДЕРЖИМ

- «Бизнес-цель» — описательные метаданные. `thread/goal/set` не вызывается, native execution goal чужих сессий не меняется.
- Кодекс-сессии владельца не будим и не запускаем ради проверки названий; проверка — на собственной нативной сессии и на unit-уровне протокола.
- Никаких периодических LLM-запусков, daemon'ов и cron'ов ради заголовков: только ручное переименование или однократное обновление при смене задачи.
- Живой контур общий с флотом: публикацию релиза и переключение current ведёт интегратор, исполнитель отдаёт готовый зелёный SHA.
- Кандидат строится поверх e729320, чтобы работа владельца не разошлась с общим релизом.
- Защита запуска и продолжения моделей не меняется; переименование не потребляет модельную квоту.

Текущий прогресс: L01–L05 закрыты: нативный thread/name/set подтверждён на живом Codex app-server, MCP-инструмент rename_session и 14 тестов зелёные. L06 — зелёная ветка для интегратора. L07

ждёт интеграции: публикацию ведёт интегратор. · источник: plan.graph.json · сгенерировано render-plan.py