Guía del Validador de Renovaciones (v3.3)

1. Instalar y abrir
2. Uso diario
3. Cómo valida la app cada renovación
4. Cómo se construye el ejecutable
5. Cómo se valida un cambio antes de repartirlo
6. Problemas comunes

1. Instalar y abrir

Analistas (sin Python):

1. Copiar `ValidadorRenovaciones.zip` y descomprimirlo en **Documentos** o en el **Escritorio**. No en *Archivos de programa*: la app guarda junto al `.exe` su registro (`validador.log`) y el calendario de cédulas.
2. Abrir `ValidadorRenovaciones\ValidadorRenovaciones.exe`. Conviene anclarlo a la barra de tareas.
3. Si sale *Windows protegió su PC*: *Más información → Ejecutar de todas formas*. Si Sistemas bloquea programas fuera de *Archivos de programa*, hay que pedirles que lo permitan.
4. La primera vez se elige el perfil (**Usuario** o **Validador**) y el gafete.
5. Opcional, pero recomendable la primera vez: doble clic en **`Revisar_Equipo.bat`** (junto al `.exe`). Revisa que el equipo tenga todo y muestra el resultado; debe decir *0 falla(s)* (ver 5.3).

El equipo necesita **Outlook** abierto con la cuenta donde llegan los incidentes. Para validar en la base hace falta el **Oracle Client** de SQL Developer y la VPN o la red de FONACOT. La lectura de capturas y PDF usa lo que ya trae Windows 10/11.

Actualizar: cerrar la app, borrar la carpeta `ValidadorRenovaciones` y descomprimir el `.zip` nuevo en el mismo lugar. La configuración y las marcas del día están en el perfil de Windows y no se pierden.

2. Uso diario

Analista (perfil Usuario)

1. **Extraer y validar** (F5): aparecen *Mis renovaciones de hoy* (las asignadas a su gafete).
2. Revisar cada renovación con **Siguiente pendiente** (N). A la derecha está el desglose: el veredicto, qué hacer y las comprobaciones; abajo, el correo original con los números resaltados.
3. Si todo cuadra, **Espacio** la marca como validada y pasa a la siguiente.
4. Si el cliente o el crédito vienen mal o faltan: **Corregir dato** (E). Se escribe el bueno o se elige la renovación que propone la base.
5. Al terminar: **Copiar mis renovaciones** y pegarlas a quien manda el ticket único.

Validador

1. Elegir **Lote del día** (o un día pasado para ver cómo debía salir) y **Extraer y validar** (F5).
2. Revisar los **avisos** de arriba: los rojos cambian el lote de hoy; los ámbar son para revisar. Un clic en un aviso deja en la tabla solo esas renovaciones.
3. Los **indicadores** (*En el lote*, *Listas*, *Revisar*, *Ya enviadas*, *No se mandan*, *Avance*) filtran la tabla con un clic.
4. Trabajar las de **Revisar** y **Corregir** hasta que todo quede *Lista* o validado. **Validar visibles** valida en bloque (con vista previa; deja fuera lo que hay que revisar).
5. **Crear correo Ticket Único** (Ctrl+M) abre el borrador en Outlook con el saludo y la tabla. Revisarlo y enviarlo desde Outlook. *Copiar lote* (Ctrl+Shift+C) copia solo la tabla.
6. Una vez por semana: **Revisión semanal** y las pestañas **Tickets únicos** y **Por día** para ver qué no salió, qué salió tarde y qué salió con datos equivocados.

Atajos

Tecla	Acción
F5	Extraer y validar
Espacio / doble clic	Validar o quitar la validación (y pasar a la siguiente)
N	Siguiente pendiente
J / K	Renovación siguiente / anterior
E	Corregir dato (cliente o crédito)
Enter	Abrir el incidente en iTop
Supr	Descartar
Ctrl+Z	Deshacer
Ctrl+C / Ctrl+Shift+C	Copiar filas / copiar el lote
Ctrl+M / Ctrl+E	Crear correo del ticket único / exportar a Excel
Ctrl+F / Ctrl+K	Buscar / buscar una acción
Ctrl+B	Ocultar o mostrar el panel izquierdo
?	Ver los atajos

3. Cómo valida la app cada renovación

3.1 De dónde salen los datos

1. **Correo del incidente** (Outlook): asunto, descripción y tablas. Se desglosa en una fila por renovación (cliente + crédito a cancelar). Si el correo trae el **crédito padre**, se cambia por su renovación.
2. **Adjuntos:** si al correo le falta el cliente o el crédito, se leen sus capturas, fotos y PDF (dos primeras páginas). En un **estado de cuenta** la renovación es el crédito con la *FECHA AUTORIZADO* más reciente, hasta un mes antes del correo.
3. **Historial de asignación:** quién recibió el incidente primero (la hora de la fila es la de la primera asignación) y si se reasignó.
4. **Tickets únicos enviados** (cualquier buzón, también *Elementos enviados*), con su tabla o su Excel adjunto.
5. **Avisos de solución de iTop:** si el incidente se cerró, cuándo, quién y con qué motivo.
6. **Base de datos** (si está activa): `TOPAZ.CR_RENOVACIONES` y, para renovaciones de otro día, `SALDOS`, `CR_DISPOSICIONES` y `CR_CEDULAS_DETALLE`. Solo consultas `SELECT` con variables.
7. **Calendario de emisión de cédulas** (página de FONACOT, se guarda en `calendario_cedulas.json`) y cierres de mes.

3.2 Las comprobaciones

Cada renovación muestra estas comprobaciones con su evidencia (✓ bien, ⚠ revisar, ✕ corregir, • dato):

Comprobación	✓	⚠	✕
Correo	trae cliente y crédito	crédito padre cambiado, leído de una imagen o PDF, dos clientes, otro número de 7 dígitos sin leer	falta el cliente o el crédito
Base de datos	la renovación existe y es de ese día	otra fecha, sugerencia, crédito padre	no existe, no es de ese cliente, no procede
Calendario	no ha pasado emisión ni cierre	pasó el cierre de mes (autorización), falta la fecha de la siguiente emisión	ya se emitió o ya está en la cédula
Ticket único	va en el de hoy	no salió en su día (va hoy), posible duplicado	salió con datos equivocados
iTop / asignación	—	cerrado por error, posible cierre por error, reasignación, duplicado en otro incidente	—

3.3 El veredicto

Cada renovación tiene **una sola decisión**. Gana la primera que aplica, en este orden:

1. **Descartada** (la descartó el validador).
2. **Corregir · salió con datos equivocados** en un ticket único.
3. **No se manda**: ya se emitió, se resolvió en iTop o la base dice que no procede.

4. **¿Se cerró por error?** (no se pudo leer `TZ_LOCK`): Revisar.
5. **Enviada** / **Siguiente** (va en el siguiente ticket único) / **Sin comprobar** (no se encontró el ticket único de su día).
6. Si va en el ticket único de hoy:
7. con alguna comprobación ✕ → **Corregir** («Corrige antes de enviar»);
8. pasó el cierre de mes → **Autorización**;
9. no salió en su día o se cerró por error → **Atrasada · va hoy**;
10. con alguna ⚠ → **Revisar**;
11. todo ✓ → **Lista** (al validarla, ✓ *Validada*).

3.4 Qué día le toca

- El corte de cada día es la **hora en que salió su ticket único**: lo que llega después va al siguiente día hábil.
- Los fines de semana y festivos (oficiales y los de *Días inhábiles*) no son días hábiles, salvo que ese día haya salido un ticket único (guardia).
- El lote de hoy revisa **5 días hábiles hacia atrás**: lo que no salió en su día y sigue abierto regresa como *Atrasada · va hoy*.
- Una renovación cuenta como enviada solo si el ticket único trae **el mismo cliente y crédito**. Si trae otros datos, es *datos equivocados* y no cuenta.

4. Cómo se construye el ejecutable

Solo lo hace quien reparte la app, en un equipo con **Python 3.10+** (probado con 3.11 y 3.12) e internet:

1. Bajar la rama de la versión (por ejemplo `fix/v3.3`).
2. Doble clic en **`Construir_Ejecutable.bat`**:
3. instala las librerías de `requirements.txt` y PyInstaller;
4. arma `dist\ValidadorRenovaciones\` con `ValidadorRenovaciones.spec` (Python, CustomTkinter, pandas, pywin32, oracledb, Pillow, lxml y los datos de idioma van adentro);
5. genera esta guía en PDF (`GUIA_DE_USO.pdf`, con `guia_pdf.py` y Microsoft Edge) y la pone junto al `.exe`;
6. lo comprime en **`ValidadorRenovaciones.zip`** (unos 56 MB).
7. Probar el `.zip` (sección 5.3) y repartirlo (carpeta compartida, correo interno o *release* en GitHub).

Notas:

- `dist\`, `build\` y el `.zip` no se suben al repositorio. El PDF de la guía sí, para descargarlo desde GitHub.
- Si se cambia la guía (`GUIA_DE_USO.md`), el PDF se vuelve a generar con `python guia_pdf.py`.
- No usar un ejecutable de un solo archivo: tarda más en abrir y los antivirus lo marcan más.
- Al descomprimir, la carpeta donde quede no debe ser muy profunda: la ruta más larga dentro del paquete mide unos 110 caracteres y Windows tiene un límite de 260.
- Para ver la versión del `.exe`: pie de la ventana (*Versión 3.3.1*). Se cambia en `APP_VERSION` de `validador_renovaciones_app.py`.

5. Cómo se valida un cambio antes de repartirlo

5.1 Pruebas automáticas

No necesitan Outlook ni la base:

```
python -m unittest discover -s tests
```

Cada versión tiene su archivo (`tests/test_v33.py`, …) con los correos reales que fallaron y lo que debe salir. Un cambio solo se reparte si **todas** pasan.

5.2 Un correo que se leyó mal

1. Copiar el texto del correo (sin datos de más) en una prueba nueva de `tests/test_vXX.py`, con el cliente y el crédito que deben salir.
2. Correr la prueba: debe fallar (así se confirma que reproduce el error).
3. Corregir la lectura en `core_renovaciones.py` (etiquetas y patrones de cliente y crédito) o en `ocr_imagenes.py` (capturas y PDF).
4. Correr **todas** las pruebas: la corrección no debe romper otro formato que ya se leía.

5.3 Probar el ejecutable

1. Descomprimir el `.zip` en una carpeta nueva (por ejemplo en el Escritorio) de un equipo **sin Python**.
2. Doble clic en `Revisar_Equipo.bat` (o `ValidadorRenovaciones.exe --autoprueba`). Prueba dentro del ejecutable, sin usuario ni contraseña: las librerías, el cifrado y el conector de la base (modo thin), el Oracle Client (modo clásico), el Excel, el OCR con una imagen de prueba, el lector de PDF con esta guía, Outlook, que se pueda escribir en la carpeta y la página del calendario. Deja el resultado en `autoprueba.txt`. Con alguna **FALLA** no se reparte; los **AVISO** dependen del equipo (Outlook cerrado, sin Oracle Client, sin internet).
3. Abrir el `.exe`: debe salir la ventana con la versión al pie.
4. **Extraer y validar** con Outlook abierto: deben aparecer las renovaciones del día.
5. Con *Validaciones automáticas*: **Probar conexión** a la base y revisar que la columna *Base de datos* se llene.
6. Abrir un incidente con captura o PDF y revisar que el desglose diga *leído de la imagen* o *del estado de cuenta*.
7. **Exportar a Excel** y **Crear correo Ticket Único** (solo el borrador, sin enviarlo).

Si al ejecutable le falta una librería que la app carga solo en algún momento (como `cryptography`, que la base usa al conectarse), se agrega en `hiddenimports` de `ValidadorRenovaciones.spec` y se prueba de nuevo con la autoprueba.

5.4 En el día a día

- Lo que la app no pudo leer sale **en rojo** con *Corregir* («falta el crédito»). El correo original está abajo con los números resaltados: con **Corregir dato** se completa y se manda una captura del correo al responsable de la app para que agregue ese formato.
- Lo leído de imágenes o PDF siempre queda **en ámbar** para compararlo contra el adjunto.
- Los errores quedan en `validador.log`, junto al `.exe`.

6. Problemas comunes

Mensaje o síntoma	Qué hacer
Windows protegió su PC	*Más información → Ejecutar de todas formas*.
No aparece ninguna renovación	Revisar que Outlook esté abierto y el periodo elegido; F5 otra vez.
SIN CRÉDITO / *SIN CLIENTE*	Ver el correo original o el adjunto y usar **Corregir dato** (E).
DPI-1050 al conectar a la base	El Oracle Client del equipo es 12.2: la app ya usa oracledb 3.4, compatible. Si persiste, poner la carpeta del Oracle Client en `sql_cliente_oracle`.
DPY-4000 / *getaddrinfo failed*	Revisar *Nombre del host* (`scanfonacot.fonacot.gob.mx`), *Puerto* y *Nombre del servicio*, y la VPN.
no tiene la fecha de la emisión de …	La página de FONACOT no ha publicado esa emisión o no hubo internet; se vuelve a intentar en la siguiente búsqueda.
DPY-3016 … cryptography package cannot be imported	Pasaba en el ejecutable 3.3: descargar la 3.3.1 (ya trae `cryptography`).
No se sabe qué falla en un equipo	Doble clic en `Revisar_Equipo.bat` y mandar `autoprueba.txt` al responsable de la app.
La app se cierra o un botón falla	Mandar `validador.log` (junto al `.exe`) al responsable de la app.