DRY RUN

SAMPLE INPUT :

n = 4 , flights = [[0, 1, 100],
[1, 2, 100],
[2, 3, 100],
[0, 3, 500]] src = 0 , dst = 3, k = 1

graph :



cost =

0	1	2	3
0	∞	∞	∞

Iteration 1, i = 0 and i <= k is true temp =

0	∞	∞	∞

Step	Edge (u→v)	Weight (w)	Reading from cost[] is cost[u] != ∞ and cost[u] + w < temp[v]	Writing to temp[] temp[v] = cost[u] + w	temp[] after
1	0→1	100	cost[0] = 0 and 0 + 100 < ∞ True	temp[1] = 0 + 100 = 100	0 | 100 | ∞ | ∞
2	1→2	100	cost[2] = ∞ False	No update	0 | 100 | ∞ | ∞
3	2→3	100	cost[2] = ∞ False	No update	0 | 100 | ∞ | ∞
4	0→3	500	cost[0] = 0 and 0 + 500 < ∞ True	temp[3] = 0 + 500 = 500	0 | 100 | ∞ | 500

update cost

cost =

0	1	2	3
0	100	∞	500

Iteration 2, i = 1 and i <= k is true

temp = | 0 | 100 | ∞ | 500 |

Step	Edge ($u \to v$)	Weight (w)	Read from cost[] is cost[u] != ∞ and cost[u] + w < temp[v]	Writing to temp[] temp[v] = cost[u] + w	temp[] after
1	0 → 1	100	cost[0] = 0 and 0 + 100 < 100 False	No update	| 0 | 100 | ∞ | 500 |
2	1 → 2	100	cost[1] = 100 and 100 + 100 < ∞ True	temp[2] = 100 + 100 = 200	| 0 | 100 | 200 | 500 |
3	2 → 3	100	cost[2] = ∞ False	No update	| 0 | 100 | 200 | 500 |
4	0 → 3	500	cost[0] = 0 and 0 + 500 < 500 False	No update	| 0 | 100 | 200 | 500 |

update cost

cost = | 0 | 100 | 200 | 500 |

ANSWER :

cost [dst] = cost [3] = 500