



Samir MILOUDI
samir.miloudi@gmail.com



Qu'est-ce que JAAS ?

⚙️ **JAAS** est une API Java standard permettant de gérer :

- l'authentification (qui est l'utilisateur ?)
- l'autorisation (a-t-il le droit ?)

JAAS repose sur une architecture modulaire.

Les concepts clés de JAAS

1. LoginModule

C'est le composant responsable de la vérification des credentials.

Il peut :

- vérifier un mot de passe en base
- valider un token
- interroger un LDAP
- etc.

Les concepts clés de JAAS

2. LoginContext

C'est le point d'entrée du processus d'authentification.

```
LoginContext lc = new LoginContext("MyDomain", callbackHandler);  
lc.login();
```

Les concepts clés de JAAS

3. Subject

Après authentification, JAAS crée un **Subject**, ce Subject contient :

- des **Principal** (identité)
- éventuellement des rôles

Exemple :

```
Subject:  
- UserPrincipal("samir")  
- RolePrincipal("ROLE_USER")
```

Un **Principal** représente une identité ou un rôle.

- UserPrincipal
- RolePrincipal

Les concepts clés de JAAS

Rôle de JAAS dans le TP

Dans le TP #3 :

- JAAS authentifie l'utilisateur
- Un token est généré
- Chaque requête protégée reconstruit l'identité via JAAS
- Le service métier exploite le **Subject**

On passe à la pratique TP



Ce TP n'a pas pour objectif :

- de masquer la complexité,
- ni de “faire marcher vite”.

Il a pour objectif de :

- comprendre **ce que qu'apporte JAAS**,
- apprendre à **diagnostiquer des problèmes réels**,
- acquérir des réflexes professionnels utiles en entreprise.



***La douleur fait partie de l'apprentissage,
elle est pédagogique.***