


MEHDI BELHAJ

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware

Électronique analogique & numérique · Systèmes embarqués · Conversion d'énergie · Modélisation & commande · Qualification aéronautique — Toulouse & Europe

Toulouse 31300, France · +33 7 66 55 74 63 · belhaj.elmehdi.98@gmail.com

mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea · linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea



270 VDC

SiC 1200 / 1700 V

10 kW

DO-160G · DAL A

CEM / EMI

OrCAD · KiCad

Matlab · Simulink · Simscape

Correcteurs PI / PID

PSIM · LTSpice

C · C++ · Python

DISPONIBILITÉ

Immédiate

EXPÉRIENCE

3 ans · aéronautique

MOBILITÉ

Toulouse · France · Europe

STATUT

Titre séjour → nov. 2028

PERMIS

B

ANGLAIS

C1 · courant

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Intégrer un bureau d'études en **CDI durable**, idéalement comme **ingénieur confirmé** en électronique de puissance, analogique ou contrôle-commande, pour concevoir des cartes et des systèmes embarqués à forte criticité en couvrant le cycle en V, de la spécification aux essais de qualification. Cible prioritaire : aéronautique et spatial dans le bassin toulousain ; ouvert aux secteurs énergie, ferroviaire, mobilité électrique et industrie, en France comme à l'international. En complément, évolution souhaitée vers les **systèmes embarqués** et le logiciel (C / C++ / Python), y compris l'**IA embarquée**.

SYNTHÈSE DU PROFIL

Ingénieur en électronique de puissance et hardware, **3 ans d'expérience** dans le secteur aéronautique (Airbus, Safran Ventilation Systems) et en R&D haute tension (SuperGrid Institute). Spécialisé dans la conception complète de cartes électroniques embarquées haute tension : alimentations **Flyback 540 V**, **Buck**, **SEPIC**, **LDO**, onduleur triphasé **SiC 1200 V jusqu'à 10 kW**, filtrage CEM conforme **DO-160G** (section 21, catégories B et H), chaînes de mesure analogiques et numériques, jusqu'au niveau de criticité **DAL A**.

Double compétence hardware et automatique : mise en équations électriques et électromécaniques, modélisation par schémas-blocs sous **Matlab / Simulink / Simscape**, synthèse de lois de commande et **réglage de correcteurs PI / PID**, simulation de boucles de régulation et analyses de stabilité (Bode, Nyquist, Nichols, marges), avec Control System Toolbox et Simulink Control Design.

Point différenciant : couverture autonome du cycle en V en étant **rédacteur des livrables clés** — dossier de justification de conception (DJD), cahier des charges de routage, STB, procédure de vérification hardware (NTHW), plans de test, matrice de conformité — et acteur du process industriel : PLM Windchill, codification et nomenclatures, consultations fournisseurs, obsolescence, animation de réunions pluridisciplinaires et revues de jalons.

Profil élargi par **330 h de formation certifiante Cisco / OpenEDG** en C++ et Python (2025-2026) et par une **activité entrepreneuriale** menée en parallèle (conformité produit CE, RoHS, DEEE, REP, UKCA, sourcing, pilotage économique). Français bilingue, arabe langue maternelle, anglais C1 (réunions techniques hebdomadaires avec Safran USA).

POINTS FORTS

- **Autonomie sur le cycle en V** — seul ingénieur électronique sur mes deux dernières missions, du lancement aux essais, auteur de l'ensemble des livrables techniques.
- **Double culture puissance & analogique** — chaînes d'alimentation (Flyback, Buck, SEPIC, LDO), étages SiC 1200 / 1700 V jusqu'à 10 kW, conditionnement de capteurs et acquisition 24 bits.
- **Modélisation & contrôle-commande** — mise en équations, schémas-blocs Simulink / Simscape, synthèse et réglage de correcteurs PI / PID, simulation de boucles de régulation, stabilité petit signal ; contrainte dynamique de 130 ms validée chez Airbus.
- **CEM et qualification aéronautique** — filtrage de mode commun et différentiel, foudre, ESD, campagnes DO-160G menées de bout en bout, essais diélectriques jusqu'à 20 kV.
- **Gestion de projet et supply chain** — réunions pluridisciplinaires, revues de jalons, codification et BOM, consultations fournisseurs, obsolescence et second source, PLM Windchill.
- **Ouverture logiciel & data** — C++ et Python certifiés (330 h), orientés logiciel embarqué temps réel, automatisation d'essais et post-traitement de mesures.
- **Disponibilité immédiate & mobilité** — disponible sans préavis, mobile à Toulouse, en France et en Europe.

COMPÉTENCES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Onduleur triphasé **SiC 1200 V / 1700 V — 10 kW** impulsif · Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V sans optocoupleur · Flyback isolé multi-sorties 28 V vers 3,3 V · Buck · SEPIC · LDO · Drivers de grille isolés UCC21750 (DESAT, Miller clamp) · Alimentation et polarisation de drivers · Snubbers RCD · Précharge de bus DC et limitation du courant d'appel · Dimensionnement des composants magnétiques

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE & MESURE	Mesure de courant (ACS37002, INA190, shunts) · Mesure de tension haute tension (ponts diviseurs et ADC MAX1363) · Température (TMP1075) · Chaîne de mesure de force à ADC 24 bits ADS1247 · Interface de position (CAM312) · Amplificateurs opérationnels (OPA387) · Conditionnement et filtrage · Isolation galvanique (ISO1640)
NUMÉRIQUE & EMBARQUÉ	DSP TMS320F280049 (C2000) · PIC16F877x · C embarqué · C++ (POO, templates, STL) · Python — 330 h certifiées · VHDL (notions) · LabVIEW · UART, SPI, I2C, RS422, PWM, ADC, EEPROM · Contribution au logiciel embarqué DAL A (logiciel équipement, séquenceur, BITE, spécifications de sous-ensembles) · Git · Linux · PyTest
MODÉLISATION, COMMANDE & SIMULATION	Matlab / Simulink / Simscape · Control System Toolbox · Simulink Control Design (linéarisation automatisée : sLinearizer, getIOTransfer, getLoopTransfer, getSensitivity) · Scilab / Xcos · Mise en équations électriques et électromécaniques (convertisseurs, bus DC, moteur, actionneur) · Fonctions de transfert et modélisation par schémas-blocs · Synthèse de lois de commande · Synthèse et réglage de correcteurs PI / PID (identification, placement de pôles, critères de marges) · Boucles imbriquées courant / tension · Simulation de boucles de régulation : échelons de charge, défluxage · Stabilité petit signal (FTBO, sensibilités, marges de gain, de phase, de retard et de module) · Bode, Nyquist, Nichols · PSIM (FFT) · LTSpice · Saber
CEM, PROTECTIONS & ESSAIS	DO-160G section 21 — catégories B et H : émissions conduites et rayonnées, mesures sur RSIL · Filtres de mode commun et différentiel · Protection foudre par pin injection · ESD 15 kV · Anti-retour · Détection de perte de phase sur ±270 VDC · Surtension et surchauffe · Essais diélectriques jusqu'à 20 kV · Mesures d'isolement · CEI 60068 · Exigences ABD0100 · Debug hardware sur banc, oscilloscope
CAO & CONCEPTION PCB	OrCAD Capture CIS · KiCad · Proteus · Cahiers des charges de routage IPC-2221 (isolement haute tension corrigé en altitude selon IEC 60664-1) · PCB 6 couches FR4, stack-up · Dimensionnement des pistes en courant · DFX et testabilité · Contraintes CEM et thermiques · Intégration mécanique sur modèle 3D · Circuits flex · IPC-A-600, IPC-A-610, IPC-7351
PROCESS, QUALITÉ & INDUSTRIALISATION	Cycle en V complet · Planification, suivi des jalons et des délais · Interface avec les équipes Safety et qualité · Revues internes et de jalons · Rédaction : STB, NTHW, DJD, notes de calcul, plans de test, matrice de conformité, fiche de capitalisation · PLM Windchill , codification et nomenclatures · Consultations fournisseurs · Qualification aéronautique des composants · Obsolescence et second source · DO-254 (notions) · Conformité produit CE, RoHS, DEEE, REP, UKCA · Interface client internationale en anglais

MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE

Spécification Exigences · STB · DO-160 · ABD0100	Architecture Synoptique · topologies · budgets	Conception Schémas · DJD · modélisation · routage · BOM	Réalisation Cartes prototypes · approvisionnements	Tests unitaires Tensions · isolement · debug banc	Intégration CEM · foudre · ESD · thermique	Validation Matrice de conformité · capitalisation
--	--	---	--	---	--	---

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DÉTAILLÉES

	Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems Via Centum T&S · Toulouse (Blagnac) · Conversion d'énergie embarquée 270 VDC · DO-160 catégorie H	Nov. 2023 — Mai 2025 · 19 mois
--	---	--------------------------------

CONTEXTE

Adaptation d'un système de ventilation aéronautique existant du réseau 115 VAC vers le réseau haute tension **270 VDC** (avion et hélicoptère plus électriques), pour répondre aux besoins des futurs programmes hélicoptères. Objectif : livrer un démonstrateur à vocation commerciale en limitant au maximum les impacts logiciels et mécaniques. Seul ingénieur électronique du projet, avec couverture du cycle en V en autonomie.

RÉALISATIONS

- **Architecture & hardware design** : conception complète de la **carte d'entrée** (filtre EMI et alimentations) au sein d'une architecture multi-cartes (entrée, commande onduleur, interface, puissance) ; puissance délivrée 1 890 W, plage de température -40 à +100 °C.
- **Neuf fonctions matérielles** conçues et justifiées : protection anti-retour à diodes ; alimentations basse tension (Flyback isolé, LDO 18 / 16 / 5 V, convertisseur Buck) avec rails séparés pour les groupes haute et basse tension ; **détection de perte de phase en moins de 4 ms** avec maintien de l'alimentation sur micro-coupures de 200 ms et plus ; limitation du courant d'appel selon une enveloppe normative (9× / 4× / 2× du courant nominal) ; protection foudre par pin injection ; ESD 15 kV ; filtre EMI catégorie H ; protection contre la surchauffe ; mesure de température.
- **Conception PCB & routage** : rédaction du cahier des charges de routage — **PCB 6 couches FR4** (35 µm, 1,6 mm, classe 4, finition NiAu sélectif), définition du stack-up, calculs d'isolement **IPC-2221** avec correction en altitude selon IEC 60664-1, pistes du bus DC dimensionnées à 9 A RMS (ΔT < 10 °C), routage foudre en Y sur couches externes, règles DFX et testabilité (100 % des équipotentielles testables).
- **Intégration mécanique** : plan d'interface, zones d'échange thermique, implantation des connecteurs, itérations avec le bureau d'études mécanique sur modèle 3D.
- **Simulation système & qualification CEM** : modélisation complète du système onduleur, moteur et régulation sous PSIM, tests de régulation en simulation, réponses aux variations de charge, analyses FFT ; DO-160G catégorie H — dimensionnement des filtres de mode commun et différentiel, snubbers RCD ; rédaction et exécution des plans de test EMI (RSIL, émissions conduites et rayonnées) ; essais foudre et mesures d'isolement.
- **Documentation industrielle** : rédaction du **dossier de justification de conception (DJD)** avec justification par fonction et notes de calcul, de la **STB**, de la **NTHW** (procédure de vérification hardware), de la **matrice de vérification des exigences** et de la fiche de capitalisation.

- **Gestion de configuration, PLM & approvisionnement** : codification des composants et nomenclatures (BOM) sous Windchill ; consultations et sélection des fournisseurs, qualification aéronautique des composants (température, altitude, déclassement), obsolescence et second source.
- **Organisation & pilotage** : planification des activités et tenue des jalons (revues de conception, campagnes d'essais), suivi des délais et des livrables, animation des réunions techniques pluridisciplinaires (hardware, layout, mécanique, achats), revues internes et de jalons, point technique hebdomadaire animé en anglais avec les équipes Safran USA.

Résultats : maquette fonctionnelle validée en essais EMI sur les sections DO-160 applicables ; dossier de conception complet remis ; faisabilité du passage au 270 VDC démontrée avec impacts logiciels et mécaniques minimisés, travaux capitalisés pour les futurs programmes 270 VDC.

Environnement : OrCAD Capture CIS · KiCad · PSIM · LTSpice · Matlab/Simulink · TMS320F280049 · DO-160G cat. H · IPC-2221 / A-600 / A-610 / 7351 · IEC 60664-1 · CEI 60068 · Windchill PLM

AIRBUS

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — R&D — Airbus / Crouzet

Via Serma Ingénierie · Toulouse · Programme Zéro Émission · Criticité DAL A · Exigences ABD0100 · CEM DO-160G section 21 catégorie B

Sept. 2022 — Nov. 2023 · 15 mois

CONTEXTE

Preuve de concept d'un actionneur électromécanique ultra-rapide (EMA « Pop-Up Spoiler ») déployant un volet d'extrados en **130 ms** au plus, afin de contrer les rafales et d'alléger la structure de l'aile, dans le cadre des études de l'avion Zéro Émission. Conception de l'électronique de contrôle moteur : trois cartes — CPU 28 V, HVDC ± 270 V et onduleur — dans un volume contraint de $65 \times 65 \times 170$ mm. Partenariat Serma Ingénierie, Crouzet et Airbus.

RÉALISATIONS

- **Exigences, spécifications & sûreté** : participation à la définition des exigences hardware et logiciel ; interface avec l'équipe Safety (Serma Safety) pour l'étude de sûreté de fonctionnement et la déclinaison des exigences aéronautiques ABD0100.
- **Carte driver SiC** : alimentation, polarisation et gate driver de 6 MOSFET SiC 1200 V — drivers isolés UCC21750 avec protection DESAT, quatre alimentations de drivers, capteurs de courant de phase et de température ; onduleur triphasé délivrant **10 kW en régime impulsif**.
- **Carte HVDC** : protections ESD et limitation d'inrush, filtre CEM 540 V (modes commun et différentiel, condensateurs céramique 900 V), capteurs courant / tension haute tension (ACS37002 et ADC MAX1363), **Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V sans optocoupleur** (régulation par enroulement auxiliaire) et Buck 24 V vers 12 V pour le frein et le verrouillage (TPS51604, mesure INA190).
- **Carte CPU** : filtre CEM 28 V, protections ESD et anti-retour, Flyback 28 V vers 3,3 V double sortie analogique / numérique (LM5155), convertisseur 5 V, chaîne d'acquisition de force à **ADC 24 bits ADS1247**, interface de position CAM312, **DSP TMS320F280049** et périphériques (UART, SPI, I2C, RS422, PWM, ADC).
- **Modélisation & lois de commande** : mise en équations électriques et électromécaniques des sous-ensembles (moteur, électronique de puissance, chaîne mécanique), modélisation par **schémas-blocs sous Matlab / Simulink / Simscape** et Scilab / Xcos, identification des paramètres ; synthèse des lois de commande et **réglage des correcteurs**, simulation des boucles de régulation et validation de la contrainte dynamique de 130 ms (analyses Bode et Nyquist) ; modélisation du système complet onduleur, moteur et régulation sous PSIM — tests de régulation, réponses aux variations de charge, analyses FFT — et simulations LTSpice (PWM, pertes, transitoires).
- **Logiciel embarqué DAL A** : participation à la conception préliminaire et détaillée du logiciel équipement, du séquenceur et des autotests (BITE) ; rédaction des spécifications des sous-ensembles électroniques.
- **Fiabilité** : analyse thermique de jonction des composants SiC en régime impulsif (chocs thermiques liés aux séquences de 130 ms), risques de vieillissement, revues de fiabilité avec les partenaires.
- **Organisation, intégration & revues** : planification des activités électroniques, suivi des jalons et des délais, coordination des équipes hardware, logiciel, mécanique et sûreté ; liaisons inter-cartes par circuits flex, carte d'alimentation dédiée aux drivers, travail sur modèle 3D avec les mécaniciens ; dossiers de justification préliminaire et détaillée ; revues de conception avec Airbus et Crouzet.

Résultats : contrainte des 130 ms validée en simulation ; architecture hardware approuvée en revues Airbus et Crouzet ; preuve de concept intégrée aux études Zéro Émission ; savoir-faire capitalisé sur le contrôle-commande en régime transitoire.

Environnement : OrCAD · KiCad · LTSpice · PSIM · Matlab / Simulink / Simscape · Scilab / Xcos · SiC 1200 V · UCC21750 · BM2SC123FP2 · LM5155 · TPS51604 · MAX1363 · INA190 · ADS1247 · CAM312 · ACS37002 · TMP1075 · DAL A · ABD0100 · DO-160G section 21



Stage de fin d'études — Ingénieur R&D Électronique de Puissance — SuperGrid Institute

Villeurbanne (Lyon) · Laboratoire de recherche · Réseaux haute tension continue (HVDC)

Fév. — Juil. 2022 · 6 mois

CONTEXTE

Recherche et développement sur les réseaux haute tension continue : conception d'une alimentation isolée haute tension destinée aux drivers de grille de 6 MOSFET SiC 1,7 kV connectés en série au sein d'un bras haute tension.

RÉALISATIONS

- **Conception** : alimentation isolée HT à 12 transformateurs ferrite en cascade pilotant 6 MOSFET SiC 1,7 kV en série (côtés haut et bas) ; sélection des noyaux TDK EPCOS T38 selon un compromis pertes / isolation / encombrement.
- **Simulation & corrélation** : modélisation LTSpice du comportement magnétique et électrique des transformateurs, validation par mesures à l'oscilloscope.
- **Analyse CEM** : caractérisation des courants de mode commun générés par des fronts allant jusqu'à 16 kV/ μ s et définition des contre-mesures.
- **Essais de laboratoire** : prototypage et essais diélectriques jusqu'à 20 kV pour la validation de l'isolation et de la sécurité.
- **Industrialisation** : rédaction du cahier des charges pour le prototypage industriel (rendement, compatibilité CEM).

Résultats : isolation 20 kV validée, cascade de 12 transformateurs fonctionnelle, spécifications d'industrialisation remises à l'équipe de prototypage.

Environnement : LTSpice · Oscilloscope · Essais diélectriques 20 kV · Ferrites TDK EPCOS T38 · MOSFET SiC 1700 V · CEM

**Formation continue — Développement logiciel C++ & Python — Cisco Networking Academy / OpenEDG**

2025 — 2026 · 330 h

En partenariat avec OpenEDG C++ Institute et Python Institute · cursus alignés sur les référentiels CPE / CPA / CPP et PCEP / PCAP · 5 badges Credly vérifiables

CONTEXTE

Montée en compétences logicielle structurée (330 h) menée en 2025-2026 en parallèle de l'activité entrepreneuriale, orientée logiciel embarqué temps réel et outillage d'essais.

RÉALISATIONS

- **C++ Advanced (CPP)** : templates de fonctions et de classes, bibliothèque STL complète (conteneurs, algorithmes, tri, fusion, ensembles, itérateurs), entrées-sorties sur flux, fichiers et chaînes.
- **C++ Essentials 1 & 2 (CPE, CPA)** : types, opérateurs, contrôle de flux, fonctions ; pointeurs et allocation dynamique ; programmation orientée objet complète (héritage, polymorphisme, abstraction) ; exceptions, namespaces, flux.
- **Python Essentials 1 & 2 (PCEP, PCAP)** : algorithmique, conception et débogage de scripts ; programmation orientée objet, exceptions, itérateurs et générateurs, modules, packages et PIP, gestion de fichiers.
- **Applications visées** : logiciel embarqué temps réel en C / C++, automatisation d'essais et post-traitement de mesures en Python (bancs de test, campagnes EMI, acquisitions oscilloscope).
- **Projets publiés** — github.com/mehdi-belhaj-eea : scope-emi-toolkit (parseur CSV d'oscilloscope, spectre en dBμV, pré-vérification CEM, 8 tests unitaires, intégration continue) · embedded-dsp-cpp (buffer circulaire et filtres numériques en C++17, 12 tests GoogleTest).

Résultats : 5 badges Credly vérifiables, référentiels CPP / CPA / CPE et PCAP / PCEP.

**ENTREPRENEURIAT — EN PARALLÈLE**

TOKYOSEAT

Associé cofondateur — TOKYOSEAT

Équipements électriques et sanitaires · SAS à 5 associés · marque déposée à l'INPI · Amazon FBA et Shopify (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas) et Royaume-Uni

Depuis juil. 2023 · en cours

CONTEXTE

Création et développement d'une marque européenne d'équipements électriques et sanitaires pour la maison, distribuée principalement sur les places de marché européennes. Rôle d'associé fondateur impliqué dans la conformité produit, le sourcing, la supply chain et le pilotage économique. Activité aujourd'hui stabilisée, gestion quotidienne assurée par un salarié : compatible avec un engagement d'ingénierie à plein temps.

RÉALISATIONS

- **Conformité produit & réglementaire** : marquage CE au titre des directives Basse Tension et CEM, RoHS, DEEE, responsabilité élargie du producteur (REP) et UKCA — coordination des essais en laboratoire (sécurité électrique, CEM), constitution et vérification des dossiers techniques et des déclarations UE de conformité auprès d'organismes français et allemands, veille réglementaire multi-pays.
- **Conformité environnementale & labels** : enregistrements DEEE et REP emballages en France et en Allemagne (registre Stiftung EAR) ; label qualité allemand « SEHR GUT (1,3) » obtenu sur le produit phare (DasQualitätssiegel.de, tests produit indépendants, octobre 2025).
- **Qualité fournisseurs & produit** : sélection d'usines, négociation, campagnes d'échantillons, contrôle qualité, plans d'amélioration construits à partir des retours clients ; dépôt et suivi de la marque TOKYOSEAT à l'INPI (classes 9 et 11).
- **Opérations & automatisation** : Amazon FBA (programme paneuropéen) et boutique Shopify adossés à un centre de fulfillment tiers (stockage, préparation de commandes, livraison) ; import (EORI, classification TARIC, douanes, TVA, transitaires) ; automatisation des flux de commandes et du service client, intégrations API, analyse automatisée des rapports et des KPI.
- **Pilotage économique** : business plans, coût de revient, marges, ROI, scénarios de prix, trésorerie, tableaux de bord de rentabilité par référence ; recrutement et encadrement d'un salarié.

Résultats : conformité maintenue sur 6 marchés (UE et Royaume-Uni) sans interruption de commercialisation ; label qualité allemand obtenu ; marchés allemand et britannique développés en 2025-2026 ; activité stabilisée, gérée au quotidien par un salarié.

RÉALISATIONS CLÉS MESURABLES

PROJET	MISSION	RÉSULTAT / IMPACT
Conversion 270 VDC Safran SVS · 2023-25	Carte d'entrée, 9 fonctions de protection, cahier des charges de routage, qualification DO-160G cat. H, documentation complète, achats et codification.	Maquette validée EMI · dossier complet remis · cycle en V en autonomie
Actionneur EMA Airbus · 2022-23	3 cartes en 65 × 65 × 170 mm : onduleur SiC 10 kW, Flyback 540 V, modélisation et lois de commande Simulink / Simscape, logiciel DAL A, sûreté.	Contrainte 130 ms validée · architecture approuvée en revue Airbus et Crouzet
Alim. HT isolée ICI SuperGrid · 2022	12 transformateurs ferrite en cascade pour 6 SiC 1,7 kV en série, analyse CEM à 16 kV/μs.	Isolation 20 kV validée · spécifications d'industrialisation remises
TOKYOSEAT depuis 2023	Conformité CE, RoHS, DEEE, REP, UKCA ; sourcing et qualité fournisseurs ; import et supply chain ; pilotage économique.	6 marchés conformes · label « SEHR GUT (1,3) »

FORMATION & CERTIFICATIONS

 	Master EEA — Bac+5, grade de master · Université Toulouse III Paul Sabatier · INP Toulouse – ENSEEIHT Électronique, Énergie Électrique, Automatique · parcours Énergie Électrique : Conversion, Matériaux, Développement Durable · spécialisation Électronique de Puissance, Actionneurs et Commande	2020 – 2022
	Licence EEA — Électronique, Énergie Électrique, Automatique · Université Toulouse III Paul Sabatier	2019
	DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) · ENSAM Rabat — École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Maroc	2018
	Cisco Networking Academy / OpenEDG — C++ et Python C++ Advanced, C++ Essentials 1 et 2, Python Essentials 1 et 2 · badges Credly vérifiables	2025 – 2026 · 330 h
	Habilitation électrique H0, B2V, B2V Essai, BE Essai — CAMIRA Formation Prévention Travaux non électriques en haute tension (H0), travaux et essais en basse tension (B2V, BE Essai) · recyclage à prévoir	2022
  	EYE Berlin — European Youth Event · Parlement européen & Schwarzkopf Foundation · certificat de participation Berlin, 18-20 avril 2024 : 1 500 jeunes Européens réunis pour des ateliers et débats sur les élections européennes et l'avenir d'une Europe durable, innovante et unie	Avr. 2024

LANGUES & SAVOIR-ÊTRE

Français — bilingue · **Arabe** — langue maternelle · **Anglais** — C1, courant : réunions techniques hebdomadaires avec Safran USA, documentation et livrables en anglais · **Espagnol, portugais** — notions

Autonome · rigoureux · curieux · réactif · esprit d'équipe · force de proposition · leadership technique · Football en compétition · mentorat NQT · voyages — 18 pays visités

CONDITIONS & DISPONIBILITÉ

Disponibilité : immédiate, sans préavis · **Contrat** : CDI, CDI de chantier, CDD, mission d'intérim — temps plein

Mobilité : Toulouse, Occitanie, France entière, Europe — déplacements ponctuels acceptés · **Permis** : B

Statut : nationalité marocaine, titre de séjour salarié valide jusqu'en novembre 2028

Secteurs visés : aéronautique et spatial, énergie, ferroviaire, mobilité électrique, semi-conducteurs, industrie

Dossier de compétences — Mehdi Belhaj · document établi pour usage recrutement : toutes les informations correspondent à des missions réellement effectuées · Références disponibles sur demande · Mis à jour — octobre 2026