


## Fiche Produit


### Onduleur OnLine Tour Rackable 1-2-3 KVA



- Technologie de double conversion en ligne haute fréquence.
- Technologie de contrôle DSP (processeurs de signal numérique).
- Correction du facteur de puissance active (APFC), facteur de puissance d'entrée jusqu'à 0,99.
- Facteur de puissance de sortie 0,9.
- Large tension d'entrée (110 V ~ 300 Vac) et large fréquence (40 ~ 70 Hz).
- Fréquence de détection automatique.
- Conversion de fréquence 50/60Hz.
- Démarrage à froid.
- Conception de ventilation arrière et ventilateur à vitesse variable.
- Protection logicielle et matérielle efficace.
- Charge rapide et stable, 90% de capacité restaurée en 4 h.
- Déclassement linéaire en entrée basse tension réduisant les temps de décharge de la batterie.
- Démarrage différé réglable lorsque le courant est rétabli.
- Batterie remplaçable à chaud.
- Gestion avancée de la batterie (ABM).
- Plusieurs fonctions réglables via l'écran LCD : tension de sortie, EOD, démarrage automatique, mode bypass, mode ECO et mode de conversion de fréquence.



1 KVA



2-3 KVA

[www.ceci-dz.com](http://www.ceci-dz.com)

#### Alger :

Garidi - Kouba.  
Tél: 023 70 78 21  
Mobile: 0770 96 32 43  
0770 94 12 24

#### Sétif :

Cité Makam Echahid.  
Tél: 036 62 61 63  
Mobile: 0770 301 294  
0770 927 781

#### El Eulma :

Cité Dubai .  
Tél: 036 763 076  
Mobile: 0770 941 336

# ONDULEUR

www.cec-dz.com

## Spécifications

## Onduleur 1-2-3 KVA online Rack

| MODÈLE                             | 1 KVA/ 900 W                                                                                                                                  | 2 KVA / 1800 W    | 3 KVA / 2700 W    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRÉE                             |                                                                                                                                               |                   |                   |
| Tension nominale                   | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac                                                                                                               |                   |                   |
| Plage de tension                   | 110 ~ 176 Vac (déclassement linéaire entre 50 % et 100 % de charge) ; 176 ~ 280 Vca (pas de déclassement) ; 280 ~ 300 Vca (déclassement 50 %) |                   |                   |
| La fréquence                       | 40 ~ 70 Hz (auto-sense)                                                                                                                       |                   |                   |
| Facteur de puissance               | - 25 % ~ + 15 % réglable                                                                                                                      |                   |                   |
| Bypass de dérivation               | 160 V ~ tension de sortie nominale + 32 V                                                                                                     |                   |                   |
| Distorsion harmonique              | ≤ 6%                                                                                                                                          |                   |                   |
| SORTIE                             |                                                                                                                                               |                   |                   |
| Tension                            | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (réglable via LCD)                                                                                            |                   |                   |
| Régulation de tension              | ± 1%                                                                                                                                          |                   |                   |
| La fréquence                       | 45 ~ 55 Hz ou 55 ~ 65 Hz (plage synchronisée) ; 50 / 60 Hz ± 0,1 Hz (mode batterie)                                                           |                   |                   |
| Forme d'onde                       | Sinusoïdale                                                                                                                                   |                   |                   |
| Facteur de puissance               | 0.9                                                                                                                                           |                   |                   |
| Facteur de crête                   | 03:01                                                                                                                                         |                   |                   |
| Distorsion harmonique              | ≤ 2% (charge linéaire); ≤ 5% (charge non linéaire)                                                                                            |                   |                   |
| Surcharge                          | 105 % ~ 125 % pendant 1 min, 125 % ~ 150 % pendant 30 s, > 150 % pendant 300 ms                                                               |                   |                   |
| EFFICACITÉ                         |                                                                                                                                               |                   |                   |
| Mode secteur                       | ≥ 90%                                                                                                                                         | ≥ 91%             | ≥ 92%             |
| Mode batterie                      | ≥ 85%                                                                                                                                         | ≥ 86%             | ≥ 87%             |
| Mode écologique                    | ≥ 95%                                                                                                                                         | ≥ 96%             | ≥ 97%             |
| Temps de transfert                 | Mode secteur à mode batterie : 0 ms<br>Mode onduleur à mode bypass : 4 ms (typique)                                                           |                   |                   |
| BATTERIES                          |                                                                                                                                               |                   |                   |
| Tension continue                   | 24 V                                                                                                                                          | 48 V              | 72 V              |
| Batterie intégrée                  | 2 × 9 Ah                                                                                                                                      | 4 × 9 Ah          | 6 × 9 Ah          |
| Courant de charge                  | 1 A                                                                                                                                           |                   |                   |
| Temps de recharge                  | 90 % de capacité restaurée en 4 heures                                                                                                        |                   |                   |
| COMMUNICATIONS                     |                                                                                                                                               |                   |                   |
| RS232                              | Supports Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10                                                                           |                   |                   |
| AUTRES                             |                                                                                                                                               |                   |                   |
| Humidité                           | 0 ~ 95% (non-condensing)                                                                                                                      |                   |                   |
| Température de fonctionnement      | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                    |                   |                   |
| Niveau de bruit                    | ≤ 50 dB                                                                                                                                       |                   |                   |
| Dimensions (W×D×H) (mm)            | 440 x 338 x 88                                                                                                                                | 440 x 560 x 88    | 440 x 560 x 88    |
| dimensions d'emballage(W×D×H) (mm) | 545 x 428 x 194                                                                                                                               | 545 x 690 x 201   | 545 x 690 x 201   |
| Net / Gross weight (kg)            | 10.6 / 11.3 (UPS)                                                                                                                             | 25.6 / 27.2 (UPS) | 26.8 / 29.7 (UPS) |

### Alger :

Garidi - Kouba.

Tél: 023 70 78 21

Mobile: 0770 96 32 43

0770 94 12 24

### Sétif :

Cité Makam Echahid.

Tél: 036 62 61 63

Mobile: 0770 301 294

0770 927 781

### El Eulma :

Cité Dubai .

Tél: 036 763 076

Mobile: 0770 941 336