

Onduleur OnLine Tour 6-10 KVA



Onduleur OnLine Tour 6 - 10 KVA

- » Haute fréquence technologie double conversion en ligne
- » Technologie de contrôle DSP (Digital signal processors)
- » Correction active du facteur de puissance (APFC), facteur de puissance d'entrée jusqu'à 0,99
- » Facteur de puissance de sortie 0,9
- » Large plage de tension d'entrée (110 V ~ 300 Vac) et plage de fréquence (40 ~ 70 Hz)
- » Fréquence de détection automatique
- » Conversion de fréquence 50 / 60 Hz
- » Démarrage à froid
- » Conception de ventilation arrière et ventilateur à vitesse variable
- » Protection efficace des logiciels et du matériel
- » Charge rapide et stable, 90% de capacité restaurée en 4 h (UPS modèle standard)
- » Déclassement linéaire en entrée basse tension réduisant les temps de décharge de la batterie
- » Démarrage différé réglable lorsque l'alimentation est rétablie
- » Gestion avancée de la batterie (ABM)
- » Plusieurs fonctions réglables via l'écran LCD
- » Communications multi-plateformes

Alger :

Garidi - Kouba.
Tél: 023 70 78 21
Mobile: 0770 96 32 43
0770 94 12 24

Sétif :

Cité Makam Echahid.
Tél: 036 62 61 63
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai .
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336

ONDULEUR

Spécifications

Capacité	6 kVA	10 kVA
ENTRÉE	6 kVA / 5.4 kW	10 kVA / 9 kW
Tension nominale		
Plage de tension	208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac	
Fréquence nominale	110 ~ 160 Vac (déclassement linéaire entre 50 % et 100 % de charge) ;	
	160 ~ 280 Vca (pas de déclassement) ; 280 ~ 300 Vca (déclassement 50 %)	
Fréquence nominale	50 / 60 Hz ((détection automatique))	
Facteur de puissance	40 ~ 70 Hz	
Power factor	≥ 0.99	
Distortion	≤ 5%	
Bypass	- 40% ~ + 15% (réglable)	
SORTIE		
Tension	208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (réglable)	
Régulation de tension	± 1%	
La fréquence	45 ~ 55 Hz ou 55 ~ 65 Hz (plage synchronisée) ; 50 / 60 Hz ± 0,1 Hz (mode batterie)	
Forme d'onde	Pure sine wave	
Facteur de crête	03:01	
Distorsion	≤ 2 % (charge linéaire) ; ≤ 5% (charge non linéaire)	
Temps de transfert	Mode secteur à mode batterie : 0 ms ; Mode onduleur à mode bypass : 0 ms	
Capacité de surcharge de l'onduleur	102% ~ 125%: Transfer to bypass in 10 min;	
	125% ~ 150%: Transfer to bypass in 1 min;	
	> 150%: Transfer to bypass in 0.5 s	
Bypass	102% ~ 125%: arrêt dans 20 minutes ;	
	125% ~ 150%: arrêt dans 2 min;	
	> 150%: arrêt dans 1 s	
BATTERIES		
Tension continue	192 Vdc	
Batterie intégrée	16 x 7 Ah	16 x 9 Ah
Temps de recharge	Modèle standard : 4 heures de récupération à 90 % de capacité ;	
	Modèle longue durée : dépend de la capacité de la batterie	
SYSTÈME		
EFFICACITÉ	≥ 93 %, mode ÉCO 98 %	
Affichage	LCD+LED	
Alarmes	Mode batterie, tension de batterie faible, panne des ventilateurs, etc.	
COMMUNICATIONS		
RS232	Supports Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10	
OTHERS		
Humidité	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (sans condensation)	
Niveau de bruit	≤ 55 dB (1m)	
Dimensions (L*P*H) (mm)	191×462×710	
Dimensions emballées (L*P*H) (mm)	308×640×896	
Net / Poids brut (kg)	58,7 / 64,8 KG	67,2 / 73,3 KG