

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~  
$ mkdir learn-git
```

créer un dossier learn-git.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~  
$ cd learn-git
```

entrer dans le dossier learn-git.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git  
$ touch third.txt
```

créer le fichier third.txt.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git  
$ git init  
Initialized empty Git repository in C:/Users/mehdi/learn-git/.git/
```

initialiser un nouveau dépôt git dans mon dossier .

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)  
$ git add third.txt
```

ajouter ce fichier dans le cache.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)  
$ git commit -m "adding third.txt"  
[master (root-commit) b25f21f] adding third.txt
```

```
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 third.txt
```

valider le fichier dans le cache avec un message "adding third.txt"

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)  
$ git log  
commit b25f21fbd0ce622f9a5cc80cf37db4c362640893 (HEAD -> master)  
Author: mehdi7abdi <mehdihca@outlook.fr>  
Date: Wed Mar 18 16:02:29 2026 +0100  
  
    adding third.txt
```

afficher l'historique des commits du dépôt.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)  
$ touch fourth.txt
```

créer le fichier fourth.txt

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)  
$ git add fourth.txt
```

ajouter ce fichier dans le cache

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)  
$ git commit -m "adding fourth.txt"  
[master 6d881dd] adding fourth.txt  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 fourth.txt
```

valider le fichier dans le cache avec un message "adding fourth.txt"

```
$ rm third.txt
```

supprimer le fichier third.txt

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)
$ git add -A
```

ajouter tous les fichiers modifiés, supprimés et nouveaux dans le cache.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)
$ git commit -m "removing third.txt"
[master 8c0cb70] removing third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
```

valider la suppression du fichier third.txt avec un message.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)
$ git log
commit 8c0cb702a38d4225b7673a9a0e13cd0542dce82a (HEAD -> master)
Author: mehdi7abdi <mehdihca@outlook.fr>
Date: Wed Mar 18 16:05:29 2026 +0100
```

```
    removing third.txt
```

```
commit 6d881dd51f35bf6e9293ffd7cd9e128929e4e968
Author: mehdi7abdi <mehdihca@outlook.fr>
Date: Wed Mar 18 16:04:14 2026 +0100
```

```
    adding fourth.txt
```

```
commit b25f21fbd0ce622f9a5cc80cf37db4c362640893
Author: mehdi7abdi <mehdihca@outlook.fr>
Date: Wed Mar 18 16:02:29 2026 +0100
```

```
    adding third.txt
```

afficher l'historique des commits avec les details de chaque modification.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)
$ git config --global core.pager cat
```

desactiver le défilement auto du terminal pour afficher les résultats directement.

```
mehdi@mehdi MINGW64 ~/learn-git (master)
$ git config --global --list
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
user.name=mehdi7abdi
user.email=mehdihca@outlook.fr
core.editor=code --wait
core.pager=cat
```

afficher toutes les configurations globales de git.