

1- HTML est un langage de programmation :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

2- Comment insérer un commentaire en HTML ?

- ☐ <!-- Ceci est un commentaire -->
- ☐ // Ceci est un commentaire
- ☐ /* Ceci est un commentaire */
- ☐ # Ceci est un commentaire

3- on va utiliser quelle balise HTML pour afficher un lien ou une ancre ?

- ☐ ahref
- ☐ link
- ☐ ancre
- ☐ a
- ☐ a href

4- C'est quoi la structure minimale d'une page HTML ?

- ☐ HTML -> Header, Body
- ☐ HTML -> Head, Body
- ☐ HTML -> Header, Main, Footer

5- Cochez toutes les balises qui ne disposent pas d'une balise fermante

- ☐ input
- ☐ h1
- ☐ img
- ☐ p
- ☐ body
- ☐ Button

6- reliez chaque technologie avec son domaine d'intervention

- | | |
|--------------|--------------------|
| - HTML | - Style de la page |
| | - Mise en page |
| - CSS | - Information |
| - Javascript | - Traitement |

7- Cochez toutes les balises non recommandées à utiliser en HTML5

- ☐ br
- ☐ div

- ☐ span
- ☐ b
- ☐ u

8- c'est quoi le style CSS par défaut des balises : header, div, main, footer

- display:block; font-size:30px;
- display:block;
- font-size:30px;
- Pas de style

9- le nom de propriété du Flexbox qui permet de spécifier l'axe principal :

- align-items
- flex-direction
- axe-principal
- flex-principal
- justify-content

10- cochez toutes les réponses qui seront affectées par le sélecteur CSS:

```
h1 .h1{
}
```

- ☐ <h1 class="h1">titre</h1>
- ☐ <h1>titre ! </h1>
- ☐ <h1>titre ! </h1>
- ☐ <body class="h1"> <h1> titre </h1> </body>

11- on veut ajouter du style à une balise h1 lorsqu'on survole la souris.

- h1: hover{}
- h1: hover{}
- h1: survol{}
- Toutes les trois propositions

12- Pour importer un fichier CSS, on utilise la balise :

- meta
- head
- link
- css-import

13- La propriété du flexbox qui permet de modifier la mise en page de l'axe principal :

- Display

- Justify-content
- Align-self
- Align-items

14- Pour importer un fichier js 'js/main.js' dans une page HTML, cochez la bonne réponse :

- `<script defer source="js/main.js"></script>`
- `<script defer href="js/main.js"></script>`
- `<import defer script src="js/main.js"></import>`
- aucun choix n'est correcte

15- pour récupérer en javascript une balise moyennant son Id, on utilise quelle syntaxe ?

- `document.getBalisebyId(Id)`
- `document.getElementsById(Id)`
- `document.getElement(id)`
- aucun choix n'est correcte

16- cochez toutes les réponses qui seront affectées par le sélecteur CSS: .h1{}

- ☐ `<h1></h1>`
- ☐ `<p> h1 </p>`
- ☐ `<div class="h1"> </div>`
- ☐ `<h1 class="h1"> </h1>`

17- Reliez chaque moteur js (js engine) avec son navigateur :

- | | |
|----------------|------------------|
| - V8 | - Firefox |
| - Chakra | - Microsoft Edge |
| - SpiderMonkey | - Google Chrome |

18- fonction javascript qui fait la somme deux nombre :

- `let somme=(x,y)=>x+y;`
- `let function somme=> return x+y`
- `function(x,y)=>{return x+y} as teste`
- `int somme(int x, int y) { return x+y;}`

19- cochez toutes les réponses permettant de déclarer des variables en javascript :

- ☐ `let x=10;`
- ☐ `var x=10;`
- ☐ `declare x=10;`
- ☐ `let int x=10`
- ☐ `const x=10;`

20- pour attribuer un évènement click à un Button, on utilise l'attribut :

- ☐ click
- ☐ attribut-click
- ☐ onclick
- ☐ Inclick

21- Cochez toutes les informations utiles pour communiquer avec un serveur moyennant le protocole HTTP :

- ☐ Adresse Ip du Serveur
- ☐ Nom de domaine du Serveur
- ☐ Système d'exploitation du Serveur
- ☐ Le Port
- ☐ Le langage de programmation utilisé dans le serveur
- ☐ Le type de serveur

22- Comment sélectionner tous les éléments <p> à l'intérieur directement d'un élément <div> en CSS ?

- ☐ div p
- ☐ div > p
- ☐ div .p
- ☐ div direct p

23- Quel est le rôle de la propriété CSS z-index ?

- ☐ Elle détermine l'ordre d'affichage des éléments en cas de superposition.
- ☐ Elle détermine la position horizontale d'un élément.
- ☐ Elle détermine la position verticale d'un élément.
- ☐ Elle définit la taille d'un élément.

24- Reliez chaque valeur du 'Position' avec son comportement ?

- | | |
|------------|--|
| - fixed | - se positionne par rapport à sa position initiale |
| - absolute | - se positionne par rapport à la fenêtre |
| - Relative | - se positionne par rapport au plus proche parent non static |

25- Cochez toutes les méthodes du protocole HTTP

- ☐ GET
- ☐ ACTION
- ☐ UPDATE
- ☐ POST

- ☐ HTTP
- ☐ METHOD

26- Le nom de classe utilisée pour AJAX:

- ☐ XMLHttpRequest
- ☐ AJAX
- ☐ HttpRequest

27- Comment on appelle l'arbre du document HTML:

- ☐ DOM
- ☐ Tree
- ☐ JSON
- ☐ XML

28- Quelle est la seule Media Query correcte dans la liste ?

- ☐ @media (min-width: 600) { ... }
- ☐ @media screen and (max-width: 600px;) { ... }
- ☐ @media screen and (min-viewport-width: 600px) { ... }
- ☐ @media (width: 600px) { ... }

29- pour récupérer le contenu d'une balise en javascript, on utilise la propriété :

- ☐ innerText
- ☐ innerHTML
- ☐ content
- ☐ innerContent
- ☐ value

30- pour récupérer la valeur saisie dans un input, on utilise la propriété :

- ☐ innerText
- ☐ innerHTML
- ☐ content
- ☐ innerContent
- ☐ value