



پروژه عملی درس برنامه‌سازی پیشرفته (C++)

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه: آبشار جواهرات پیشرفته (Gem Cascade)

1. مقدمه و اهداف پروژه

هدف این پروژه، پیاده‌سازی نسخه تعاملی بازی پازل تطابقی (Match-3) در محیط کنسول به زبان **cpp** است. در این نسخه، تمرکز بر مفاهیم شیء‌گرایی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی و جستجو (برای تشخیص بن‌بست و...)، مدیریت فایل و پردازش بازگشتی واکنش‌های زنجیره‌ای است.



2. قوانین و مکانیزم‌های اصلی بازی

2.1. مشخصات جدول بازی

- **ابعاد:** جدول بازی دارای ابعاد ثابت 8×8 است.
- **تنوع مهره‌ها:** حداقل ۵ نوع مهره متمایز با کاراکترها (و همچنین رنگ‌های مختلف) باید وجود داشته باشد.

- **تولید اولیه:** جدول در آغاز به صورت تصادفی پر می‌شود، اما نباید هیچ تطابق ۵ تایی یا بیشتر اولیه‌ای وجود داشته باشد. (یک تطابق n تایی مجموعه n تایی از یک کاراکتر یکسان است که در جدول با هم مجاور اند)

2.2. محدودیت حرکات و مدیریت بن‌بست (Deadlock)

- **حرکت مجاز:** تنها جابجایی دو مهره مجاور (افقی یا عمودی) مجاز است، به شرطی که منجر به ایجاد حداقل یک تطابق ۳ تایی شود. به عبارتی، جابجایی که مستقیماً منجر به هیچ امتیازی نشود غیرمجاز است.
- **حرکت نامعتبر:** اگر جابجایی هیچ تطابق ایجاد نکند، باید لغو شود و به کاربر اطلاع داده شود.
- **تشخیص بن‌بست:** پس از هر ریزش، تمام حرکات ممکن بررسی می‌شوند تا مشخص شود آیا حرکت مجازی باقی مانده است یا خیر.
- **بازتوزیع (Shuffle):** در صورت وقوع بن‌بست، جدول بدون کسر امتیاز به صورت تصادفی بازتوزیع می‌شود تا حداقل یک حرکت مجاز ایجاد شود.

2.3. جاذبه و واکنش‌های زنجیره‌ای (Recursion)

- پس از حذف مهره‌های منطبق، مهره‌های بالایی سقوط کرده و فضاهای خالی پر می‌شوند.
- خانه‌های خالی بالای صفحه با مهره‌های تصادفی جدید پر می‌شوند.
- در صورت ایجاد تطابق جدید پس از ریزش، فرآیند بررسی و حذف باید به صورت بازگشتی تکرار شود تا جدول پایدار شود.

3. قوانین خاص تطابق

- **تطابق 4 تایی (Match-4):** علاوه بر حذف 4 مهره، 4 خانه دیگر باقی مانده در همان سطر یا ستون حذف می‌شوند.
- **تطابق 5 تایی (Match-5):** تمام مهره‌های هم‌نوع در کل جدول حذف می‌شوند.

4. فروشگاه تجهیزات جانبی (Power-ups)

کاربر می‌تواند با خرج امتیازهای خود از قابلیت‌های زیر استفاده کند:

۱. **بمب (Bomb):** حذف محدوده 3×3 با مرکزیت خانه انتخابی. (120 امتیاز)
۲. **فشفشه / موشک (Rocket):** حذف کامل یک سطر یا ستون انتخابی. (100 امتیاز)
۳. **سیستم راهنما (Hint):** پیشنهاد بهترین حرکت ممکن بر اساس بیشترین امتیاز آتی با در نظر گرفتن تمام جواهرات موجود در جدول. (70 امتیاز)

هر قابلیت باید هزینه مشخصی از امتیاز داشته باشد و در رابط کاربری نمایش داده شود. هزینه‌های داخل پرانتزها برای نمونه و به عنوان پیشنهاد آورده شده‌اند.

5. سیستم امتیازدهی

امتیازدهی بر اساس زنجیره حذف‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد:

- حذف اول: $10 \times$ تعداد مهره‌های حذف‌شده
- حذف دوم: $20 \times$ تعداد مهره‌های حذف‌شده
- حذف سوم: $40 \times$ تعداد مهره‌های حذف‌شده
- امتیاز حذف‌های بعدی به ترتیب هر بار دارای ضربی ۲ تا بیشتر از ضرب حذف قبلی است. این سیستم باعث تشویق بازیکن به ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای می‌شود.

6. نکات فنی و پیاده‌سازی

6.1. ساختار داده‌ها و مدیریت حافظه

- استفاده از `std::vector` برای پیاده‌سازی جدول و ابزارهایی مانند اشاره گر‌ها یا `struct` و `class` توصیه می‌شود.

6.2. ذخیره و بازیابی با فرمت txt

- بازی باید قابلیت ذخیره و بازیابی وضعیت را داشته باشد.
- اطلاعات شامل آرایش جدول، امتیاز فعلی، تجهیزات خریداری‌شده و زمان باقی‌مانده (و هر اطلاعاتی که برای از سرگیری مجدد بازی لازم است) باید در فایل `txt` ذخیره شوند.
- شروع برنامه باید منوی با گزینه‌های `New Game` و `Load Last Game` داشته باشد.

6.3. رابط کاربری (UI) تحت کنسول

- پس از هر حرکت، ترمینال باید پاک‌سازی و جدول جدید نمایش داده شود.
- برای تمایز مهره‌ها از کاراکترهای مختلف استفاده شود.
- امتیاز نهایی بازیکن، تجهیزات (قابل خرید) و کلیدهای کنترلی (مانند `save`) باید در کنار جدول نمایش داده شوند.
- حرکت انجام شده توسط بازیکن و به ازای هر واکنش زنجیره ایی امتیاز کسب شده به خاطر هر حذف (به ترتیب شامل حذف اول، دوم، ...) باید در کنار جدول نمایش داده شوند
- به ازای هر بار اعمال شدن جاذبه جدول جدید باید به مدت حداقل ۰/۵ ثانیه نمایش داده شود
- هر بار که حرکت جدیدی انجام می‌شود یا جاذبه اعمال می‌شود کاراکترهایی که در این مرحله حذف می‌شوند به صورت کاراکتر فاصله " " (یا به اصطلاح جای کاراکترهای حذف شده باید خالی شود) به مدت زمان حداقل ۰/۵ ثانیه قبل از اعمال جاذبه بعدی در جدول نمایش داده خواهند شد

```
=====
| GEM CASCADE: RECURSIVE EDITION | TIME: 02:14 | HIGH SCORE: 50,000 |
=====
| CURRENT SCORE: 12,450 | COMBO: x4 (INSANE!) |
=====

  0  1  2  3  4  5  6  7
  +--+--+--+--+--+--+--+
0 | $ | @ | # | % | $ | @ | ! | # |
  +--+--+--+--+--+--+--+
1 | @ | @ | @ | % | # | % | $ | ! | <-- (MATCH CLEARED!)
  +--+--+--+--+--+--+--+
2 | # | $ | % | ! | ! | ! | @ | % |
  +--+--+--+--+--+--+--+
3 | % | # | % | @ | $ | # | % | $ |
  +--+--+--+--+--+--+--+
4 | $ | ! | $ | % | @ | % | # | @ |
  +--+--+--+--+--+--+--+
5 | % | % | # | % | ! | $ | @ | ! |
  +--+--+--+--+--+--+--+

[GAME LOG & RECURSION TRACE]
> User swapped (1,2) with (1,3).
> Match Found: Row 1 (Type '@'). Removing 3 gems...
> Gravity Applied. Gems fell.
> RECURSION CHECK 1: Match Found! Col 5 (Type '!'). Removing 3 gems...
> CHAIN REACTION! Score Multiplier increased to x2.
> RECURSION CHECK 2: No matches. Board Stable.

[CONTROLS]: W/A/S/D: Move Cursor | Enter: Select | S: Save Game | Q: Quit
[INPUT] Enter Source Row & Col: _
```

نمایی از یک نمونه محیط کنسولی بازی شامل چند بخش از موارد گفته شده در فایل (و چند بخش اضافه!)

برای شهود بهتر شما

در انتخاب شکل جدول نمایش داده شده و نوع نمایش اطلاعات خواسته شده و... مختارید. برای دریافت نمره کامل صفحه بازی و نحوه استفاده از بازی باید کاملاً قابل فهم و دارای توضیحات لازم باشد. (مثل شکل)

7. نکات تکمیلی

- رعایت اصول کدنویسی تمیز (Clean Code) و مستندسازی الزامی است.
- استفاده از رنگ‌های ANSI برای تمایز کارکترها امتیاز مثبت دارد.
- طراحی ماژولار و تفکیک منطق بازی از رابط کاربری در ارزیابی نهایی مؤثر است.
- نمایش زمان باقی‌مانده بازی به صورت لحظه‌ای امتیاز مثبت دارد.