



شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب

مستندات

سرویس دریافت اطلاعات پرداخت با شماره سفارش

شماره سند: 8001301

نسخه مستند : 1.0.0

طبقه بندی : محرمانه

| ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ ویرایش | شرح ویرایش | تأیید کننده | نسخه |
|------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | مسعود عسگری | 1398/06/28 | مستند اولیه | حامد صمدی | 1.0.0 |

فهرست

| | |
|---|---|
| نام سرویس : سرویس اطلاعات پرداخت با شماره سفارش | 4 |
| 1 - 1 - مقدمه | 4 |
| نام متد : GetPaymentInfoByOrderID | 4 |
| 2-1-پارامتر های ورودی: | 4 |
| فیلد های Header | 4 |
| پارامتر های ورودی: | 4 |
| 3-1-پارامتر های خروجی: | 4 |
| 1-2 - نمونه کد: | 5 |
| 1-1-2- ورودی: | 5 |
| 2-1-2- خروجی موفق: --- | 5 |
| 3-1-2- خروجی ناموفق: | 6 |

تغییرات نسبت به نسخه قبلی

| عنوان | مراجعه به فهرست | شرح تغییر |
|-------|-----------------|-----------|
| | | |

نام سرویس : سرویس اطلاعات پرداخت با شماره سفارش

1-1 - مقدمه

این سرویس مشخصات پذیرنده را به همراه Tsp کارت های ذخیره شده مرتبط را برمی گرداند.

نام متد : GetPaymentInfoByOrderID

| | |
|------------|--|
| مسیر سرویس | https://pgwservices.pec.ir/api/MerchantTsp/PGWReport/GetPaymentInfoByOrderID |
| شرح متد | دریافت اطلاعات پذیرنده و TSP |
| نوع پروتکل | HTTPPost |
| نوع متد | Rest |

جدول 1- ویژگی های متد GetPaymentInfoByOrderID

1-2- پارامتر های ورودی:

Header های فیلد

Request بایستی دارای Header های زیر باشد.

| Header Name | Value |
|---------------|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | "Basic "+"Base64 Encode(Username:Password)" |

جدول 2- فیلدهای Header

توجه : در فیلد Authorization کلمه Basic به همراه یک فاصله در کنار نام کاربری و علامت : و کلمه عبور در فرمت Base64 جهت ورود و فرایند تصدیق هویت مورد استفاده قرار میگیرد. عبارت زیر نمونه ای از عبارت مجاز جهت Authorization را نشان می دهد.

Basic VGVzdFRva2VufDFxYXoyd3N4IVFBWkBXU1g=

پارامتر های ورودی:

| نام پارامتر | نوع پارامتر | اختیاری | شرح پارامتر |
|--------------|-------------|---------|----------------------|
| LoginAccount | string | | loginAccount پذیرنده |
| OrderId | long | | شناسه سفارش |
| Token | long | ✓ | توکن پرداخت |

جدول 3- پارامترهای ورودی متد GetPaymentInfoByOrderID

1-3- پارامتر های خروجی:

| نام پارامتر | نوع پارامتر | شرح پارامتر |
|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|--------|---------|
| وضعیت فراخوانی عملیات | Int | Status |
| پیام وضعیت فراخوانی عملیات | string | Message |
| به جدول 5 مراجعه شود | object | Data |

جدول 4- پارامترهای خروجی متد GetPaymentInfoByOrderID

Data شامل مقادیر زیر می باشد:

| نام پارامتر | نوع پارامتر | شرح پارامتر |
|-----------------|-------------|----------------------|
| LoginAccount | string | LoginAccount پذیرنده |
| WebSiteAddress | string | وب سایت پذیرنده |
| OrderId | long | شناسه سفارش |
| Amount | long | مبلغ |
| Token | Int | توکن |
| CardNumber | string | شماره کارت |
| PGWStatusId | Int | وضعیت پرداخت |
| RequestDateTime | string | زمان پرداخت |
| RRN | long | شماره مرجع تراکنش |
| PTraceNo | long | شماره پیگیری تراکنش |
| ClientIPAddress | string | Ip ارسال تراکنش |

جدول 5- پارامترهای شیء Data

1-2 - نمونه کد:

1-1-2 - ورودی:

```
{
  "LoginAccount" : "abcdefghijklmnopa" ,
  "OrderId" : "58137" ,
  "Token" : ""
}
```

- 2-1-2 - خروجی موفق:

```
{
  "Data": [
    {
```

```
"LoginAccount": "abcdefghijlmnop",
"WebSiteAddress": "http://samadi.ir",
"OrderId": 58137,
"Amount": 7500000,
"Token": 352630162,
"CardNumber": "622106*****9626",
"PGWStatusId": 0,
"RequestDateTime": "2019-09-02T16:05:01.94",
"RRN": 712393060956,
"PTraceNo": 43040,
"ClientIPAddress": "5.114.254.63"
}
],
"Status": 0,
"Message": "عملیات موفق"
}
```

2-1-3- خروجی ناموفق:

```
{
"Data": null,
"Status": -32760,
"Message": "پارامتر(های) ورودی نامعتبر"
}
```